

产品介绍

小燕精卫磁吸灯使用 ZigBee 无线通信协议，可支持调色温、调亮度等功能，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。



安装示意图




1. 安装之前，请务必确认已切断轨道电源，以防触电；
2. 将磁吸灯卡入轨道，确认卡合牢固。

下载安装

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 App。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加小燕精卫磁吸灯。

添加 ZigBee 模式设备




1. 点击进入“添加设备”界面，选择添加 ZigBee 设备；
2. 接通电源；
3. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

ZigBee 模式指示灯说明

尚未加入网络的 ZigBee 模式磁吸灯，每30秒左右会自动尝试加入网络。如入网成功，灯会慢速闪烁，否则会快速闪烁。


* 如未自动发现设备，请按照第5或6页说明重置设备。

恢复出厂设置–通过通断电



1. 连续开关磁吸灯的电源6次（每次通电后灯亮起即断电、每次断电后保持5秒以上再通电），灯将慢速闪烁；
2. 磁吸灯的配网信息被清除，可重新添加。

恢复出厂设置–通过旋钮开关



1. 将旋钮靠近要复位的磁吸灯；
2. 快速按旋钮按键6次，第6次长按5秒，直到灯具开始闪烁；
3. 保持按住按键5秒，直至灯具快速闪烁；
4. 磁吸灯的配网信息被清除，可重新添加。

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

参数规格

产品名称	精卫磁吸灯-双色温泛光灯
产品型号	MT003-CW12MF01
产品尺寸	222×275×25
工作电压	40-48V DC
最大功率	12W
色温范围	2700-6000K
显色指数	>90

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW05MS01-AGUSTA
产品尺寸	Ø31×69.7 (114.5×25)
工作电压	40-48V DC
最大功率	5W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW10MS02-AGUSTA
产品尺寸	Ø31×69.7 (114.5×25) 双头
工作电压	40-48V DC
最大功率	10W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW07MS01-AGUSTA
产品尺寸	Ø31×119.8 (114.5×25)
工作电压	40-48V DC
最大功率	7W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW14MS02-AGUSTA
产品尺寸	Ø31×119.8 (114.5×25) 双头
工作电压	40-48V DC
最大功率	14W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW12MS01-AGUSTA
产品尺寸	Ø45×105.2 (114.5×25)
工作电压	40-48V DC
最大功率	12W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

参数规格

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW15MS01-AGUSTA
产品尺寸	Ø45×145.2 (114.5×25)
工作电压	40-48V DC
最大功率	15W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW08MS01-PISTA
产品尺寸	42×134×114.5
工作电压	40-48V DC
最大功率	8W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	小燕磁吸灯-双色温吊线灯
产品型号	MT003-CW12MD01-MARLBORO
产品尺寸	Ø100×1025×114.5
工作电压	40-48V DC
最大功率	12W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	精卫磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW12MS01-HYDRA
产品尺寸	Ø50×156×114.5
工作电压	40-48V DC
最大功率	12W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	小燕磁吸灯-双色温射灯
产品型号	MT003-CW16MS01-PISTA
产品尺寸	42×243×114.5
工作电压	40-48V DC
最大功率	16W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	小燕磁吸灯-双色温吊线灯
产品型号	MT003-CW9MD01-SPIDER
产品尺寸	Ø50×500×147
工作电压	40-48V DC
最大功率	9W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

参数规格

产品名称	精卫磁吸灯-双色温防蚊网格灯
产品型号	MT003-CW12MN01
产品尺寸	114.5×275×25
工作电压	40-48V DC
最大功率	12W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

产品名称	精卫磁吸灯-双色温格栅灯
产品型号	MT003-CW12MG01
产品尺寸	114.5×275×25
工作电压	40-48V DC
最大功率	12W
色温范围	2700-6000K
光 束 角	24°

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅（Pb）	×	×
汞（Hg）	○	○
镉（Cd）	○	○
六价铬（Cr,VI）	○	○
多溴联苯（PBB）	○	○
多溴二苯醚（PBDE）	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

小燕精卫磁吸灯三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕精卫磁吸灯实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Joavin 精卫

双色温磁吸灯使用说明书