
产品介绍

小燕人体传感器使用 ZigBee 无线通信协议，通过 APP（小燕在家）连接小燕家庭中心，实现远程连接、家庭安防、智能场景、绑定联动等功能。





指示灯状态说明




指示灯状态	指示灯快速闪（每秒闪10下）	正在连接附近的家庭中心
	指示灯慢速闪（每2秒闪1下）	连接家庭中心成功
	指示灯中速闪（每秒闪4下）	连接家庭中心失败

下载安装 APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加小燕人体传感器。


安装说明




方式一：撕下底座背面的底胶，将底座粘在需要的位置；
方式二：先将底座在墙上预定位，找出安装孔位置，并在墙上做好标记，打好孔后装入膨胀管，用自攻螺丝将底座固定在墙上。

* 设备检测区应避开如烤炉等温升明显的热源
* 设备探头应避开直射的照明光源

感应范围



添加新设备




1. 点击进入“添加设备”界面，选择添加 ZigBee 设备；
2. 安装好电池；
3. 约10秒后 APP 上显示发现新设备。

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室


重新添加设备



1. 点击进入“添加设备”界面，选择添加 ZigBee 设备；
2. 按产品背面箭头指示方向推开后盖，用卡针长按复位孔6秒，直到正面指示灯闪烁；
3. 约5秒后 APP 上显示发现新设备。

联动功能推荐

(在 HomeKit 中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)



有人经过，发送报警。

参数规格

产品型号：TERNCY-PP03
产品尺寸：Φ58x22.5mm (本体) Φ45x41mm (支架)
产品重量：41g (本体含电池) 51g (支架)
工作温度：0-50°C
工作湿度：10-90%
电池规格：CR2 (CR15H270)

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅 (Pb)	×	×
汞 (Hg)	○	○
镉 (Cd)	○	○
六价铬 (Cr, VI)	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

小燕人体传感器三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕人体传感器实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

小燕人体传感器
使用说明书