User Acceptance Testing (UAT) Report - Venture Studio CCIT-FTUI

I. Metadata Pengujian

Komponen	Informasi Pengujian
Nama Produk	Aplikasi Safe Door
Nama Anggota Tim & Peran	● Hustler (Business/PM): Namira Assalwa ● Hipster (UX/Designer): Namira Assalwa ● Hacker (Engineer): Namira Assalwa
Karakteristik Target User	Pemilik rumah hunian
Jumlah Responden UAT	5 orang
Tanggal Pengujian	26 Juli 2026 – 1 Agustus 2026

II. UAT Scenario & Test Matrix

Test Case ID	Fitur yang Diuji	Langkah Pengujian (Scenario)	Ekspektasi Hasil	Status (Berhasil / Gagal / Bingung)	Catatan Perbaikan / Bug
TC-01	Notifikasi Pintu Dibuka (*Real-time*)	User menjauhkan magnet dari sensor putih (simulasi pintu dibuka paksa).	NodeMCU mendeteksi perubahan, mengirim data, dan HP memunculkan notifikasi *Warning/Critical* dengan nada dering nyaring secara instan (< 3 detik).	Berhasil	Sempat terjadi delay notifikasi masuk hingga 1 jam. Sudah diperbaiki dengan mengubah pengaturan pada Blynk, dengan mengatur interval pengiriman pesan menjadi 1 kali per menit selama status pintu

Test Case ID	Fitur yang Diuji	Langkah Pengujian (Scenario)	Ekspektasi Hasil	Status (Berhasil / Gagal / Bingung)	Catatan Perbaikan / Bug
					belum tertutup.
TC-02	Status Pintu Ditutup	User menempelkan kembali magnet ke sensor putih.	Status di aplikasi Blynk tidak ada notifikasi yang masuk.	Berhasil	-
TC-03	Indikator *Offline* (Ketahanan Daya)	User mencabut kabel USB daya dari NodeMCU ESP8266.	Di *dashboard* Blynk, status *device* SafeDoor berubah otomatis dari "Online" menjadi "Offline".	Berhasil	-

III. Feedback & Brutal Insights

3 Hal yang Paling Disukai Pengguna:

1. Status keamanan pintu dapat dipantau secara *real-time* melalui indikator visual di aplikasi (seperti status lampu/titik indikator menyala/mati).
2. Adanya fitur riwayat notifikasi (*Notification Logs*) yang mencatat waktu kejadian pintu terbuka atau offline dengan jelas.
3. Antarmuka aplikasi yang simpel, bersih, dan mudah dipahami tanpa banyak menu yang membingungkan.

3 Hal yang Paling Dibenci / Membingungkan Pengguna (Wajib Diisi):

1. Pengguna mengira tombol indikator status bisa diklik manual untuk mengubah status pintu, padahal sistem aslinya berjalan otomatis dari sensor fisik.
2. Keterlambatan sinkronisasi status antara sensor fisik perangkat keras (*hardware*) dengan pembaruan tampilan di aplikasi saat koneksi jaringan tidak stabil.
3. Pengguna kebingungan membedakan arti antara status "Inactive" dan "Offline" pada menu filter.

Skor Rekomendasi (Net Promoter Score - NPS Sederhana)

Hasil Rata-rata Skor Tim: 8.2 / 10

- User 1: 8
- User 2: 7
- User 3: 9
- User 4: 8
- User 5: 9

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, status kelayakan produk saat ini:

- [X] **GO-LIVE:** Produk siap digunakan massal tanpa perbaikan mayor.
- [ ] **ITERATION NEEDED:** Produk butuh perbaikan pada beberapa bagian bug / UX sebelum bisa dirilis.
- [ ] **PIVOT / BLOCK:** Produk mengalami kendala teknis/validasi parah dan butuh perombakan total pada fitur utamanya.