

04. Introduction to React.js



Ric Huang / NTUEE

(EE 3035) Web Programming

Preparations

- Install "create-react-app"
- (建議) node.js & npm 要先安裝
- `sudo npm install -g create-react-app`
- In case you encounter any problem,
use CodePen instead for now...

Before learning React...

- 如果說，前四個星期教的 HTML, CSS, JavaScript 讓你學會怎麼去寫一個簡單的網頁程式，那麼，從這星期開始教的 React 以及後面眾多單元，將會真正帶你進入 "Web Applications" 的奇幻旅程！
- 不只是學寫程式，而要去「了解整個技術生態系，從服務設計的思維出發，學會使用最佳的工具與資源，進行最有效率的設計與開發！」

從 React 看整個技術生態系

- JSX
- Node.js, npm, yarn
- Babel
- CommonJS 等模組化開發
- Webpack
- ESLint
- React Router
- Flux, Redux
- Jest
- React Native
- GraphQL/Relay

兩個月後回來，希望你對於左邊的所有技術都瞭若指掌了！

Ref: <https://github.com/kdchang/reactjs101/blob/master/Ch01/react-ecosystem-introduction.md>

React.js • Basic Introductions

- React is a JavaScript library
 - 目前由 Facebook 以及 reactjs.org 所維護
 - 前端 • single-page application
- First developed by Jordan Walke of Facebook in 2011, and opened source in May 2013
- React Native was released and opened source in 2015, which enabled native Android and iOS development with React

Your First React Program

```
> create-react-app hello-world  
> cd hello-world  
> npm start or yarn start
```

What do you see?

Check these files

- public/index.html
 - Only a `<div id="root"></div>` in `<body>`
- src/index.js

```
ReactDOM.render(  
  <React.StrictMode> <App /> </React.StrictMode>,  
  document.getElementById('root')  
) ;
```

- src/App.js

```
function App() {  
  return (...something looks like HTML);  
}
```

React.js in a glance

public/index.html

```
<body>
  <div id="root">
  </div>
</body>
```

src/index.js

```
ReactDOM.render(
  <App />,
  document.
  getElementById
  ( 'root' )
);
```

src/App.js

```
function App() {
  return (
    <div
      className
      ="App">
    ...
    </div>
  );
}
```

display

"root"

DOM Node

render

<App />

Component

define

What did "create-react-app" do for you?

```
> npm init projectName  
> npm install  
// what you need to run React,  
// including all the modules, webpack configure,  
// Babel... etc  
And prepare all scripts for you to run React Apps
```

- If you click to open "index.html" in browser, what did you see?

Edit the file "src/App.js" to print out "Hello, World!"

- Delete lines 7-20
- Change returned context to
`"<h1>Hello, world!</h1>"`
- Save it, and you will see the webpage automatically reloaded!

Or, simply do —

- Change this line in "index.js":

```
ReactDOM.render(  
  <App />, document.getElementById('root'));
```

- To —

```
// App.js won't be called  
ReactDOM.render(  
  <h1>Hello, world!</h1>,  
  document.getElementById('root')  
) ;
```

Try to explain
what you see!

React Basics

- React 是一種 component-based 的寫法 — 把網頁的 DOM 想成一個個的 components, 然後利用 **JSX** 的語法, 把每個 component 寫成 **React element**, 就像是在 JavaScript 裡頭直接寫 HTML 一樣, 然後利用 **ReactDOM** 的 **render()** method 把 React element 畫到 index.html 對應的節點上面:

```
// In JavaScript/React
ReactDOM.render(
  <h1>Hello, world!</h1>,
  document.getElementById('root')
);
```

```
<!-- In HTML -->
<body>
  <div id="root"></div>
</body>
```

Virtual DOM

- JavaScript 裡頭對於 DOM element 的產生與操作是很慢的；React 則使用了 Virtual DOM 的概念，去 monitor 頁面改變的地方，而當改變發生的時候，只重新 render 改變部分，因此，可以大幅提升畫面更新的速度

Virtual DOM Example

- Try this on index.js and watch it on console:

```
function tick() {  
  const element = (  
    <div>  
      <h1>Hello, world!</h1>  
      <h2>It is  
        {new Date().toLocaleTimeString()}</h2>  
    </div>  
  );  
  ReactDOM.render(element,  
    document.getElementById('root'));  
}  
setInterval(tick, 1000);
```

Classes in React

- Hello-world 的範例也可以用 React 的 "class" 來改寫
- 原先：

```
function App() {  
  return (...something looks like HTML);  
}
```

- 改成：

```
import React from 'react';  
class App extends React.Component {  
  // 一定要有一個 render() method  
  render() {  
    // 回傳很像是 html 的 jsx  
    return <h1>Hello, World</h1>;  
  }  
}
```


Classes in React

- 然後在 JS 的主程式：

```
ReactDOM.render(  
  <App />, document.getElementById('root'));
```

Quick Summary — How React works?

- 用 HTML 把網頁的殼子畫出來
- 用 JSX 的語法定義 React elements (as DOM components)

```
// expression
<tag>text or { expression }</tag>
// or class
class ClassName extends React.Component {
  render() { ... return...; }
}
```

```
ReactDOM.render(
  <ClassName />, document.getElementById('root'));
```

ReactDOM.render()

- 語法

```
ReactDOM.render(element, container[, callback]);
```

- 其中 **element** 除了可以直接把 JSX 語法寫在參數上面之外，也可以是一個 JavaScript 的 variable：

```
let e = <h1>Hello, world!</h1>;  
ReactDOM.render(e,  
                  document.getElementById('root'));
```

- 而 **container** 則是一個 DOM node
- **callback** 顧名思義則是在 render() 完成後被呼叫

JSX

在 JS 檔中用像是在寫 HTML 的方式
產生 JavaScript 的 DOM Node

【JSX (JavaScript XML)】

An extension to the JavaScript language syntax to provide a way to structure component rendering using syntax familiar to many developers (i.e. HTML/XML).

JSX to create React Elements

- JSX 背後其實是用 `React.createElement()` 去做轉換的

```
// Input (JSX):  
var app = <Nav color="blue" />;  
// Output (JS):  
var app = React.createElement(Nav, {color:"blue"});
```

```
// Input (JSX):  
var app = <Nav color="blue">  
    <Profile>click</Profile></Nav>;  
// Output (JS):  
var app = React.createElement(  
    Nav,  
    {color:"blue"},  
    React.createElement(Profile, null, "click")  
);
```

Embedding JS Expressions into JSX

- 可以在適當的地方用 `{...}` 插入任何 JavaScript 的 expressions:

```
const e1 = <h1> Hello, {iAmAFunction(pp)}! </h1>;
const e2 = <img src={user.avatarUrl}></img>;
const e3 = <p> 2 + 3 = { 2+3 } </p>
let e4;
if (someExp)
    e4 = <h1>Hello, {iAmAFunction(pp)}!</h1>
else e4 = <h1>Hello, world!</h1>
```

Specifying Tag Attributes with JSX

- 指定 JSX tag 裏頭 attribute 的值
- 請注意，JSX 裏頭 tag 的名稱為了不要跟 JavaScript 裏頭的保留字衝突，會換成別的名稱，且會變成 CamelCase

```
// as "class" in HTML  
<div className="foo" />  
// as "for" in HTML  
<label htmlFor="username">Username</label>  
<MyButton disabled={false} onClick={() => {}} />
```


常犯錯誤

```
render() { // 不能回傳並列的 elements
  return (
    <div>Hello 1</div>
    <div>Hello 2</div>
  );
}
```

- 只能有一個 root element

```
render() { // 包進 div
  return (
    <div>
      <div>Hello 1</div>
      <div>Hello 2</div>
    </div>
  );
}
```

常犯錯誤

- 用 " " 把 { } 的 JS expression 括起來 => 會變字串
- 用 () 把 { } 的 JS expression 括起來 => 會多生出 () 符號，或者是文法錯誤！
- 或是忘記加 { }

```
// extra { }  
<A disabled="{false}" onClick={ ( ) => {} } />  
  
// extra ( ); output: (World!)  
<A> ( { "World!" } ) </A>  
  
// Missing { }; output: ("World!")  
<A> ("World!") </A>  
  
// Can't be a statement; ERROR: extra ';'!  
<A> { "World!"; } </A>
```

More React Components

- 就像是 JavaScript 利用 function/class 來定義一個 object 的 prototype; React 也可以利用 function/class 來定義 React element 的 prototype
- function 的用法： // 不建議去定義太複雜的 object

```
function Welcome(props) {  
  return <h1>Hello, {props.name}</h1>;  
}
```

- 'props' 是保留字，用來指定 React component 的 properties, 不要隨便換名字 (covered later)

React Components with class properties

- 用 class 裡頭的 `this.props` 來承接各種 component 的 properties (e.g. `name`), 然後在外部的 instantiation 利用 tag value assignment 來指定 property value
- 建議寫法：

```
import React, { Component } from 'react';  
class Welcome extends Component {  
  render()  
  { return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>; }  
}
```

```
const element = <Welcome name="Ric" / >;  
ReactDOM.render(element,  
document.getElementById('root'));
```


搞得我好亂啊！到底是在
寫 JS, JSX, 還是HTML...
!%#&^%&\$%&@!

Rules of thumb

- 到底是 JSX, 還是 JS ? Browser 的 interpreter engine 會幫你分辨, 基本上:
 - 這是 .js 檔, 所有的語法要 follow JS
 - 但當某個 expression 被 HTML-like tag (e.g. `<ScoreCard>`) 包起來的時候, 就進入了 JSX 的範疇, 你要以 JSX 的語法來寫 (必較像 HTML/XML), 像是:
 - `<tag>what to be shown</tag>`
 - `<tag>something { JS expression } </tag>`
 - 多餘的 `{ }`, `" "`, `()` 都有可能變成 viewable 的一部分 (e.g. `<tag>(extra braces)</tag>`)

Let's do some Practice

Ric's Score

Subject	Score
Math	100
Chinese	87

- What's the DOM structure for this example?

Change public/index.html

- Make a "root" ready for ReactDOM components

```
<body>  
  <!-- will insert ReactDOM component here -->  
  <!-- wrap the <table> with a <div>      -->  
  <div id="root"></div>  
</body>
```

Change src/index.js

- Make the record extensible, and can be applied to other students

```
import...;

const columnIndex = [ 'Subject', 'Score' ];
const scoreCard = {
  name: 'Ric',
  records: [
    [ 'Math', 100 ],
    [ 'Chinese', 87 ],
    [ 'English', 100 ],
    [ 'Science', 100 ],
    [ 'Social', 0 ]
  ]
};

ReactDOM.render(<App / >, document.getElementById('root'));
```


Change src/App.js

- Define class ScoreCard

```
// in App.js, change class App to ScoreCard
class ScoreCard extends Component {
  render() {
    return (
      <table>
        ...
      </table>
    );
  }
}
```

- The question is: How to "receive" data from the variables defined in index.js
=> Define properties for "this.props" accordingly!

Link JSX to HTML

- Change "index.js"

```
import ScoreCard from './App';  
ReactDOM.render(<ScoreCard scoreCard = {scoreCard}  
    columnIndex = {columnIndex} / >,  
    document.getElementById('root'));
```

- scoreCard is the attribute name of the class <ScoreCard>
- {scoreCard} refers to the variable in JS, so { } is needed

- Change "App.js"

```
class ScoreCard extends Component {  
  render() {  
    return (  
      <table>  
        <caption>{this.props.scoreCard.name} 's  
        Score</caption>
```

From data to ReactDOM element

- Objective —

```
return (  
  <table>  
    <caption> Ric's Score </caption>  
    <thead>  
      <tr><th> Subject </th><th> Score </th></tr>  
    </thead>  
    <tbody>  
      <tr><td> Math </td><td> 100 </td></tr>  
      <tr><td> Chinese </td><td> 87 </td></tr>...  
    </tbody>  
  </table>  
) ;
```

From data to ReactDOM element

- In index.js

```
const columnIndex = [ 'Subject', 'Score' ];
ReactDOM.render(<ScoreCard scoreCard = {scoreCard}
                  columnIndex = {columnIndex} / >,
                  document.getElementById('root'));
```

- In App.js

```
class ScoreCard extends Component {
  render() {
    return (
      <table>
        <caption>...</caption>
        <thead>
          <tr> { this.props.columnIndex.map
                  ( e => <th>{e}</th> ) } </tr>
        </thead>
```

What about
"scoreCard.records" ?

Reference solution

- Create a local variable...

```
// This will create:  
// [ [ subjectNode, scoreNode]...], where  
//     subjectNode = <td>{'subject'}</td>,  
//     scoreNode   = <td>{ score }</td>  
let records = this.props.scoreCard.records.map  
    ( e => e.map( g => <td>{g}</td> ) );  
  
// In the return part...  
    <tbody>{ records.map( e => <tr>{e}</tr> ) }
```


Did you make it?

Before we continue...

- 我們的 code 裡頭大量的用到 "import", "export"...
- In index.js

```
import React from 'react';  
import ScoreCard from './App';
```

- In App.js

```
Import React, {Component} from 'react';  
class ScoreCard extends React.Component {  
  ...  
}  
export default ScoreCard;
```

=> JS modules 之間的 function/class 分享，是 follow 一個叫做 "commonJS" 的規範

CommonJS 規範

- CommonJS 的誕生是為了要讓眾多的 JS modules 有一個共同的標準，得以彼此共生在 browser 以外的不同環境底下，建立應用生態系
- 主要包含了 模組規範、套件規範、I/O、File System、Promise 等
- Node.js 就是 CommonJS 的一個主要實踐者

CommonJS 規範

- CommonJS 是在 runtime 加載(require) modules

```
let { stat, exists, readFile } = require('fs');  
const math = require('math');
```

- 然後就可以用了：

```
console.log(math.add(1, 2));
```

- 至於輸出模組，則用 "exports.functionName"

```
exports.incrementOne = function (num) {  
  return math.add(num, 1);  
};
```

CommonJS 規範。ES6

- ES6 則是強調「靜態時」就要決定模組的相依性
- By "export" & "import"

```
export var firstName = 'Michael';  
export function multiply(x, y) { return x * y; }  
    as MM;  
export class MyClass extends React.Component...;
```

- from 後面的 path 可以是絕對或是相對位址; '.js' 可省

```
import { foo } from './myApp.js';  
import { add, sub } from './myMath.js';  
import { aVeryLongName as someName }  
    from '../someFile.js'
```


"export default"

- 在前面的例子當中，使用者需要知道 import 進來的檔案裡頭原先的那些變數、function、class 的名字為何，需要跟原來檔案裡頭定義的名字一樣，才可以使用
 - 而且 import 時要記得加 { }
- "export default" 則讓我們可以不用管原來檔案裡頭這些function/class 叫什麼名字，甚至是可以 anonymous

```
export default (a, b) => (a+b);
```

"export default"

- 不過既然 function/class 都可以 anonymous 了，所以：
 - export 的檔案就只能有一個 "export default" 的 function or class
 - 在 import 時的名字是屬於 import 那個檔案的 scope，且不可以加 { }
 - from 後面的檔案名稱可以把 .js 省略

```
export default (a, b) => (a+b); // myMath.js
```

```
import myAdd from myMath; // myAdd 可以是隨便名字
```

比較這兩種寫法

- Specifically state that the class is extended from `React.Component`

```
import React from 'react'  
class MyClass extends React.Component { ... }
```

- "React" is an "export default",
while "Component" is a regular export

```
import React, {Component} from 'react'  
class MyClass extends Component { ... }
```

Quick Review: React.js Basics

- Use "ReactDOM.render()" to update DOM

```
const element = ...; // some JSX expression
const node = document.getElementById(...);
ReactDOM.render(element, node);
```

- The "element" can be defined from a function or a class.

```
class MyElement { ... }
const element = <MyElement />;
ReactDOM.render(element, node);
```

Use “/>” to close a tag
if no text content is involved.

不能用 new MyElement()

Quick Review: React.js Basics

- 使用 `this.props` 以及 `tag attribute` 來傳遞參數
- In `index.js`

```
const columnIndex = [ 'Subject', 'Score' ];
ReactDOM.render(<ScoreCard scoreCard = {scoreCard}
                  columnIndex = {columnIndex} / >,
                  document.getElementById('root'));
```

- In `App.js`

```
class ScoreCard extends Component {
  render() {
    return (
      <table>
        <caption>...</caption>
        <thead>
          <tr> { this.props.columnIndex.map
                  ( e => <th>{e}</th> ) } </tr>
        </thead>
```

一定要定義 “render()” 這個 method

只能 return
一個 tag

Note: "this.props" are read-only

- You cannot assign or change values to this.props


```
class Caption extends Component {  
  Constructor(name) {  
    this.props.name = name;  
  }  
  render() {  
    return <caption> {this.props.name} 's  
      Score </caption>;  
  }  
}
```

- Note: 不能 new Caption(), 只能用 <Caption...>

What can we do if we want to
change the React components
dynamically according to
some I/O events?

"this.state" in React Component

- 如果想要在 component 裡頭 “記住” 一些資訊 (e.g. 按讚數量, 目前計算結果...), 用來增加網頁的互動, 則需要用 “state”



Understanding React “state”

- 要了解 React component 裡頭的 "state"，我們要同時學三件事情：
 1. `this.state`
 2. Component lifecycle
 3. Event handling


"this.state"

- 語法

```
class MyClass extends React.Component {  
  constructor(props) {  
    super(props);  
    this.state = { // as an "object" declaration  
      statePropName: statePropValue,  
      ...  
    };  
  }  
}
```

- e.g.

```
class Clock extends React.Component {  
  constructor(props) {  
    super(props);  
    this.state = { date: new Date() }; // initialize  
  }  
}
```

 Why not "this.date"?

Referred by "this.state..."

```
class Clock extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { date: new Date() };
  }
  render() {
    return (
      <div>
        <h1>Hello, world!</h1>
        <h2>It is
          { this.state.date.toLocaleTimeString() }</h2>
        </div>
      );
    }
  }
ReactDOM.render(<Clock / >,
  document.getElementById('root'));
```

- 但... clock 不會動了... (fixed later)

當然，我們可以試著這樣做...

```
class Clock extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { date: new Date() };
  }
  render() {
    return (
      <div>
        <h1>Hello, world!</h1>
        <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}</h2>
      </div>
    );
  }
}
setInterval(
  () => ReactDOM.render(<Clock / >,
    document.getElementById('root')), 1000);
```

- 但這是不 work 的... Virtual DOM 並不會知道 state 被 update 而需要更新畫面

Note: "state" is private to the class

- You cannot pass in value to "state"

```
class MyClass extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { count: 0 }
  }
  render() {
    return (
      <div> {this.props.name} is called
        {this.state.count} times!
      </div>
    );
  }
}
ReactDOM.render(<MyClass name="Ric" count={8} / >,
  document.getElementById('root'));
```

- Output: "Ric is called 0 times!" // No error, not '8'

- So, "this.state" is initialized in constructor.
How do we update it?
- Or say, once the React component is rendered on the screen, how do we re-render it?
- To get a better understanding on how React state works, we should look at "component lifecycle" first!

Component Lifecycle

- 一個 React component 從一開始被定義、render 到螢幕、因為 "某些因素" 讓 virtual DOM 察覺到 component 的內容改變而 re-render 畫面、到最後這個 component 從 DOM 被拔掉，這個 component 總過會經歷過三個階段的 lifecycle —
 1. **Mounting**: component 即將被生成並且插入到 DOM 上面 (i.e. displayed on page)
 2. **Updating**: 因為 props or state 的改變而 trigger virtual DOM 去更新畫面
 3. **Unmounting**: component 即將從 DOM 被移除

To be more specific ◦ Mounting

- Component 即將被生成並且插入到 DOM 上面 (i.e. displayed on page)

```
componentWillMount()  
render()  
componentDidMount()
```

To be more specific • Updating

- 因為 props or state 的改變而 trigger virtual DOM 去更新畫面

```
componentWillReceiveProps()  
shouldComponentUpdate()  
componentWillUpdate()  
render()  
componentDidUpdate()
```

- 為什麼沒有 "componentWillReceiveState()"?

To be more specific ◦ Unmounting

- Component 即將從 DOM 被移除

```
componentWillUnmount()
```

Why should I care about the component lifecycle?

- 利用 "Mounting" 階段中的 methods 初始化 props/state 的值，並且做一些必要的設定
- 透過 event handling 更新 states 的值 (why not "props"?), 並且在 updating 階段中 re-render component
- (如有必要) 當 component 要被從 DOM 移除之時，在 unmounting 階段把一些資源回給系統

Use "setState()" to update state!!

- 用 setState() 才會去通知 virtual DOM 重新呼叫 render() 來更新畫面

- 如果這樣寫：

```
tick() {  
  this.state.date = new Date();  
}
```

- // 不會有 error message, 但 clock 不會動！

In the previous clock tick example...

```
class Clock extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { date: new Date() };
  }
  componentDidMount() {
    setInterval(() => this.updateTime(), 1000);
  }
  updateTime() {
    this.setState({ date: new Date() });
  }
  render() {
    return (
      <div>
        <h1>Hello, world!</h1>
        <h2>It is {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
      </div>
    );
  }
}
ReactDOM.render(<Clock />, document.getElementById('root'));
```

A Closer Look...

- 在 component mount/render 完畢之後設定 "this.updateTime()" 每秒會被呼叫一次

```
componentDidMount() {  
  setInterval(() => this.updateTime(), 1000);  
}
```

- 更新 state 的 value

```
updateTime() {  
  this.setState({ date: new Date() });  
}
```

- Note: "ReactDOM.render()" 不必重新被呼叫！！
更新畫面是 virtual DOM 的事，你只要更新 state value 就好了！

Release System Resources

- 在前面的範例中，component 的更新是藉由 system clock tick, 所以如果 component 因故被從 DOM 拔掉，即使畫面不再顯示這個 component，它的 tick() 還是會被一直呼叫。
- 可以宣告一個變數把產生的 timer ID 存下來，然後再 unmounting phase 把它停掉

```
componentDidMount() {  
  this.timerID = setInterval(() => this.tick(), 1000);  
}  
componentWillUnmount() {  
  clearInterval(this.timerID);  
}
```

Using React Event Handler

- 在前面的範例中，component 的更新是藉由 system clock tick, 但在一般的應用當中，常常是由 I/O events 來觸發畫面的更新
- Since React is just a JS library, 它的 event handling 基本上跟 JS 差不多...

Recall: Event handling in HTML/JS

1. addEventListener()

```
var targetElement = document.getElementById("target");  
targetElement.addEventListener("click", function() {...});
```

2. GlobalEventHandlers

```
let log = document.getElementById('log');  
log.onclick = inputChange;  
function inputChange(e) {...}
```

3. As a tag attribute

```
<div class="myClass" onclick="clickHandler()">  
function clickHandler() {...}
```


In React, we can usually do...

```
class MyButton extends React.Component {  
  render() {  
    return (  
      <button onClick=  
        { ()=>console.log('this is:', this)}>  
        Click me  
      </button>  
    );  
  }  
}  
  
ReactDOM.render(<MyButton />,  
  document.getElementById('root'));
```

Or, create a class method...

```
class MyButton extends React.Component {
  handleClick = () => {
    console.log('this is:', this);
  }
  render() {
    return (
      <button onClick={ this.handleClick }>
        Click me
      </button>
    );
  }
}
ReactDOM.render(<MyButton />,
  document.getElementById('root'));
```


Recall: Specifying Tag Attributes with JSX

- JSX 裏頭 tag 的名稱為了不要跟 JavaScript 裏頭的保留字衝突，會換成別的名稱，且會變成 CamelCase

```
// as "class" in HTML
<div className="foo" />
// as "for" in HTML
<label htmlFor="username">Username</label>
<MyButton disabled={false} onClick={ () => {} } />
```

In-class Practice

- 用 React 實作一個可以 加/減 的計數器



- 從 Ceiba 下載 "App.css" 以及 "index.css" 取代原來的檔案
- 初始值：100, 按 '+' 則 +1, 按 '-' 則 -1
- 至少 create 一個 class Counter

防雷頁...


```
class Counter extends Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = { count: 100 };
  }

  handleInc = () => this.setState(state => ({ count: state.count + 1 }));
  handleDec = () => this.setState(state => ({ count: state.count - 1 }));

  render() {
    return (
      <div className="App">
        <h1 className="App-display">{this.state.count}</h1>
        <span className="App-controls">
          <button onClick={this.handleInc}>+</button>
          <button onClick={this.handleDec}>-</button>
        </span>
      </div>
    );
  }
}

export default Counter;
```

Split the code into smaller components

- 在上述的例子，為了讓程式碼更模組化，以利未來的擴增，試著把 '+' , '-' buttons 也變成 class Button
- 像這樣：

```
<span>  
  <Button text="+" onClick={this.handleInc} />  
  <Button text="-" onClick={this.handleDec} />  
</span>
```

再練習一下，
用 `class Button` 改寫看看！


```
// In class Counter
  <span>
    <Button text="+" onClick={this.handleInc} />
    <Button text="-" onClick={this.handleDec} />
  </span>
```

```
class Button extends Component {
  render() {
    return
      <button onClick={this.props.onClick}>
        {this.props.text}
      </button>;
  }
}
```

A Closer Look...

```
class Counter extends Component {  
  handleInc = () => ...  
  handleDec = () => ...  
  <Button text="+" onClick={this.handleInc} />  
  <Button text="-" onClick={this.handleDec} />  
}
```

```
class Button extends Component {  
  render() {  
    return  
      <button onClick={this.props.onClick}>  
        {this.props.text}  
      </button>;  
  }  
}
```



不過，有沒有覺得
class Button 這樣寫
有點冗？

Functional (Dummy) Components

- 在前面的例子，整個畫面的主要邏輯都是寫在 Counter 裡面，而 Button 的角色只是個 component，也沒有自己的 state. 因此，建議可以將這兩種 components 分開，放在底下兩個子目錄：
 1. **Containers**: 如：Counter, 存著 state/props 以及一些主要的邏輯
 2. **Components**: 如：Button, 沒有自己的 states, 也沒有什麼複雜的邏輯，建議改寫成 Functional Component

Button as a Functional Component

- In Components/Button.js

```
import React from 'react'
export default ({ onClick, text }) => {
  return <button onClick={onClick}>{text}</button>
}
```

- In Containers/App.js

```
import React, { Component } from 'react'
import Button from '../components/Button'
```

試試看下面寫一個
input box 來設定
counter 的值

【關於 state 一些注意事項】

<https://reactjs.org/docs/state-and-lifecycle.html#using-state-correctly>

1. Do Not Modify State Directly

```
// Wrong: this won't re-render the component  
this.state.comment = 'Hello';
```

```
// Correct: use "setState()"   
this.setState({comment: 'Hello'});
```

- The only place where you can assign `this.state` is the constructor.

2. State Updates May Be Asynchronous

- React may batch multiple `setState()` calls into a single update for performance.
- Because `this.props` and `this.state` may be updated asynchronously, you should not rely on their values for calculating the next state.

```
// Wrong: state 的 value 可能沒有被 update 到  
this.setState({  
  counter: this.state.counter + this.props.increment  
});
```

```
// Correct: 這樣會拿 previous state 的值來 update  
this.setState((state, props) => ({  
  counter: state.counter + props.increment  
}));
```

3. State Updates are Merged

- 你可以針對 state object 裡頭不同的 properties 分開來 update

```
componentDidMount() {  
  fetchPosts().then(response => {  
    this.setState({  
      posts: response.posts  
    });  
  });  
  fetchComments().then(response => {  
    this.setState({  
      comments: response.comments  
    });  
  });  
}
```

- 上述兩個 update 可以被獨立呼叫，不會互相影響

4. Data Flows Down

- State is local and encapsulated. 任何一個 component 不會知道它的 parent or child components 是 stateful or stateless. 它也無法去讀取它 parent or child component states 的值
 - 就像 Button 無法去讀 Counter 的值
- 所以，我們通常會把 state 往上 (in terms of DOM structure) 提，然後如果 child component 的 view 會 depend on parent component state 的值，則在 child component 宣告的地方把 parent state 的某個 prop 傳給 child props.

```
// In some parent component's function  
    <ChildComponent someProp={this.state.someProp} / >
```


React Reference Readings

- From official reactjs.org website
 - [Getting started] (<https://reactjs.org/docs/getting-started.html>)
 - [A short tutorial] (<https://reactjs.org/tutorial/tutorial.html>)
- [Thinking in React] (<https://reactjs.org/docs/thinking-in-react.html>)

React Fundamentals: 不錯且都很短的教學影片

- Hello World - First Component
- The Render Method
- Introduction to Properties
- State Basics
- Owner Ownee Relationship
- Using Refs to Access Components
- Accessing Child Properties
- Component Lifecycle - Mounting Basics
- Component Lifecycle - Mounting Usage
- Component Lifecycle - Updating

感謝聆聽！

Ric Huang / NTUEE

(EE 3035) Web Programming

© 2021 - Ric Huang ALL RIGHTS RESERVED