Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Кафедра «Системы обработки информации и управления»



Лабораторная работа №4 по дисциплине «Методы машинного обучения» на тему

«policy_iteration»

Выполнил: студент группы ИУ5и-24М Аунг Пьио Нанда

1. Цель лабораторной работы

Ознакомление с базовыми методами обучения с подкреплением.

2. Задание

На основе рассмотренного на лекции примера реализуйте алгоритм Policy Iteration для любой среды обучения с подкреплением (кроме рассмотренной на лекции среды Toy Text / Frozen Lake) из библиотеки Gym (или аналогичной библиотеки).

3. Ход выполнения работы

```
(3] import gym
        import numpy as np
√
<sub>0s</sub> [4] # Создаем среду
     env = gym.make('Taxi-v3')
у
0s [5] # Инициализация параметров
       n_states = env.observation_space.n
        n_actions = env.action_space.n
        gamma = 0.99 # дисконтирующий фактор
       theta = 1e-6 # порог для оценки политики
ў [6] # Инициализация случайной политики
       policy = np.random.choice(n_actions, size=n_states)
у [7] # Функция полезности
        V = np.zeros(n_states)
 [8] # Оценка политики
      def policy_evaluation(policy, V, theta, gamma):
         while True:
            delta = 0
             for state in range(n_states):
                v = V[state]
                action = policy[state]
                new_v = sum([prob * (reward + gamma * V[next_state])
                             for prob, next_state, reward, done in env.P[state][action]])
                V[state] = new v
                 delta = max(delta, abs(v - new_v))
             if delta < theta:</pre>
      def policy_improvement(V, gamma):
         policy_stable = True
          for state in range(n_states):
            old_action = policy[state]
            action_values = np.zeros(n_actions)
            for action in range(n_actions):
                action_values[action] = sum([prob * (reward + gamma * V[next_state])
                                             for prob, next_state, reward, done in env.P[state][action]])
            new_action = np.argmax(action_values)
            policy[state] = new_action
if old_action != new_action:
                policy_stable = False
         return policy, policy_stable
```

```
[10] # Алгоритм Policy Iteration
    def policy_iteration(env, gamma, theta):
       policy = np.random.choice(n_actions, size=n_states)
       V = np.zeros(n_states)
       while True:
          V = policy_evaluation(policy, V, theta, gamma)
          policy, policy_stable = policy_improvement(V, gamma)
          if policy stable:
            break
       return policy, V
[11] # Выполнение алгоритма
    optimal_policy, optimal_value_function = policy_iteration(env, gamma, theta)
print("Optimal Policy:", optimal_policy)
2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 2 3 0 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0
    11000012101111111111110000111011111111
    11111111111333311131
print("Optimal Value Function:", optimal value function)
Optimal Value Function: [944.72361809 864.01315934 903.55733909 873.75068256 789.53804327
    864.01315934 789.53804327 816.7669381 864.01317574 826.0271938
    903.55733909 835.3810204 807.59926872 826.0271938 807.59926872
    873.75068256 955.27638191 873.75066633 913.69428191 883.58654804
    934.27638191 854.37302775 893.5217657 864.01317574 798.52327603
   873,75066633 798,52327603 826,0272102 854,37304398 816,76692187
    893.5217657 826.0272102 816.7669381 835.38100417 816.7669381
    883.58654804 944.72361809 883.58653197 903.55733909 893.5217657
   883.58654804 807.59925265 844.82931354 816.7669381 844.82931354
    923.93360202 844.82931354 873.75068256 844.82931354 807.59925265
    883.58654804 816.7669381 826.0272102 844.82929747 826.0272102
   893.5217657 893.5217657 934.276366 893.5217657 903.55733909
   873.75068256 798.52326012 835.3810204 807.59926872 854.37304398
    934.276366 854.37304398 883.58654804 835.3810204 798.52326012
    873.75068256 807.59926872 835.3810204 854.37302807 835.3810204
    903.55733909.883.58654804.944.72360234.883.58654804.913.69428191
    864.01317574 789.53802752 826.0272102 798.52327603 864.01317574
    944.72360234 864.01317574 893.5217657 826.0272102 789.53802752
    864.01317574 798.52327603 826.0272102 844.82929779 826.0272102
    893.5217657 873.75068256 955.27636632 873.75068256 903.55733909
    934.27638191 854.37302775 893.5217657 864.01317574 798.52327603
    873.75066633 798.52327603 826.0272102 873.75068256 835.38100417
   913.69428191 844.82931354 816.7669381 835.38100417 816.7669381
    883,58654804 944,72361809 883,58653197 923,93361809 893,5217657
    923.93361809 844.82929747 883.58654804 854.37304398 807.59926872
   883.58653197 807.59926872 835.3810204 864.01317574 826.02719413
    903.55733909 835.3810204 826.0272102 844.82929747 826.0272102
    893.5217657 934.27638191 893.52174979 913.69428191 903.55733909
   893.5217657 816.76692219 854.37304398 826.0272102 835.3810204
    913.694266 835.3810204 864.01317574 854.37304398 816.76692219
    893.5217657 826.0272102 835.3810204 854.37302807 835.3810204
    903.55733909 903.55733909 923.93360234 903.55733909 913.69428191
   883.58654804 807.59925297 844.82931354 816.7669381 844.82931354
    923.93360234 844.82931354 873.75068256 844.82931354 807.59925297
    883.58654804 816.7669381 844.82931354 864.01315999 844.82931354
```

```
[14] # Применение оптимальной политики в среде
       def run_policy(env, policy, episodes=10):
           for episode in range(episodes):
               state = env.reset()
               done = False
               total_reward = 0
               while not done:
                   env.render()
                   action = policy[state]
                   state, reward, done, _ = env.step(action)
                   total reward += reward
               print(f"Episode {episode + 1}: Total Reward: {total_reward}")
У [15] # Запуск среды с оптимальной политикой
       run_policy(env, optimal_policy)

→ Episode 1: Total Reward: 4
       Episode 2: Total Reward: 4
       Episode 3: Total Reward: 9
       Episode 4: Total Reward: 7
       Episode 5: Total Reward: 4
       Episode 6: Total Reward: 4
       Episode 7: Total Reward: 9
       Episode 8: Total Reward: 10
       Episode 9: Total Reward: 11
       Episode 10: Total Reward: 4
```

1) Инициализация:

Инициализация случайной политики и функции полезности.

2) Оценка политики (Policy Evaluation):

Обновление функции полезности для каждого состояния до сходимости.

3) Улучшение политики (Policy Improvement):

Обновление политики на основе текущих значений функции полезности.

4) Сходимость:

Повторение шагов оценки и улучшения политики до тех пор, пока политика не станет стабильной (не изменится).

5) Запуск среды:

Применение оптимальной политики в среде и выполнение нескольких эпизодов.

Это демонстрирует использование алгоритма Policy Iteration для среды "Taxi-v3" из библиотеки Gym, где доступна информация о вероятностях переходов и вознаграждениях для каждого состояния и действия.

Список литературы

[1] Гапанюк Ю. Е. Лабораторная работа «Разведочный анализ данных. Исследование и визуализация данных» [Электронный ресурс] // GitHub. — 2024. — Режим доступа: https://github.com/ugapanyuk/courses_current/wiki/LAB_MMO___policy_iteration.