5.

```
mysql> SELECT * FROM STUDENT;
+--------+----------+--------+------+-----------+-----------+
| REG_NO | NAME     | GENDER | DOB  | MOBILE_NO | CITY      |
+--------+----------+--------+------+-----------+-----------+
|    124 | BRITISH  | F      | 2002 |    123786 | DELHI     |
|    128 | NISH     | F      | 2003 |   1237584 | BANGALORE |
+--------+----------+--------+------+-----------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT NAME FROM STUDENT WHERE GENDER='F';
+---------+
| NAME    |
+---------+
| BRITISH |
| NISH    |
+---------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM STUDENT WHERE NAME LIKE'%SH';
+--------+----------+--------+------+-----------+-----------+
| REG_NO | NAME     | GENDER | DOB  | MOBILE_NO | CITY      |
+--------+----------+--------+------+-----------+-----------+
|    124 | BRITISH  | F      | 2002 |    123786 | DELHI     |
|    128 | NISH     | F      | 2003 |   1237584 | BANGALORE |
+--------+----------+--------+------+-----------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```