

INFORME DE ENTREGABLES: PARCIAL DE BASES DE DATOS

Estudiante: Hernando Pinzón

1. Análisis Inicial y Problemas Identificados

Al revisar el archivo original con los datos de las sucursales, encontramos los siguientes problemas que hacían que todo fuera un desorden:

- Datos repetidos: Nombres de ciudades y géneros de videojuegos escritos de formas diferentes, duplicando información.
- Datos amarrados a la fuerza (Redundancia): El stock de los juegos estaba mezclado en lugar de estar controlado por cada tienda.
- Peligro al actualizar: Cambiar un género implicaba modificar muchas filas con riesgo de errores.

2. Aplicación de las Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN)

1FN: Cada celda contiene un único dato básico y atómico.

2FN: Se creó la tabla inventory para controlar el stock por tienda y juego.

3FN: Clientes y tiendas usan city_id para conectarse con la tabla city.

3. Modelo Relacional Final (Tablas y Llaves)

city: PK = ct.

gender: PK = ac.

platform: PK = pl.

customer: PK = cx. FK city_id → city.

game: PK = ga. FK gender_id → gender.

store: PK = st. FK city_id → city.

inventory: PK = iv. FK store_id → store y game_id → game.

4. Conclusiones del Proceso

- Orden total: Menos espacio al evitar datos repetidos.
- Cero errores: Las llaves foráneas garantizan integridad.
- Fácil de mantener: Un cambio se realiza una sola vez y se refleja en todo el sistema.