IVECO

Creando nuevos caminos



DAILY

35-150


DAILY
35-150









DIMENSIONES (mm)		
Distancia entre ejes	A	3.750
Largo total	B	6.552
Altura de la cabina (corta / techo bajo)	C	2.195
Voladizo delantero	D	1.048
Voladizo trasero	E	1.665
Ángulo de entrada (cargado)	F	20°
Ángulo de salida (cargado)	G	15°
Altura del chasis al suelo (con PBT)	H / I	633
Ancho de cabina (sin / con retrovisores)	J	2.052 / 2.429
Ancho máximo trasero	K	1.955
Radio de giro entre paredes	L	14.090
CAPACIDADES/PESOS (kg)		
CAPACIDADES:		
Peso Bruto Total (PBT) - legal		3.500
Capacidad Eje delantero		1.100
Capacidad Eje trasero		2.400
Carga útil		1510
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)		6.500
PESOS Y ORDEN DE MARCHA:		
Eje delantero		1.360
Eje trasero		630
Total		1.990
DESEMPEÑO (cálculo teórico)		
Capacidad de Rampa (gradeability)		66%
Partida en Rampa (startability)		36%
Velocidad máxima en superficie plana		130 km/h







DAILY 35-150

MOTOR	
Marca / Modelo / Ciclo / Norma de emisiones	FPT F1C WG Diesel / EGR - Proconve L6 (Euro 5) sin adición de urea
Alimentación	Turbo intercooler de 4 tiempos, 16 válvulas, inyección electrónica Common Rail
Número de cilindros / Cilindrada	4 en línea / 2.998 cm³
Potencia máxima	146 cv @ 3.500 rpm
Torque máximo	350 Nm @ 1.400 a 2.900 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	ZF 6M 480 VO (ZF EL55)
Tipo / Múmero de marchas	Manual sincronizada, 6 marchas al frente + 1 de reversa
Relación de marchas	1ra. 5.070 / 2da. 2.614 / 3ra. 1.524 / 4ta. 1.000 / 5ta. 0.770 / 6ta. 0.657 / Rev. 4.823
Embrague (marca / modelo)	Valeo 280
Accionamiento	Monodisco seco con accionamiento hidráulico
EJES	
Trasero (marca / modelo)	DANA 267
Tipo / Características	Simple reducción
Relación de reducción	4,56:1
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras de torsión, amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
Trasera	Muelles semielípticos, amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
CHÁSIS	
Tipo / Construcción / Dimensiones	Largueros planos con perfil “C”, con travesaños remachados y abulonados
Material	Acero laminado FE E420
DIRECCIÓN	
Marca / Modelo	BOSCH
Tipo	Piñón y cremallera con accionamiento hidráulico
FRENOS	
De servicio con ESP + ABS + EBD	De disco en las 4 ruedas, con discos ventilados adelante. Control de tracción y Hill Holder y accionamiento hidráulico asistido de doble circuito
De estacionamiento	A tambor, con accionamiento mecánico que actúa sobre eje trasero
RUEDAS & CUBIERTAS	
Ruedas (material / medidas)	De acero / 16,0” x 6,5” - Rodado simple
Cubiertas	225/75 R 16.0
VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)	
Tanque de combustible / Material	70 L / Plástico
Motor (cárter)	6.9 L
Transmisión	2.4 L
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	1 x 12V x 100 Ah
Alternador	14V x 150 Ah
CABINA	
Tipo / Construcción	Semi-avanzado con estructura en paneles de chapa de acero, fijados al chasis mediante cojines elásticos / Tratamiento cataforésico anticorrosivo con aplicación de material aislante y anti abrasivo
EQUIPAMIENTO	
Radio Bluetooth	
Airbag conductor y acompañante	
Aire Acondicionado con control manual	
Alzacristales eléctricos	
Bloqueo en puertas tele comandado	
Focos neblineros	
Control Crucero	
Espejos retrovisores calefaccionados y tele comandados	

Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones, se indican únicamente como referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados en el presente catálogo debido a actualizaciones, cambios técnicos y/o construcción aplicada a cada vehículo en particular, así como la composición de elementos estándar y opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotos y dibujos tienen únicamente fines ilustrativos.