Propriétés de mise en forme du texte

Qu'est-ce que la mise en forme de texte ? C'est tout ce qui touche à la présentation du texte proprement dit : le gras, l'italique, le souligné, la police, l'alignement, etc.

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
font-family	police1, police2, police3, serif, sans-serif, monospace	Nom de police
@font-face	Nom et source de la police	Police personnalisée
font-size	1.3em, 16px, 120%	Taille du texte
font-weight	bold, normal	Gras
font-style	italic, oblique, normal	Italique
text- decoration	underline, overline, line- through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
font-variant	small-caps, normal	Petites capitales
text- transform	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
font	-	Super propriété de police. Combine : font- weight, font-style, font-size, font-variant, font- family.
text-align	left, center, right, justify	Alignement horizontal
vertical- align	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
line-height	18px, 120%, normal	Hauteur de ligne
text-indent	25px	Alinéa
white-space	pre, nowrap, normal	Césure
word-wrap	break-word, normal	Césure forcée
	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte

Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
color	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20	Couleur du texte
background- color	Identique à color	Couleur de fond
background- image	url('image.png')	Image de fond
background- attachment	fixed, scroll	Fond fixe
background- repeat	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat	Répétition du fond
background- position	(x y), top, center, bottom, left, right	Position du fond
background	-	Super propriété du fond. Combine : background-image, background-repeat, background-attachment, background-position
opacity	0.5	Transparence

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description	
width	150px, 80%	Largeur	
height	150px, 80%	Hauteur	
min-width	150px, 80%	Largeur minimale	
max-width	150px, 80%	Largeur maximale	
min-height	150px, 80%	Hauteur minimale	
max-height	150px, 80%	Hauteur maximale	
margin-top	23px	Marge en haut	
margin-left	23px	Marge à gauche	
margin- right	23рх	Marge à droite	
margin- bottom	23px	Marge en bas	
margin	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge. Combine : margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.	

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
padding- left	23px	Marge intérieure à gauche
padding- right	23px	Marge intérieure à droite
padding- bottom	23px	Marge intérieure en bas
padding- top	23px	Marge intérieure en haut
padding	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge intérieure. Combine : padding-top, padding-right, padding- bottom, padding-left.
border- width	3рх	Épaisseur de bordure
border- color	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20	Couleur de bordure
border- style	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	Type de bordure
border	3px solid black	Super-propriété de bordure. Combine border-width, border-color, border-style. Existe aussi en version border-top, border-right, border-bottom, border-left.
border- radius	5px	Bordure arrondie
box- shadow	6px 6px 0px black (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de boîte

Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
แต่เรทเฉบ	block, inline, inline-block, table, table-cell, none	Type d'élément (block, inline, inline- block, none)
visibility	visible, hidden	Visibilité
	rect (0px, 60px, 30px, 0px) rect (haut, droite, bas, gauche)	Affichage d'une partie de l'élément
overflow	auto, scroll, visible, hidden	Comportement en cas de dépassement
float	left, right, none	Flottant
clear	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
position	relative, absolute, static	Positionnement
top	20px	Position par rapport au haut
bottom	20px	Position par rapport au bas
left	20px	Position par rapport à la gauche
right	20px	Position par rapport à la droite
z-index	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par- dessus les autres.

<u>Propriétés des listes</u>

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
list-style- type	disc, circle, square, decimal, lower- roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
list-style- position	inside, outside	Position en retrait
list-style- image	url('puce.png')	Puce personnalisée
list-style	-	Super-propriété de liste. Combine list-style-type, list-style-position, list-style-image.

Propriétés des tableaux

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
border-collapse	collapse, separate	Fusion des bordures
empty-cells	hide, show	Affichage des cellules vides
caption-side	bottom, top	Position du titre du tableau

Autres propriétés

Propriété	Valeurs (exemple)	Description
iicursor i	crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait,	Curseur de
	e-resize, ne-resize, auto	souris