

Select an operator to construct expressions used in the aggregation pipeline stages. [Learn more](#)

```
_id: ObjectId("61fdefd72f335cc0f059b972")
CustomerID: 11005
SalesOrderID: 43704
OrderValue: 3729
TotalQuantityInOrder: 1
```

```
_id: ObjectId("61fdf0b467eb3e745064b7dc")
CustomerID: 11005
SalesOrderID: 51612
OrderValue: 2610
TotalQuantityInOrder: 4
```

```
_id: ObjectId("61fdf0d967eb3e745064b7dd")
CustomerID: 11005
SalesOrderID: 57361
OrderValue: 2634
TotalQuantityInOrder: 1
```

☰

▼

\$group

▼

☒

🗑️

+

Output after [\\$group](#) stage ⓘ (Sample of 4 documents)

```
1 ▾ /**
2   * _id: The id of the group.
3   * fieldN: The first field name.
4   */
5 ▾ {
6   _id: "$CustomerID",
7   avgOrderValue: {
8     $avg: "$OrderValue"
9   }
10 }
```

```
_id: 11005
avgOrderValue: 2991
```

```
_id: 11008
avgOrderValue: 2985.6666666666665
```

```
_id: 11006
avgOrderValue: 2990.3333333333335
```