INGENIERÍA INVERSA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Modelo Relacional de Base de Datos y Diccionario del Sistema

Plataforma Legal Branding Tenis 2026 · Club Unión

Base de Datos: scoresapp (MySQL / InnoDB / utf8mb4)
Host / Entorno: localhost
Total de Tablas Auditadas: 31 tablas relacionales
Total de Columnas: 251 atributos estructurados
Total de Claves Foráneas (FK): 47 relaciones activas
Fecha de Extracción: 25 de septiembre de 2026

CLUB UNIÓN · TENIS 2026

INGENIERÍA INVERSA · ARQUITECTURA DE DATOS

Base de Datos: scoresapp
Motor: MySQL InnoDB
Fecha: 25/09/2026

Mapa Arquitectónico y Resumen de Entidades

Inventario general de 31 tablas agrupadas en 7 dominios funcionales con análisis de integridad relacional.

31	251	47	7
TABLAS TOTALES	COLUMNAS MAPEADAS	CLAVES FORÁNEAS (FK)	DOMINIOS DE NEGOCIO

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS DE LA BASE DE DATOS

1. Patrón Event Sourcing en Marcadores en Vivo:
La tabla `eventos_partido` no se limita a guardar el resultado final; registra cada acción individual (saque, ace, doble falta, ganador de punto, número de servicio) con `secuencia` incremental, `marcador_antes` y `marcador_despues` en JSON. Esto permite reconstruir punto por punto cualquier partido y realizar operaciones de "Deshacer" (Undo) sin desincronizar los sets.

2. Nombre Histórico de la Tabla de Parejas:
La tabla de equipos de dobles se denomina técnicamente `equipos_padel` en el esquema físico de MySQL (remanente de la arquitectura base del software), pero en la lógica de negocio y en producción almacena todas las parejas del torneo de tenis del Club Unión (con campos `jugador1_id`, `jugador2_id` y `categoria_id`).

3. Restricción 1:1 en Cuentas y Jugadores:
La tabla `jugadores` contiene un índice único `uq_jugadores_user_id` sobre `user_id`. Esto garantiza que un usuario de login solo puede estar vinculado a una ficha de jugador a la vez.

DICCIONARIO DE DATOS POR DOMINIO FUNCIONAL

1. Identidad, Autenticación y Seguridad

Gestión de cuentas, roles de usuario (admin, juez_director, juez, miembro), credenciales y tokens de recuperación.

users INNODB 15 COLUMNAS

3 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	NULL auto_increment	-
numero_documento UNI	varchar(20)	SÍ	NULL	-
usuario UNI	varchar(50)	SÍ	NULL	-
nombre	varchar(100)	NO	NULL	-
apellido	varchar(100)	NO	NULL	-
email UNI	varchar(150)	SÍ	NULL	-
password	varchar(255)	NO	NULL	-
rol	enum('admin','juez_director','juez','miembro')	NO	`miembro`	-
telefono	varchar(20)	SÍ	NULL	-
avatar	varchar(255)	SÍ	NULL	-
activo	tinyint(1)	NO	`1`	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-
updated_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	-
telefono_acceso UNI	varchar(10)	SÍ	NULL	-
session_version	int unsigned	NO	`0`	-

password_resets INNODB 6 COLUMNAS

0 registros en DB

Claves Foráneas: `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	NULL auto_increment	-
user_id IDX FK → USERS.ID	int	NO	NULL	-
otp_code	char(64)	NO	NULL	-
expires_at	timestamp	NO	NULL	-
used	tinyint(1)	NO	`0`	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

2. Jugadores, Categorías y Atletas

Fichas deportivas de los jugadores, perfiles, categorías del torneo, estadísticas y países.

jugadores INNODB 16 COLUMNAS

274 registros en DB

Claves Foráneas: `categoria_id` → **categorias**(id) `country_id` → **countries**(id) `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
user_id UNI FK → USERS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
country_id IDX FK → COUNTRIES.ID	int	NO	*NULL*	-
nombre	varchar(100)	NO	*NULL*	-
apellido	varchar(100)	NO	*NULL*	-
apodo	varchar(50)	SÍ	*NULL*	-
fecha_nac	date	SÍ	*NULL*	-
telefono	varchar(20)	SÍ	*NULL*	-
altura_cm	smallint	SÍ	*NULL*	-
peso_kg	tinyint	SÍ	*NULL*	-
mano	enum('Diestro','Zurdo','Ambidiestro')	NO	`Diestro`	-
deporte	enum('tenis','padel','ambos')	NO	`ambos`	-
categoria_id IDX FK → CATEGORIAS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
foto	varchar(255)	SÍ	*NULL*	-
activo	tinyint(1)	NO	`1`	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

categorias INNODB 4 COLUMNAS

9 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
nombre	varchar(50)	NO	*NULL*	-
deporte	enum('tenis','padel','ambos')	NO	`ambos`	-
orden	tinyint	NO	`1`	-

countries INNODB 4 COLUMNAS

5 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
code UNI	varchar(3)	NO	*NULL*	-
name	varchar(100)	NO	*NULL*	-
flag	varchar(10)	NO	*NULL*	-

jugador_stats INNODB 7 COLUMNAS

0 registros en DB

🔗 **Claves Foráneas:** `jugador_id` → **jugadores**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
jugador_id IDX FK → JUGADORES.ID	int	NO	*NULL*	-
temporada	year	NO	*NULL*	-
victorias	smallint	NO	`0`	-
derrotas	smallint	NO	`0`	-
puntos	int	NO	`0`	-
ranking	smallint	NO	`0`	-

3. Parejas y Equipos de Dobles

Estructura de conformación de duplas, jugadores integrantes y categorías asociadas.

equipos_padel INNODB 8 COLUMNAS

205 registros en DB

🔗 **Claves Foráneas:** `categoria_id` → **categorias**(id) `jugador1_id` → **jugadores**(id) `jugador2_id` → **jugadores**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
nombre	varchar(100)	NO	*NULL*	-
deporte	enum('tenis','padel')	NO	`padel`	-
jugador1_id IDX FK → JUGADORES.ID	int	NO	*NULL*	-
jugador2_id IDX FK → JUGADORES.ID	int	NO	*NULL*	-
categoria_id IDX FK → CATEGORIAS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
activo	tinyint(1)	NO	`1`	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

4. Torneos, Cuadros e Inscripciones

Definición de torneos, sistema de competencia, cuadros eliminatorios, grupos round-robin e inscripciones.

torneos

INNODB | 11 COLUMNAS | 5 registros en DB

Claves Foráneas: categoria_id → categorias(id) | created_by → users(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINA / EXTRA
id PK	int	NO	NULL auto_incre
nombre	varchar(150)	NO	NULL
deporte	enum('tenis','padel')	NO	NULL
categoria_id IDX FK → CATEGORIAS.ID	int	SÍ	NULL
modalidad	enum('individual','dobles')	NO	individual
sistema	enum('por_definir','eliminacion_directa','todos_contra_todos','grupos_eliminacion')	NO	por_definir
fecha_inicio	date	SÍ	NULL
fecha_fin	date	SÍ	NULL
estado	enum('proximo','en_curso','finalizado','cancelado')	NO	proximo
created_by IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	NULL
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIME DEFAULT_GENER

inscripciones

INNODB | 6 COLUMNAS | 174 registros en DB

Claves Foráneas: equipo_id → equipos_padel(id) | jugador_id → jugadores(id) | torneo_id → torneos(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	NULL auto_increment	-
torneo_id IDX FK → TORNEOS.ID	int	NO	NULL	-
jugador_id IDX FK → JUGADORES.ID	int	SÍ	NULL	-
equipo_id IDX FK → EQUIPOS_PADEL.ID	int	SÍ	NULL	-
estado	enum('pendiente','confirmado','eliminado')	NO	pendiente	-
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP DEFAULT_GENERATED	-

torneo_grupos INNODB 3 COLUMNAS

0 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
torneo_id PK	int	NO	*NULL*	-
categoria_id PK	int	NO	*NULL*	-
nombre PK	varchar(20)	NO	*NULL*	-

torneo_grupo_parejas INNODB 4 COLUMNAS

0 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
torneo_id PK	int	NO	*NULL*	-
equipo_id PK	int	NO	*NULL*	-
categoria_id	int	NO	*NULL*	-
grupo	varchar(20)	NO	*NULL*	-

5. Partidos, Event Sourcing y Marcadores en Vivo

Motor central de partidos, programación, tanteadores set a set, secuencia cronológica de puntos (Event Sourcing), estados en vivo y auditoría arbitral.

partidos

INNODB | 36 COLUMNAS | **104** registros en DB

Claves Foráneas: `cancha_id` → **canchas**(id) | `categoria_id` → **categorias**(id) | `created_by` → **users**(id) | `equipo1_id` → **equipos_padel**(id) | `equipo2_id` → **equipos_padel**(id) | `juez_id` → **users**(id) | `jugador1_id` → **jugadores**(id) | `jugador2_id` → **jugadores**(id) | `origen_partido1_id` → **partidos**(id) | `origen_partido2_id` → **partidos**(id) | `torneo_id` → **torneos**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
torneo_id IDX FK → TORNEOS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
deporte	enum('tenis','padel')	NO	*NULL*	-
categoria_id IDX FK → CATEGORIAS.ID	int	NO	*NULL*	-
jugador1_id IDX FK → JUGADORES.ID	int	SÍ	*NULL*	-
jugador2_id IDX FK → JUGADORES.ID	int	SÍ	*NULL*	-
equipo1_id IDX FK → EQUIPOS_PADEL.ID	int	SÍ	*NULL*	-
equipo2_id IDX FK → EQUIPOS_PADEL.ID	int	SÍ	*NULL*	-
origen_partido1_id IDX FK → PARTIDOS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
origen_partido2_id IDX FK → PARTIDOS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
juez_id IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
cancha_id IDX FK → CANCHAS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
mejor_de_sets	tinyint	NO	`3`	-
juegos_por_set	tinyint	NO	`6`	-
diferencia_juegos	tinyint	NO	`2`	-
modo_game	enum('ventaja','sin_ventaja')	NO	`ventaja`	-
set_decisivo	enum('set_completo','match_tiebreak')	NO	`set_completo`	-
tiebreak_en	tinyint	NO	`6`	-
tiebreak_puntos	tinyint	NO	`7`	-
match_tiebreak_puntos	tinyint	NO	`10`	-
servidor_inicial	enum('jugador1','jugador2')	NO	`jugador1`	-
estado IDX	enum('programado','en_vivo','finalizado','cancelado')	NO	`programado`	-
ganador	enum('jugador1','jugador2')	SÍ	*NULL*	-

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
fecha_inicio	date	SÍ	*NULL*	-
hora_inicio	time	SÍ	*NULL*	-
fase	enum('liga','grupos','eliminacion')	SÍ	*NULL*	-
grupo	varchar(20)	SÍ	*NULL*	-
ronda	varchar(50)	SÍ	*NULL*	-
notas	text	SÍ	*NULL*	-
nombre_override	varchar(100)	SÍ	*NULL*	-
nombre_override_j1	varchar(100)	SÍ	*NULL*	-
nombre_override_j2	varchar(100)	SÍ	*NULL*	-
created_by IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-
updated_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	-
control_version	int unsigned	NO	`0`	-

sets_partido INNODB 8 COLUMNAS

87 registros en DB

🔗 **Claves Foráneas:** `partido_id` → **partidos**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
partido_id IDX FK → PARTIDOS.ID	int	NO	*NULL*	-
numero_set	tinyint	NO	*NULL*	-
games_j1	tinyint	NO	`0`	-
games_j2	tinyint	NO	`0`	-
tiebreak_j1	tinyint	SÍ	*NULL*	-
tiebreak_j2	tinyint	SÍ	*NULL*	-
completado	tinyint(1)	NO	`0`	-

eventos_partido

INNODB | 15 COLUMNAS | **50** registros en DB

Claves Foráneas: `anulado_por` → **users**(id) | `created_by` → **users**(id) | `partido_id` → **partidos**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENT / FUNCIÓ
id PK	bigint	NO	*NULL* auto_increment	-
partido_id IDX FK → PARTIDOS.ID	int	NO	*NULL*	-
secuencia	int	NO	*NULL*	-
tipo	enum('punto','primera_falta','let','cambio_servidor','correccion')	NO	*NULL*	-
ganador	enum('jugador1','jugador2')	SÍ	*NULL*	-
motivo	varchar(40)	SÍ	*NULL*	-
servidor	enum('jugador1','jugador2')	NO	*NULL*	-
numero_servicio	tinyint	NO	`1`	-
marcador_antes	json	NO	*NULL*	-
marcador_despues	json	NO	*NULL*	-
created_by IDX FK → USERS.ID	int	NO	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-
anulado_at	timestamp	SÍ	*NULL*	-
anulado_por IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
client_action_id UNI	char(36)	SÍ	*NULL*	-

estado_en_vivo_partido

INNODB | 6 COLUMNAS | **5** registros en DB

Claves Foráneas: `partido_id` → **partidos**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
partido_id PK FK → PARTIDOS.ID	int	NO	*NULL*	-
iniciado_at	datetime	SÍ	*NULL*	-
pausado_at	datetime	SÍ	*NULL*	-
segundos_pausa	int	NO	`0`	-
finalizado_at	datetime	SÍ	*NULL*	-
updated_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	-

auditoria_control_partido INNODB 6 COLUMNAS

7 registros en DB

Claves Foráneas: created_by → users(id) partido_id → partidos(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	bigint	NO	NULL auto_increment	-
partido_id IDX FK → PARTIDOS.ID	int	NO	NULL	-
created_by IDX FK → USERS.ID	int	NO	NULL	-
accion	varchar(40)	NO	NULL	-
detalle	json	NO	NULL	-
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP DEFAULT_GENERATED	-

fotos_partido INNODB 6 COLUMNAS

0 registros en DB

Claves Foráneas: partido_id → partidos(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
partido_id PK FK → PARTIDOS.ID	int	NO	NULL	-
version UNI	char(36)	NO	NULL	-
momento	enum('inicio','final')	NO	NULL	-
created_by	int	NO	NULL	-
bytes	int	NO	NULL	-
updated_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP DEFAULT_GENERATED	-

6. Infraestructura, Sedes y Canchas

Distribución física del club, sedes habilitadas y canchas para asignación de encuentros.

sedes INNODB 5 COLUMNAS

1 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	NULL auto_increment	-
nombre	varchar(100)	NO	NULL	-
direccion	varchar(200)	SÍ	NULL	-
ciudad	varchar(100)	NO	Bucaramanga	-
activa	tinyint(1)	NO	1	-

canchas INNODB 6 COLUMNAS

8 registros en DB

Claves Foráneas: sede_id → sedes(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	NULL auto_increment	-
sede_id IDX FK → SEDES.ID	int	NO	NULL	-
nombre	varchar(50)	NO	NULL	-
deporte	enum('tenis','padel','ambos')	NO	ambos	-
superficie	enum('Cemento','Arcilla','Cesped Artificial','Madera','Sintetico')	NO	Cemento	-
activa	tinyint(1)	NO	1	-

7. Soporte, Notificaciones Push y Almacenamiento

Tickets de soporte en pista, avisos push Web-Push, notificaciones leídas, favoritos, anuncios y persistencia binaria.

tickets_soporte INNODB 12 COLUMNAS

2 registros en DB

Claves Foráneas: partido_id → partidos(id) resuelto_por → users(id) user_id → users(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	NULL auto_increment	-
user_id IDX FK → USERS.ID	int	NO	NULL	-
partido_id IDX FK → PARTIDOS.ID	int	SÍ	NULL	-
asunto	varchar(150)	NO	NULL	-
categoria	enum('marcador','cancha','pelotas','jugador','tecnico','otro')	NO	otro	-
prioridad	enum('baja','media','alta','urgente')	NO	media	-
estado IDX	enum('abierto','en_revision','resuelto')	NO	abierto	-
mensaje	text	NO	NULL	-
respuesta_admin	text	SÍ	NULL	-
resuelto_por IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	NULL	-
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP DEFAULT_GENERATED	-
resuelto_at	timestamp	SÍ	NULL	-

ticket_respuestas

INNODB · 5 COLUMNAS · **0** registros en DB

Claves Foráneas: `ticket_id` → **tickets_soporte**(id) · `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
ticket_id IDX FK → TICKETS_SOPORTE.ID	int	NO	*NULL*	-
user_id IDX FK → USERS.ID	int	NO	*NULL*	-
mensaje	text	NO	*NULL*	-
created_at	timestamp	SÍ	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

notificaciones

INNODB · 10 COLUMNAS · **3** registros en DB

Claves Foráneas: `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
user_id IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
clave	varchar(180)	NO	*NULL*	-
tipo IDX	enum('anuncio','partido','asignacion','sistema')	NO	`sistema`	-
titulo	varchar(150)	NO	*NULL*	-
mensaje	text	NO	*NULL*	-
link	varchar(255)	SÍ	*NULL*	-
leido_at	timestamp	SÍ	*NULL*	-
referencia_id	int	SÍ	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

notificaciones_leidas

INNODB · 3 COLUMNAS · **3** registros en DB

Claves Foráneas: `notificacion_id` → **notificaciones**(id) · `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
user_id PK FK → USERS.ID	int	NO	*NULL*	-
notificacion_id PK FK → NOTIFICACIONES.ID	int	NO	*NULL*	-
leido_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

push_suscripciones INNODB 8 COLUMNAS

0 registros en DB

Claves Foráneas: `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
user_id IDX FK → USERS.ID	int	NO	*NULL*	-
endpoint_hash UNI	char(64)	NO	*NULL*	-
endpoint	varchar(2048)	NO	*NULL*	-
p256dh	varchar(100)	NO	*NULL*	-
auth	varchar(32)	NO	*NULL*	-
session_version	int	NO	*NULL*	-
expires_at	datetime	NO	*NULL*	-

push_subscriptions INNODB 6 COLUMNAS

0 registros en DB

Claves Foráneas: `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
user_id IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
endpoint UNI	varchar(500)	NO	*NULL*	-
p256dh	varchar(255)	NO	*NULL*	-
auth	varchar(255)	NO	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

push_entregas INNODB 8 COLUMNAS

0 registros en DB

Claves Foráneas: `notificacion_id` → **notificaciones**(id) `suscripcion_id` → **push_suscripciones**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	bigint	NO	*NULL* auto_increment	-
notificacion_id IDX FK → NOTIFICACIONES.ID	int	NO	*NULL*	-
suscripcion_id IDX FK → PUSH_SUSCRIPCIONES.ID	int	NO	*NULL*	-
attempts	int	NO	`0`	-
done IDX	tinyint(1)	NO	`0`	-
lease	char(36)	SÍ	*NULL*	-
available_at	datetime	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-
created_at	datetime	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

favoritos

INNODB | 5 COLUMNAS | **0** registros en DB

Claves Foráneas: `user_id` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
user_id IDX FK → USERS.ID	int	NO	*NULL*	-
tipo	enum('jugador','equipo','partido','torneo')	NO	*NULL*	-
referencia_id	int	NO	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

anuncios

INNODB | 8 COLUMNAS | **0** registros en DB

Claves Foráneas: `created_by` → **users**(id)

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	int	NO	*NULL* auto_increment	-
titulo	varchar(255)	NO	*NULL*	-
contenido	text	NO	*NULL*	-
imagen_url	varchar(255)	SÍ	*NULL*	-
tipo	enum('noticia','evento','resultado','aviso')	NO	`noticia`	-
publicado	tinyint(1)	NO	`1`	-
created_by IDX FK → USERS.ID	int	SÍ	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

media_storage

INNODB | 6 COLUMNAS | **1** registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
path PK	varchar(255)	NO	*NULL*	-
mime_type	varchar(100)	NO	*NULL*	-
data	mediumblob	NO	*NULL*	-
size	int	NO	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-
updated_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	-

auditoria_eliminaciones INNODB 6 COLUMNAS

0 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	bigint unsigned	NO	*NULL* auto_increment	-
entidad IDX	varchar(40)	NO	*NULL*	-
registro_id	bigint	NO	*NULL*	-
actor_id	bigint	SÍ	*NULL*	-
detalle	json	NO	*NULL*	-
created_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

app_migrations INNODB 2 COLUMNAS

1 registros en DB

CAMPO	TIPO DE DATO SQL	NULO	PREDETERMINADO / EXTRA	COMENTARIO / FUNCIÓN
id PK	varchar(100)	NO	*NULL*	-
applied_at	timestamp	NO	`CURRENT_TIMESTAMP` DEFAULT_GENERATED	-

CLUB UNIÓN · TENIS 2026

MATRIZ DE INTEGRIDAD REFERENCIAL

Total Relaciones: 47 Claves Foráneas
Mapeo: Tablas Padre e Hijo

MATRIZ COMPLETA DE CLAVES FORÁNEAS (47 RELACIONES ACTIVAS)

A continuación se listan todas las relaciones de integridad referencial forzadas a nivel de motor InnoDB en la base de datos:

TABLA ORIGEN (HIJO)	COLUMNA FK	TABLA REFERENCIADA (PADRE)	COLUMNA PK PADRE	NOMBRE DE LA RESTRICCIÓN (CONSTRAINT)
anuncios	`created_by`	➔ **users**	`id`	anuncios_ibfk_1
auditoria_control_partido	`created_by`	➔ **users**	`id`	fk_auditoria_usuario
auditoria_control_partido	`partido_id`	➔ **partidos**	`id`	fk_auditoria_partido
canchas	`sede_id`	➔ **sedes**	`id`	canchas_ibfk_1
equipos_padel	`categoria_id`	➔ **categorias**	`id`	equipos_padel_ibfk_3
equipos_padel	`jugador1_id`	➔ **jugadores**	`id`	equipos_padel_ibfk_1
equipos_padel	`jugador2_id`	➔ **jugadores**	`id`	equipos_padel_ibfk_2
estado_en_vivo_partido	`partido_id`	➔ **partidos**	`id`	estado_en_vivo_partido_ibfk_1
eventos_partido	`anulado_por`	➔ **users**	`id`	eventos_partido_ibfk_3
eventos_partido	`created_by`	➔ **users**	`id`	eventos_partido_ibfk_2
eventos_partido	`partido_id`	➔ **partidos**	`id`	eventos_partido_ibfk_1
favoritos	`user_id`	➔ **users**	`id`	favoritos_ibfk_1
fotos_partido	`partido_id`	➔ **partidos**	`id`	fk_foto_partido
inscripciones	`equipo_id`	➔ **equipos_padel**	`id`	inscripciones_ibfk_3
inscripciones	`jugador_id`	➔ **jugadores**	`id`	inscripciones_ibfk_2
inscripciones	`torneo_id`	➔ **torneos**	`id`	inscripciones_ibfk_1
jugador_stats	`jugador_id`	➔ **jugadores**	`id`	jugador_stats_ibfk_1
jugadores	`categoria_id`	➔ **categorias**	`id`	jugadores_ibfk_3
jugadores	`country_id`	➔ **countries**	`id`	jugadores_ibfk_2
jugadores	`user_id`	➔ **users**	`id`	jugadores_ibfk_1
notificaciones	`user_id`	➔ **users**	`id`	fk_notif_user
notificaciones_leidas	`notificacion_id`	➔ **notificaciones**	`id`	fk_leidas_notif
notificaciones_leidas	`user_id`	➔ **users**	`id`	fk_leidas_user
partidos	`cancha_id`	➔ **canchas**	`id`	partidos_ibfk_10
partidos	`categoria_id`	➔ **categorias**	`id`	partidos_ibfk_2
partidos	`created_by`	➔ **users**	`id`	partidos_ibfk_11
partidos	`equipo1_id`	➔ **equipos_padel**	`id`	partidos_ibfk_5
partidos	`equipo2_id`	➔ **equipos_padel**	`id`	partidos_ibfk_6
partidos	`juez_id`	➔ **users**	`id`	partidos_ibfk_9
partidos	`jugador1_id`	➔ **jugadores**	`id`	partidos_ibfk_3
partidos	`jugador2_id`	➔ **jugadores**	`id`	partidos_ibfk_4

TABLA ORIGEN (HIJO)	COLUMNA FK	TABLA REFERENCIADA (PADRE)	COLUMNA PK PADRE	NOMBRE DE LA RESTRICCIÓN (CONSTRAINT)
partidos	`origen_partido1_id`	➔ **partidos**	`id`	partidos_ibfk_7
partidos	`origen_partido2_id`	➔ **partidos**	`id`	partidos_ibfk_8
partidos	`torneo_id`	➔ **torneos**	`id`	partidos_ibfk_1
password_resets	`user_id`	➔ **users**	`id`	password_resets_ibfk_1
push_entregas	`notificacion_id`	➔ **notificaciones**	`id`	push_entregas_ibfk_1
push_entregas	`suscripcion_id`	➔ **push_suscripciones**	`id`	push_entregas_ibfk_2
push_subscriptions	`user_id`	➔ **users**	`id`	fk_push_user
push_suscripciones	`user_id`	➔ **users**	`id`	push_suscripciones_ibfk_1
sets_partido	`partido_id`	➔ **partidos**	`id`	sets_partido_ibfk_1
ticket_respuestas	`ticket_id`	➔ **tickets_soporte**	`id`	ticket_respuestas_ibfk_1
ticket_respuestas	`user_id`	➔ **users**	`id`	ticket_respuestas_ibfk_2
tickets_soporte	`partido_id`	➔ **partidos**	`id`	fk_ticket_partido
tickets_soporte	`resuelto_por`	➔ **users**	`id`	fk_ticket_resuelto_por
tickets_soporte	`user_id`	➔ **users**	`id`	fk_ticket_user
torneos	`categoria_id`	➔ **categorias**	`id`	torneos_ibfk_1
torneos	`created_by`	➔ **users**	`id`	torneos_ibfk_2