

# Theory of Computation


## Homework 10: (Turing Machine)

(No exercise)

\*1. Find the language of Turing Machine M.

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_f\}, \{a, b\}, \{a, b, x, y, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_f\})$$

$$\begin{aligned} \delta: \delta(q_0, x) &= (q_0, x, R), & \delta(q_2, a) &= (q_2, a, L), & \delta(q_4, b) &= (q_4, b, L), \\ \delta(q_0, y) &= (q_0, y, R), & \delta(q_2, y) &= (q_2, y, L), & \delta(q_4, x) &= (q_4, x, L), \\ \delta(q_0, a) &= (q_1, x, R), & \delta(q_2, x) &= (q_0, x, R), & \delta(q_4, y) &= (q_0, y, R) \\ \delta(q_0, b) &= (q_3, y, R), & & & \\ \delta(q_0, \square) &= (q_f, \square, L), & \delta(q_3, a) &= (q_4, x, L), & \\ & & \delta(q_3, b) &= (q_3, b, R), & \\ & & \delta(q_3, x) &= (q_3, x, R), & \\ \delta(q_1, a) &= (q_1, a, R), & & & \\ \delta(q_1, y) &= (q_1, y, R), & & & \\ \delta(q_1, b) &= (q_2, y, L), & & & \end{aligned}$$



$$L(M) = \{w \in \{a, b\}^* : n_a(w) = n_b(w)\}$$