Spectrum Analyzer

Lavoro Professionale Individuale

Naoki Pross

27 maggio 2018

SAM Bellinzona

Indice

Introduzione

A cosa servono l'analisi spettrale e la FT?

Alcuni esempi pratici

Elettronica Filtri digitali, analisi di segnali

Informatica Audio editing, Riconoscimento sonoro / vocale

Matematica Risoluzione di equazioni differenziali

Fisica Principio di inteterminazione di Heisenberg

$$\langle x \,|\, \hat{p} \,|\, \psi \rangle = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x)$$

$$\langle x \,|\, \hat{x} \,|\, \psi \rangle = i\hbar \frac{d}{dp} \psi(p)$$

Obiettivo

Realizzare un circuito di analisi spettrale

Requisiti

- Analisi dello spettro fino a 10 kHz
- Entrate Jack e RCA
- Visualizzazione
- Utilizzo di un PIC18F45K22

Componenti

- Circuito di adattamento in entrata
- Design di un PCB
- Software per il uC e per il PC

Schema a blocchi



Fourier Transform

Cos’è la FT?



$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x$$

Come funziona la FT?

Fast Fourier Transform radix-2

La FFT appartiene ad una classe di algoritmi chiamata

Divide et Impera

Definizione

1. *Divide* il problema in sottoproblemi
2. *Impera* (conquista) i sottoproblemi
3. *Combina* i risultati dei sottoproblemi

La trasformata di Fourier discreta è

$$\vec{X} = \mathbf{V} \cdot \vec{x}_n$$

In cui

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & (e^{i\omega})^{-1} & (e^{i\omega})^{-2} & \dots & (e^{i\omega})^{-(N-1)} \\ 1 & (e^{i\omega})^{-2} & (e^{i\omega})^{-4} & \dots & (e^{i\omega})^{-2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & (e^{i\omega})^{-(N-1)} & (e^{i\omega})^{-2(N-1)} & \dots & (e^{i\omega})^{-(N-1)^2} \end{pmatrix}$$

Definizione

In informatica, la complessità temporale di un algoritmo quantifica la quantità di tempo impiegata da un algoritmo a essere eseguito.

Descrivendo il prodotto nelle componenti

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i2\pi kn/N} \qquad 0 \leq k < N$$

Osserviamo che la complessità temporale è $\mathcal{O}(N^2)$.

1. Divide

Danielson-Lanczos Lemma

$$X_k = E_k + W^k \cdot O_k$$

E_k Termini pari

O_k Termini dispari

W^k Twiddle factor $e^{-i2\pi k/N}$

E_k e O_k sono delle serie di campioni come X_k dunque



2. Impera

3. Combina

Prodotto realizzato


Signal Adapter
R11
100K
R19
100K
C11
1uF
R13
2K
R14
10K
OPAMP-OUT
TP17
5V
U4B
MCP6292-E/P
U4A
MCP6292-E/P
GND
TP18
OPAMP-IN
R16
1.6K
R15
15K
TP20
TP16
FILTER-OUT
C10
1nF
C12
100nF
LP Filter
fc = 10 kHz
fc = (2πRC)^-1

FFT Software

L'implementazione utilizzata si chiama

Fixed-Point In-Place FFT

Fixed-Point Il numero di bit per la mantissa e per l'esponente del valore floating point sono costanti

In-Place I risultati sovrascrivono i dati di partenza

FFT Fast Fourier Transform

Software



Demo!

Conclusioni

Obiettivi

Raggiungi

- Analisi spettrale fino a 10 kHz
- Visualizzazione al PC†
- Esportare immagini / dati

Incompleti

- † Visualizzazione delle curve $\Re(z)$ e $\Im(z)$ in un solo grafico
- Visualizzazione mediante la matrice LED

Possibili miglioramenti

-