

Análisis en Sistemas

Parcial N° 1

Aplicaciones

Web

Profesor Senn, Horlando Andres

César Nicolás Chalimond

Tema elegido:

Nº 1) Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

Marco teórico

El marcado semántico consiste en elegir las etiquetas HTML según el significado del contenido y no según su aspecto visual. Elementos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>` definen la jerarquía de contenidos del documento, a diferencia de un `<div>` genérico, que no aporta información sobre su función. Esta estructura mejora la accesibilidad: los lectores de pantalla toman estos elementos como regiones de referencia (landmarks, equivalentes a roles ARIA implícitos) y permiten al usuario saltar directamente al contenido principal, en línea con los criterios WCAG. También favorece el SEO, ya que así los motores de búsqueda interpretan mejor la importancia y la organización de cada zona de la página.

En CSS, todo elemento se renderiza como una caja formada por **content**, **padding**, **border** y **margin**. Con el modelo estándar (**box-sizing: content-box**), las propiedades **width** y **height** se aplican solo al contenido, por lo que el padding y el border se suman y el tamaño final renderizado resulta mayor al declarado. Con el modelo alternativo (**box-sizing: border-box**), **width** y **height** incluyen content, padding y border, de modo que el tamaño computado coincide con el declarado y el diseño es más predecible. Por eso es buena práctica aplicar un reseteo global con el selector universal `*`. La propiedad **box-sizing** no es heredable, por lo que debe declararse en cada elemento y no alcanza con definirla en **html**.

Ambos lenguajes interactúan así: HTML aporta la estructura y el significado, y CSS aporta la presentación. Los selectores de tipo (header, nav, main) permiten estilizar directamente las etiquetas semánticas sin depender de clases ni de `id`, lo que mantiene baja la especificidad. El modelo de caja determina las dimensiones de cada contenedor dentro del flujo normal del documento. De esta manera se separan contenido y diseño, y el código queda mantenible.

Fuentes consultadas

1. MDN Web Docs. "Semantics in HTML".
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics>
2. MDN Web Docs. "box-sizing".
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing>
3. W3C. "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1".
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
4. web.dev. "Learn HTML: Semantic HTML". <https://web.dev/learn/html/semantic-html>