

Análisis en Sistemas

Parcial N° 1

Aplicaciones

Web

Profesor Senn, Horlando Andres

César Nicolás Chalimond

Tema elegido:

Nº 1) Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

Marco teórico

El marcado semántico consiste en elegir las etiquetas HTML según el significado del contenido y no según su aspecto visual. Elementos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>` definen la jerarquía de contenidos del documento, a diferencia de un `<div>` genérico, que no aporta información sobre su función. Esta estructura mejora la accesibilidad: los lectores de pantalla toman estos elementos como regiones de referencia (landmarks, equivalentes a roles ARIA implícitos) y permiten al usuario saltar directamente al contenido principal, en línea con los criterios WCAG. También favorece el SEO, ya que así los motores de búsqueda interpretan mejor la importancia y la organización de cada zona de la página.

En CSS, todo elemento se renderiza como una caja formada por **content**, **padding**, **border** y **margin**. Con el modelo estándar (**box-sizing: content-box**), las propiedades **width** y **height** se aplican solo al contenido, por lo que el padding y el border se suman y el tamaño final renderizado resulta mayor al declarado. Con el modelo alternativo (**box-sizing: border-box**), **width** y **height** incluyen content, padding y border, de modo que el tamaño computado coincide con el declarado y el diseño es más predecible. Por eso es buena práctica aplicar un reseteo global con el selector universal `*`. La propiedad **box-sizing** no es heredable, por lo que debe declararse en cada elemento y no alcanza con definirla en **html**.

Ambos lenguajes interactúan así, HTML aporta la estructura y el significado, y CSS aporta la presentación. Los selectores de tipo (header, nav, main) permiten estilizar directamente las etiquetas semánticas sin depender de clases ni de id, lo que mantiene baja la especificidad. El modelo de caja determina las dimensiones de cada contenedor dentro del flujo normal del documento. De esta manera se separan contenido y diseño, y el código queda mantenible.

Fuentes consultadas

1. MDN Web Docs. "Semantics in HTML".
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics>
2. MDN Web Docs. "box-sizing".
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing>
3. W3C. "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1".
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
4. web.dev. "Learn HTML: Semantic HTML". <https://web.dev/learn/html/semantic-html>