Propiedades CSS para textos

Modificación del estilo del texto

Los font-....[algo]

- `font-size`: Tamaño del texto. Es numérica, puede ser en píxeles, porcentajes, puntos, etc.
- `font-weight`: Peso de la fuente (normal o **bold**).
- `font-style`: Estilo de fuente (normal o *italic*).
- `font-variant`: Variante (normal o SMALL-CAPS).
- `font-family`: Familia tipográfica a usar.
- Ahora que sabés cómo modificar el tamaño y la negrita de un texto, **no te olvides de respetar la semántica html** (títulos, em, strong, etc.).

Los font-....[algo]

- **font-size**: Tamaño del texto. Es numérica, puede ser en píxeles, porcentaj
- **font-weigh** **old**).
- **font-style**:).
- **font-varia** s).
- **font-family**: Familia tipográfica a usar.
- Ahora que sabés cómo modificar el tamaño y la negrita de un texto, **no te olvides de respetar la semántica html** (títulos, em, strong, etc.).

Cuando una propiedad CSS recibe un valor numérico que necesita unidad de medida **DEBE** incluirse después del valor numérico SIN DEJAR ESPACIOS. Si solo se pasa el número o se incluye un espacio entre el número y la unidad de medida **NO SE APLICA**.

Sobre el font-family

- Si usas una fuente que el usuario **no tiene instalada** en su PC, **será reemplazada por otra**.
- En principio, solo se pueden usar **tipografías de sistema (*)**.
- Son las que existen en todos los Sistemas Operativos:

Verdana	**Impact**	Century Gothic
Trebuchet MS	Helvética	Arial Narrow
Times New Roman	Georgia	**Arial Black**
Tahoma	Garamond	Arial
Palatino Linotype	Courier New	**(*) volvemos a hablar**

- Acepta más de una familia separadas por comas y también el tipo genérico: `font-family: "Timer New Roman", Georgia, serif;`

Los text-...[algo]

- `text-decoration`: Tipo de subrayado.
  - `underline, line-through, overline, none.`
- `text-transform`: mayúsculas/minúsculas.
  - `uppercase, lowercase, capitalize, none`.
- `text-align`: Alineación del texto.
  - `left, right, center, justify`.
- `text-indent`: Tabulación de la primera línea. Si el texto excede el ancho del contenedor y se hace una segunda línea, no es afectada por este valor.

Un par más...

- `line-height`: Interlineado (alto de cada línea de texto).
  - Debe ser mayor o igual al tamaño de fuente.
  - Un **valor óptimo es 1.3 veces** (+30%) el tamaño del texto.
- `color`: Color de fuente.
  - Como todas las propiedades que afecten colores, se puede aplicar por el **nombre en inglés** (especiales para CSS)**,** por su valor **hexadecimal** o mediante **la función rbg( ) de CSS [rgb(255,0,0)].**

Herencia

- Todas las propiedades de texto se **heredan** de un **contenedor** a **sus hijos** (etiquetas anidadas dentro).
- Si, por ejemplo, le declarás una familia tipográfica a la etiqueta body, **TODOS** los demás elementos se verán con **ESA** familia por estar anidados en él.
- Hasta que otro elemento **"sobreescriba"** la propiedad heredada (otro valor aún desde una regla de etiqueta).
- Excepto por los links que tienen **"vida propia"**…

Formatear vínculos

- Los vínculos son los únicos elementos del html que **NO HEREDAN** el formato del texto global, en las propiedades **color** y **text-decoration** (siempre se ven en color azul y subrayado por default).
- Para modificarlos se debe realizar una **regla de cualquier tipo** pero **que los afecte directamente**.
- Esa regla CSS los afectará en reposo, es decir, en su estado natural sin que el usuario interactúe con él.

Formatear vínculos

- Pero además del formato normal, los vínculos tienen **otros estados** (que se declaran con dos-puntos estado) a los que llamamos **pseudoclases**.
- El **estilo de la pseudoclase** se aplica **mientras dure el estado especial** del vínculo.

1 • `a:link{}` →

3 • `a:hover{}` →

4 • `a:active{}` →

2 • `a:visited{}`

Orden Recomendado

Formatear vínculos

- Pero además del formato normal, los vínculos tienen **otros estados** (que se declaran con dos-puntos estado) a los que llamamos **pseudoclases**.
- El **estilo de la pseudoclase** se aplica **mientras dure el estado especial** del vínculo.

1 • `a:link{}` → El vínculo en reposo.

3 • `a:hover{}` → El puntero del mouse está encima de él.

4 • `a:active{}` → Mientras el usuario mantiene el click.

2 • `a:visited{}` → El vínculo ya fue visitado.

Formatear vínculos

- Generalmente a los vínculos se les da formato en su **estado normal** (reposo) y en el `:hover` (puntero del mouse por encima del vínculo).
- Lo interesante de **la pseudoclase :hover** es que funciona **para cualquier elemento** que tenga **el puntero del mouse sobre él** (por ejemplo: p:hover se aplica a todos los párrafos por ser regla de etiqueta pero solo si tienen el puntero del mouse sobre el elemento).

Formatear vínculos

- En el `:hover` no se recomienda cambiar **ni el tamaño** del texto **ni la negrita o itálica**, ya que hacen que el texto **"baile"** (por ocupar un mayor espacio) y molesta.
- Se recomienda solo cambiar el **color de fuente** o del **fondo**, o el **subrayado**.
- Si querés sacarle el subrayado, debés quitarle el **text-decoration** que trae por default con:

```
text-decoration: none;
```