

Level 25 → Level 26

문제에서 powershell은 안된다고 해서 cmd로 접속했다. 일단 RSA 개인키를 얻었다.

```
bandit25@bandit:~$ cat bandit26.sshkey
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEApis2AuoooEgeYWamtWx2k5z9uU1Afl2F8VyXQqbv/LTrIwdW
pTfaeRHxZr0Y0a50e3GB/+W2+PReif+bPZLzTY1XFwpk+DiHk1kmL0moEW8HJuT9
/5XbnpjSzn0eEAFax20copjrzVqdBJQerkj0puv3UXY07AskgyD5XepwGALJOG
xZsMq1oZqQ0W29aBtFykuGie2bxroRjuAPrYM4o3MMmtlNE5fC4G9Ihq0eq73MDi
1ze6d2jIGce873qxn308BA2qhRPJNEbnPev5gI+5tU+UxebW8KLbk0EhoXB953Ix
3lg0IrT9Y6skrJsMSFmC6WN/07ovu8QzGqxdywIDAQABAoIBAAaXoETtVT9GtpHW
qLakHgYtLE0it0F0hInWyolyZg44inuRRva3CIvVEWk6TcnDyILNL4MfcerehwGi
il4fQFvLR7E6UFcopvhJiSJHicvPQ9fFNFR3dYcNOQ/IFvE73bEqMwSISPwiel6w
e1DjF3C7jHaS1s9PJfWFN982aubLL/yLbJP+ou3ifdljS7QzjWZA8NRiMwmBGPIh
Yq8wer3jIVQl3ndEYx07Cr/wXXebZWlP6CPZb67rBy0jg+366mxQbDZiWZYEaUME
zY5izFcLr/kkj4s7NTRkC76Yx+rTNP5+BX+JT+rgz5aoQq8ghMw43NYwxjXym/MX
c8X8g0ECgYEA1crBUAR1gSkM+5mGjjoFLJKrFP+IhUHFh25qGI4Dcxxh1f3M53le
wF1rkp5SJnHRFm9IW3gM1JoF0PQxI5aXHRGHphwPeKnsQ/xQBRWCeYpqTme9amJV
tD3aDHkpIhYxkNxoqL5gDCAt6tdFSxqPaNfdfsfaAOXikGrQESUjIBcCgYEAxvmI
2ROJsbXaiM4Iyg9hUpjZIn8TW2ULH76pojFG6/KBd1NcnW3fu0ZUU790wAu7QbbU
i7pieeqCqSYcZsmkhN0vbdx54A6NNCR2btc+si6pD0e1jdsGdXISDRHFb9QxjZCj
6xzWMNvb5n1yUb9w9nfN1PZzATfUsOV+Fy8CbG0CgYEAifkTLwfhqZyLk2huTSWm
pzB0ltWfDpj22MNqVzR3h3d+sHLeJVjPzIe9396rF8KGdNsWsGLWpnJMKDjgZsz
JQBmMc6UMYRARVP1dIKANN4eY0FSHFEEbHcqXLho0mXOUTXe37DWfZza5V90ify3
JquBd8uUptW1Ue41H4t/ErsCgYEArc5FYtF1QXILfcdZ3oUGz16itUZpgzlb71nd
1cbTm8EupCwWR5I1j+IEQU+JTUQyI1nwWcnKwZI+5kBbKNJUu/mLsRyY/UXYxEZh
ibrNklm94373kV1US/0DLZUDcQba7jz9Yp/C3dT/RLwoIw5mP3UxQCizFspNK0Se
euPeaxUCgYEAntkLxWb0kgdDup/u/3ms5Lb/bm22zD0Cg2HrLWQCqKEKwKA06R5
/Wwyqhp/wTl8VXjxWo+W+DmewGdPHGQQ5fFdqgguQpGUq24YZS8m66v5ANBwd76t
IZdtF5HXs2S5CADTwniUS5mX1H09L5gUkk+h0cH5JnPtsMCnAUM+BRy=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

exit 후 위의 키를 복사한 파일을 만든 후 bandit26에 접속하려고 했다. 텍스트가 다 출력되고 연결이 종료된 다.

```
C:\Users\user>notepad bandit26.sshkey

C:\Users\user>ssh -i bandit26.sshkey bandit26@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
```

cmd창의 세로를 줄이고 다시 접속하니 텍스트가 출력되다 멈춘다. 그 상태에서 v를 누르고 :set shell로 셸을 얻은 후 비밀번호를 찾았다.

```
bandit26@bandit:~$ cat /etc/bandit_pass/bandit26
s0773xxkk0MXfdq0fPRVr9L3jJBU0gCZ
```

Level 26 → Level 27

25에서 26의 셸을 얻은 상태에서 bandit27-do를 이용해 비밀번호를 바로 얻었다.

```
bandit26@bandit:~$ ls -la
total 44
drwxr-xr-x  3 root    root      4096 Apr  3 15:17 .
drwxr-xr-x 150 root    root      4096 Apr  3 15:20 ..
-rwsr-x---  1 bandit27 bandit26 14888 Apr  3 15:17 bandit27-do
-rw-r--r--  1 root    root       220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 root    root      3851 Apr  3 15:10 .bashrc
-rw-r--r--  1 root    root       807 Mar 31 2024 .profile
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Apr  3 15:17 .ssh
-rw-r-----  1 bandit26 bandit26  258 Apr  3 15:17 text.txt
bandit26@bandit:~$ ./bandit27-do cat /etc/bandit_pass/bandit27
upsNCc7vzaRDx6oZC6GiR6ERwe1MowGB
```

Level 27 → Level 28

문제에서 설명한대로 git clone 후 경로에 접속하여 README 파일을 읽으니 비밀번호를 얻을 수 있다.

```
C:\Users\user>cd repo

C:\Users\user\repo>dir
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: 50E5-9C7F

C:\Users\user\repo 디렉터리

2026-05-31 오후 10:18 <DIR> .
2026-05-31 오후 10:17 <DIR> ..
2026-05-31 오후 10:18          69 README
                    1개 파일          69 바이트
                    2개 디렉터리 654,323,908,608 바이트 남음

C:\Users\user\repo>type README
The password to the next level is: Yz9IpL0sBcCeUG7m9uQFt8ZNpS4HZRcN
```

Level 28 → Level 29

27과 비슷하게 git clone 후 경로에 접속해 README 파일을 읽으려는데 비밀번호가 x로 가려져있다.

```
C:\Users\user\repo>cd repo

C:\Users\user\repo\repo>dir
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: 50E5-9C7F

C:\Users\user\repo\repo 디렉터리

2026-05-31 오후 10:23 <DIR> .
2026-05-31 오후 10:23 <DIR> ..
2026-05-31 오후 10:23          119 README.md
                    1개 파일          119 바이트
                    2개 디렉터리 654,117,355,520 바이트 남음

C:\Users\user\repo\repo>type README
지정된 파일을 찾을 수 없습니다.

C:\Users\user\repo\repo>type README.md
# Bandit Notes
Some notes for level29 of bandit.

## credentials

- username: bandit29
- password: xxxxxxxxxxxx
```

git log -p 명령어로 로그를 확인해보니 이전 로그 중에 비밀번호를 수정한 로그를 찾을 수 있었다.

```
commit adc7f885a129baee883058b8a870739489f80194 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Morla Porla <morla@overthewire.org>
Date:   Fri Apr 3 15:17:54 2026 +0000

    fix info leak

diff --git a/README.md b/README.md
index d4e3b74..5c6457b 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -4,5 +4,5 @@ Some notes for level29 of bandit.
 ## credentials

- username: bandit29
-- password: 4pT1t5DENaYuqnqvadYs1oE4QLCdjmJ7
+- password: xxxxxxxxxx
```

Level 29 → Level 30

27과 같게 git clone 후 README.md를 읽었는데 알수가 없다. 28처럼 로그 기록을 살펴봐도 찾을 수 없다.

```
C:\Users\user\repo29>type README.md
# Bandit Notes
Some notes for bandit30 of bandit.

## credentials

- username: bandit30
- password: <no passwords in production!>
```

git branch -a 명령어로 다른 브랜치를 확인한 후 다른 브랜치로 넘어가 README를 확인하니 비밀번호를 알아낼 수 있었다.

```
C:\Users\user\repo29>git checkout remotes/origin/dev
Note: switching to 'remotes/origin/dev'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 97622e0 add data needed for development

C:\Users\user\repo29>type README.md
# Bandit Notes
Some notes for bandit30 of bandit.

## credentials

- username: bandit30
- password: qp30ex3VLz5MDG1n91YowTv4Q8L7CDZL
```