

Query Selectors

Comparison

Name	Description
<code>\$eq</code>	Coincide con valores que son iguales a un valor especificado.
<code>\$gt</code>	Coincide con valores que son mayores que un valor especificado.
<code>\$gte</code>	Coincide con valores que son mayores o iguales a un valor especificado.
<code>\$in</code>	Coincide con cualquiera de los valores especificados en una matriz.
<code>\$lt</code>	Coincide con valores que son menores que un valor especificado.
<code>\$lte</code>	Coincide con valores que son menores o iguales a un valor especificado.
<code>\$ne</code>	Coincide con todos los valores que no son iguales a un valor especificado.

Name	Description
\$nin	No coincide con ninguno de los valores especificados en una matriz.

Logical

Name	Description
\$and	Une las cláusulas de consulta con un Y lógico devuelve todos los documentos que cumplen las condiciones de ambas cláusulas.
\$not	Invierte el efecto de una expresión de consulta y devuelve documentos que no coinciden con la expresión de consulta.
\$nor	Une cláusulas de consulta con un NOR lógico devuelve todos los documentos que no coinciden con ambas cláusulas.
\$or	Une cláusulas de consulta con un O lógico devuelve todos los documentos que cumplen las condiciones de cualquiera de las cláusulas.