

FICHE PRODUIT P231

INTRODUCTION

P.231ADDITIF ESSENCE est une formule high-tech offrant une solution globale de traitement et de prévention aux utilisateurs de moteurs Essence permettant de résoudre la majeure partie des problèmes liés au combustible tant sur les moteurs prévus pour fonctionner avec de l'essence plombée (ex-Super) que ceux fonctionnant avec de l'essence sans plomb.

APPLICATION :

- Permet d'utiliser de l'essence sans plomb dans des moteurs prévus pour l'essence normale ou super
- Réduit les bruits de soupapes
- Diminue les dépôts sur les têtes de soupapes
- Lubrifie et réduit l'usure des soupapes
- Nettoie les injecteurs ou les carburateurs
- Protège les carburateurs et les injecteurs de la corrosion
- Nettoie la chambre de combustion
- Réduit la fumée des moteurs
- Protège contre la rouille toutes les parties métalliques en contact avec le carburant
- Fait résistance à l'oxydation de l'essence
- Réduit de manière significative la formation de gomme et autres dépôts
- Lubrifie la partie supérieure du moteur et pose une couche protectrice à l'ensemble du système d'alimentation
- Evite la corrosion et la rouille dans le réservoir d'essence
- Diminue considérablement la formation de dépôts et de résidus pour l'essence entreposée en longue durée
- Réduit la consommation de carburant
- Convient à tous types de moteurs thermiques à essence, carburateurs ou injections et à tous types d'échappement tout en assurant une parfaite protection.
- Prolonge la durée de vie du moteur.

PRESENTATION :

Flacon métal de 460 ml en carton de 28 pièces.

Flacon métal de 200 ml en carton de 56 pièces.

Gallon métal de 1 litre

Gallon métal de 5 litres

Fût métal de 30 Litres

Fût métal de 200 Litres

DOSAGE :

1 Flacon de 460 ml de PROTEA P 231 pour 69 litres d'essence.

GUADELOUPE : Imm. SPEEDY – Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES – GUADELOUPE (FWI) – Tel : 0590 21 88 88 – Fax : 0590 21 88 35

Email : proteactivecaraibes@wanadoo.fr

MARTINIQUE : Z.AC Rivière Roche - Bât. E3 – 97200 FORT DE FRANCE – MARTINIQUE (FWI) – Tel : 0596 50 10 07 – GSM : 0696 95 56 20

Email : proteactive.martinique@wanadoo.fr

GUYANE : Port du Larivot – 97351 MATOURY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax : 0594 30 52 94 – GSM : 0694 90 15 51

Email : proteactiveguyane@wanadoo.fr

PROTEACTIVE Caraïbes

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Propriétés	Caractéristiques
Couleur	Rouge
Apparence	Liquide clair
Point éclair (D-93)	15°C
Densité 20°C	0.835±0.05
Point d'ébullition initial	81°C

UTILISATION :

Verser le produit avant le remplissage du réservoir afin d'obtenir un mélange homogène.
Pour l'utilisation directe dans des cuves, il est recommandé de procéder en plus à une première additivation directe de chaque moteur au dosage préconisé.

CONSIGNE DE SECURITE :

Ne pas avaler.
R11 hautement inflammable.
R20/21 Nocif par inhalation et au contact de la peau.
R38 Irrite la peau.

MANIPULATION ET STOCKAGE :

Manipuler et ouvrir les fûts avec précaution. Entreposer les fûts dans un local ventilé. Protéger les fûts de toute source directe de chaleur.