PROTEACTIVE Caraïbes

FICHE PRODUIT P260

INTRODUCTION:

P260 NETTOYANT MOTEUR ET SOUPAPES HAUTE PERFORMANCE est une formule high-tech pour le nettoyage interne du bas moteur de tous types de moteur à combustion. P260 nettoie efficacement le circuit d'huile moteur de toutes gommes, vernis, pollutions thermiques et autres dépôts. Ses propriétés lubrifiantes exceptionnelles permettent au produit de protéger le moteur durant le nettoyage. Le produit est compatible avec les pots catalytiques.

APPLICATION:

- Nettoie l'ensemble du circuit d'huile moteur.
- ➤ Renforce les propriétés de la nouvelle huile après vidange et permet de lui conserver ses propriétés lubrifiantes plus longtemps.
- ➤ Nettoie les soupapes.
- > Réduit les bruits de soupapes.
- Nettoie les gorges et les segments des pistons en partie bas moteur.
- > Restaure la compression.
- ➤ Nettoie en général toutes les parties mécaniques en contact avec l'huile (Bielles, Coussinets etc...)

COMPOSITION DU PRODUIT:

Solvants, Complexe actif polymoléculaire lubrifiant.

PRESENTATION:

Gallon de 1 litre en carton de 16 pièces Gallon de 4.7 litres en carton de 5 pièces. Fût métal de 22 litres. Fût métal de 200 litres.

DOSAGE:

1 litre de P260 pour 10 litres d'huile.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES:

| Propriétés | Caractéristiques |
|-----------------------------|---------------------|
| Couleur | Marron –Jaune |
| Apparence | Liquide limpide |
| Point éclair | 23°C |
| Densité 20°C | 0.845 <u>+</u> 0.05 |
| Point d'ébullition initiale | 127°C |
| Viscosité 20°C (mm2/s) | 0,98 |

GUADELOUPE: Imm. SPEEDY - Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES - GUADELOUPE (FWI) - Tel: 0590 21 88 88 - Fax: 0590 21 88 35

Email: guadeloupe@proteactive-caraibes.com

MARTINIQUE: 38 Avenue de l'Anse Madame – Immeuble l'Amandier – 97233 SCHOELCHER – MARTINIQUE (FWI) – Tel/Fax: 0596 50 10 07

Email: martinique@proteactive-caraibes.com

GUYANE: Port du Larivot – 97351 MATOURY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax: 0594 30 52 94

Email: guyane@proteactive-caraibes.com

PROTEACTIVE Caraïbes

UTILISATION:

- Avant d'effectuer la vidange de l'huile moteur, verser la dose prescrite de P260 dans l'huile
- Faire tourner le moteur pendant 20 à 30 minutes (si possible en circulation et si au ralenti, donner quelques accélérations durant le traitement).
- ➤ Vidanger l'huile moteur
- Remettre de l'huile neuve

TESTS:

A. Tests de corrosion

ASTM D 130 ASTM D 665 A ASTM D 665 B

B. Tests physiques du taux de compression

Moyenne sur 15 tests de compression : 10.6% d'amélioration

| Nb de | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moyenne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moyenne | Amélioration |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|---------|--------------|
| Cylin | | | | | | | Comp | | | | | | | Comp | |
| dres | | | | | | | Avant | | 200 | | 200 | | | Après | |
| 4 | 180 | 180 | 170 | 170 | | | 175.00 | 190 | 190 | 190 | 190 | | | 190.00 | 8.57% |
| 3 | 13.5 | 13 | 12 | | | | 12.83 | 15 | 14 | 14 | | | | 14.33 | 11.70% |
| 4 | 180 | 180 | 190 | 170 | | | 180.00 | 190 | 190 | 190 | 190 | | | 190.00 | 5.60% |
| 4 | 180 | 180 | 190 | 190 | | | 185.00 | 180 | 180 | 185 | 187 | | | 183.00 | -1.10% |
| 4 | 110 | 125 | 130 | 105 | | | 117.50 | 125 | 130 | 145 | 135 | | | 133.75 | 13.80% |
| 4 | 180 | 180 | 190 | 170 | | | 180.00 | 190 | 190 | 190 | 190 | | | 190.00 | 5.60% |
| 4 | 140 | 145 | 145 | 135 | | | 141.25 | 147 | 150 | 150 | 163 | | | 152.50 | 8.00% |
| 4 | 118 | 112 | 105 | 115 | | | 112.50 | 120 | 122 | 120 | 128 | | | 122.50 | 8.90% |
| 3 | 125 | 125 | 150 | | | | 133.30 | 150 | 150 | 150 | | | | 150.00 | 12.50% |
| 4 | 200 | 190 | 190 | 160 | | | 185.00 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | 200.00 | 8.10% |
| 4 | 165 | 180 | 165 | 170 | | | 170.00 | 180 | 190 | 180 | 190 | | | 185.00 | 8.80% |
| 4 | 135 | 175 | 165 | 125 | | | 150.00 | 165 | 180 | 185 | 140 | | | 167.50 | 11.70% |
| 4 | 180 | 180 | 150 | 180 | | | 172.50 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | 200.00 | 15.90% |
| 4 | 160 | 160 | 160 | 190 | | | 167.50 | 210 | 210 | 210 | 210 | | | 210.00 | 25.40% |
| 6 | 170 | 180 | 135 | 180 | 135 | 165 | 160.83 | 180 | 190 | 195 | 190 | 180 | 180 | 185.83 | 15.50% |
| | | | | | | | | | AM | 10,598 % | | | | | |

GUADELOUPE: Imm. SPEEDY - Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES - GUADELOUPE (FWI) - Tel: 0590 21 88 88 - Fax: 0590 21 88 35 Email: guadeloupe@proteactive-caraibes.com

MARTINIQUE: 38 Avenue de l'Anse Madame – Immeuble l'Amandier – 97233 SCHOELCHER – MARTINIQUE (FWI) – Tel/Fax: 0596 50 10 07

Email: martinique@proteactive-caraibes.com

GUYANE: Port du Larivot – 97351 MATOÛRY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax: 0594 30 52 94

Email: guyane@proteactive-caraibes.com