

## FICHE PRODUIT P550

### INTRODUCTION :

P550 TRAITEMENT DIESEL est une formule high-tech offrant une solution globale de traitement et de prévention aux utilisateurs professionnels de moteurs diesel permettant de résoudre la majeure partie des problèmes liés au combustible (FOD, Gazole, Biocarburants). Ce produit est une évolution du P350 optimisé par les nouvelles données chimiques en termes de lubrification, détergence, dispersant, anticorrosion et antioxydant. Les tests de tribologie ont été menés avec succès (amélioration de 1 à 3) dans les laboratoires d'essais d'un des leaders mondiaux de l'injection haute - pression.

### APPLICATION :

#### 1. STOCKAGES (Cuves, réservoir, citernes)

- Evite les corrosions internes pouvant entraîner à terme une perforation de la cuve ou des réservoirs
- Nettoie et protège les cuves et les réservoirs
- Disperse les boues et les sédiments d'origine hydrocarbures
- Préviend les risques de contamination bactérienne
- Disperse et réduit les bactéries
- Neutralise les traçants humides de 200 à 4000 PPM
- Filmogénise les parois de la cuve ou des réservoirs
- Préviend l'oxydation du combustible qui pourrait le rendre impropre à l'utilisation

#### 2. MOTEURS

- Nettoie la ou les pompes à injection et les injecteurs
- Lubrifie la ou les pompes à injection
- Evite et supprime le gommage des aiguilles d'injecteurs
- Protège contre l'érosion les hauts de cylindres, les segments, les sièges et les têtes de soupapes
- Nettoie les hauts de cylindres, les segments et les soupapes
- Nettoie les chambres de combustion
- Evite les corrosions
- Préviend la contamination de l'huile moteur
- Permet de brûler les impuretés et les bactéries
- Inhibe les traçants gazeux et les micros particules lourdes en post-combustion
- Interdit la formation de micro-organismes sur les éléments non contaminés
- Nettoie le circuit d'alimentation et des filtres
- Elimine durablement les effets laminants
- Assure le ralenti régulier et le stabilisé
- Restaure les performances initiales du moteur
- Restaure les consommations initiales de carburant
- Prolonge la durée de vie du moteur.

**GUADELOUPE** : Imm. SPEEDY – Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES – GUADELOUPE (FWI) – Tel : 0590 21 88 88 – Fax : 0590 21 88 35  
email : [proteactivecaraibes@wanadoo.fr](mailto:proteactivecaraibes@wanadoo.fr)

**MARTINIQUE** : Rés. CAPUCINE – Route de Bélème – 97232 Le LAMENTIN – MARTINIQUE (FWI) – Tel/Fax : 0596 50 10 07 – GSM : 0696 95 56 20  
email : [proteactivemartinique@wanadoo.fr](mailto:proteactivemartinique@wanadoo.fr)

**GUYANE** : Port du Larivot – 97351 MATOURY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax : 0594 30 52 94 – GSM : 0694 90 15 51  
email : [proteactiveguyane@wanadoo.fr](mailto:proteactiveguyane@wanadoo.fr)

# PROTEACTIVE Caraïbes

## COMPOSITION DU PRODUIT :

- Complexe détergent
- Lubrifiant
- Complexe dispersant
- Solvants hydrocarbonés
- Molécules anti-corrosion
- Produit émulsifiant
- Produit anti-oxydant
- Complexe actif poly moléculaires
- Dispersant organique
- Procétane

## TESTS DE LABORATOIRE :

ASTM D613 / HFRR / NFR 106025 / M07075 / ASTM D665A / ASTM D665B /  
ASTM D130 / ASTM D2274

## PRESENTATION :

Flie metal de 460 ml en carton de 28 pièces.  
Flie metal de 200 ml en carton de 56 pièces.  
Bidon metal de 1 litre (Gallon) en carton de 16 pièces.  
Bidon metal de 5 litres (Gallon) en carton de 5 pièces.  
Bidon metal de 30 litres.  
Fût metal de 200 litres.

## DOSAGE INDICATIF :

Selon l'application :  
Traitement et protection des cuves : 4000 PPM  
Traitement et protection des moteurs : 10.000 PPM

## UTILISATION :

Verser le produit avant le remplissage du réservoir ou des cuves afin d'obtenir un mélange homogène.  
Pour l'utilisation directe dans les cuves, il est recommandé de procéder en plus à l'additivation directe de chaque moteur au dosage préconisé.

## REMARQUE :

Pour une première utilisation du produit, Proteactive recommande l'assistance d'un technicien qualifié ou d'une personne formée par notre équipe technique afin que le produit soit bien mis en oeuvre.

# PROTEACTIVE Caraïbes

## CONSEILS DE SECURITE :

R11	Hautement Inflammable
S15	Maintenir éloigné de toute source de chaleur
S20	Nocif par Inhalation
S23	Ne pas inhaler les vapeurs
S24/S25	Prévenir tout contact avec les yeux et la peau
S26	En cas de contact avec les yeux, rincer à grandes eaux et consulter un médecin
S28	En cas de contact avec la peau, rincer à grandes eaux avec du savon
R36/38	Irritant pour les yeux et la peau
S62	En cas d'ingestion NE PAS provoquer de vomissement. Consulter un médecin.

## MANIPULATION ET STOCKAGE :

Manipuler et ouvrir les fûts avec précaution. Entreposer les fûts dans un local ventilé et frais, loin de tout produit incompatible. Ne pas manipuler, stocker ni ouvrir les fûts près d'une flamme ou d'une source de chaleur importante. Protéger les fûts de toute source directe de chaleur.

**GUADELOUPE** : Imm. SPEEDY – Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES – GUADELOUPE (FWI) – Tel : 0590 21 88 88 – Fax : 0590 21 88 35  
email : [proteactivecaraibes@wanadoo.fr](mailto:proteactivecaraibes@wanadoo.fr)

**MARTINIQUE** : Rés. CAPUCINE – Route de Bélème – 97232 Le LAMENTIN – MARTINIQUE (FWI) – Tel/Fax : 0596 50 10 07 – GSM : 0696 95 56 20  
email : [proteactivemartinique@wanadoo.fr](mailto:proteactivemartinique@wanadoo.fr)

**GUYANE** : Port du Larivot – 97351 MATOURY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax : 0594 30 52 94 – GSM : 0694 90 15 51  
email : [proteactiveguyane@wanadoo.fr](mailto:proteactiveguyane@wanadoo.fr)