root
: Root
node3
: X86EthernetBoard
node2
: X86EthernetBoard
node1
: X86EthernetBoard
node0
: X86EthernetBoard
pc
: Pc
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pio
pit
: I8254
int_pin
dma1
: I8237
speaker
: PcSpeaker
pci_host
: PcPciHost
com_1
: Uart8250
fake_com_2
: IsaFake
fake_com_3
: IsaFake
fake_com_4
: IsaFake
fake_floppy
: IsaFake
empty_isa
: IsaFake
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
bad_addr
: BadAddr
pic1
: I8259
keyboard
: I8042
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
cmos
: Cmos
io_apic
: I82094AA
int_requestor
ide
: X86IdeController
dma
int_primary
int_secondary
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl
: MemCtrl
port
system_port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
mmu
: X86MMU
itb
: X86TLB
dtb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
icache_port
dcache_port
cache_hierarchy
: PrivateL1CacheHierarchy
membus
: SystemXBar
badaddr_responder
: BadAddr
iocache
: Cache
l1icaches
: L1ICache
l1dcaches
: L1DCache
iptw_caches
: MMUCache
dptw_caches
: MMUCache
mem_side
cpu_side
iobus
: IOXBar
apicbridge
: Bridge
bridge
: Bridge
mem_side_port
cpu_side_port
ethernet
: IGbE_e1000
interface
switch
: EtherSwitch
node3_link
: EtherLink
node2_link
: EtherLink
node1_link
: EtherLink
node0_link
: EtherLink
int1
int0