

建立组织单位 开运行输 cmd

输: for /%a in (101,1,10) do net user %a /%a

Pass-1234 add /domain File sale

国家 C 省 S 市 A L 组织 O 组织单位 01

配 W3DPS IPV4 用 34567 端口

选择管理 Power Shell

输 Set-PS-Service Configuration, -RPCport 34567
C 按 Tab

限制所有服务 IPV4 端口 RPC 端口... 是端口

netsh int ipv4 set dynamicport tcp start 8000 num=1000
udp 2000

运行 cmd wf.msc mmc

Whomni 看登录用户 安全策略

组策略限制

gpupdate /force

其他认证用户 ALL

1. ④ 安装 DNS

1: vim /etc/name.conf

正常做

vim /etc/name.vfc1912.zones

正常做

在正向中的 file ... 的下一行插入

allow-transfer { 10.10.70.102; };

重启

安装 DNS

12: vim /etc/name.vconf

正常做

vim /etc/name.vfc1912.zones

做反向

type slave

file

masters { 10.10.70.101; };

除这3个其他不要

重启

④ hmlc

先做时间同步

11 服务器 12 客户端

cd /var/named

cp -p ... a

vim a

cp -p ... air

vim air

L1: rndc -confgen -a

cat etc/rndc.key (复制内容)

vim etc/rndc.conf

52下加 粘贴

空一行

controls {

inet * port 953

allow { 127.0.0.1; 10.10.70.102; } keys { "rndc-key"; }

3)

复制

55 -m

953

L2:

rndc -confgen

内容复制

vim etc/rndc.conf

粘贴

改 4 = 内容用 127.0.0.1 复制内容

9 改 1100 地址 10.10.70.101

rndc status 10.10.70.101 检查

2. mail (续)

CA证书 id: id etc/ssl

openssl genrsa -out mail.key

openssl req -new -key mail.key -out mail.csr

scp mail.* root@10.10.70.101:/etc/pki/CA

L1 id etc/pki/CA

vim

subjectAltName = DNS.1: *skills.com, DNS.2: skills.com
extendedKeyUsage = ServerAuth, ClientAuth

openssl ca -keyfile private/cakey.pem -cert ca.cert.pem

-in mail.csr -out mail.crt -days 3650 -extfile 1

scp ca.cert.pem mail.* root@10.10.70.102:/etc/ssl

L2 yum install postfix dovecot -y

vim etc/postfix/main.cf

94 改 skills.com

102 改 skills.com

118 去

132 去

135 加

183 去

438 去