

kubectl delete pod ① -n kube-system
kubectl get pods -n kube-system 查看会自动新生成3个

08 Windows WSUS

W7: 安装 windows server 更新服务
打开 → options → WSUS -- Wizard → 第3步: server name
与 wsus.skills.edu 下 port number 选 8530 → 下到 start → 改时间
域名

时差 8小时 58分33

computers → http → add → 名字: SKILLS-WSUS

W1: 组策略 → 计 → 管理 → windows 组件 → windows 更新

→ 自动更新 检测频率 (启用)

→ 指定 I-M 更新 -- (启用) http://wsus.skills.edu:8530 (3个都选)

→ 设置自动更新 (启用) 时间 158:13

记得用组策略

W9: 设置 → 更新 → 立即安装 → 更新什么是一个绿灯

11 脚本 Linux

12: vi root/createfile.sh

#!/bin/bash

mkdir -p /root/shell

确保路径存在

for i in \$(seq -w 0 19); do # 循环创建文件 file0 到 file19

filename="/root/shell/file\$i"

if [-f "\$filename"]; then # 当文件存在, 提取当前次数并后

count=\$((count + 1))

new_count=\$((count + 1))

else # 文件不存在, 第一次创建

new_count = 1

fi

echo "file\$i, \$new_count" > "\$filename" # 写入新内容

done