

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:
Tipos de datos en lenguaje C

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

<http://profesores.fi-b.unam.mx/carlos/lcpi/p09/TIPOS%20DE%20DATOS%20EN%20C.pdf>
<https://tiposde.net/tipos-de-datos-en-lenguaje-c/>

Tipos de datos en lenguaje C

TIPO	ANCHO EN BIT	RANGO EN PC
<i>char</i>	8	-128 a 127
<i>int</i>	16	-32768 a 32767
<i>float</i>	32	3.4E-38 a 3.4E+38
<i>double</i>	64	1.7E-308 a 1.7E+308
<i>void</i>	0	sin valores

Char: Los caracteres son elementos que se utilizan para conformar cadenas de texto. El tipo de dato caracter en C puede almacenar una sola letra o símbolo. Este tipo de dato se representa con la palabra clave *char*.

Int: Tipo de entero básico. Solo puede contener valores enteros en un rango de -32768 a 32768.

Float: Los números flotantes son aquellos que tienen decimales. El tipo de dato flotante en C puede almacenar tanto números positivos como negativos. Este tipo de dato se representa con la palabra clave *float*.

Doble: El tipo de dato doble flotante en C puede almacenar números con decimales que requieran mayor precisión que el *float*. Este tipo de dato se representa con la palabra clave *double*.

Void: El tipo de dato *void* en C se utiliza para indicar que una función no regresa ningún valor o que un puntero no apunta a ningún tipo de dato en particular.

OTROS:

Booleanos: Los valores booleanos son aquellos que solamente pueden tomar dos valores: verdadero o falso. El tipo de dato booleano en C puede almacenar un valor o el otro. Este tipo de dato se representa con la palabra clave *bool*.

Arreglos: Los arreglos son una estructura de datos que permite almacenar una secuencia de elementos del mismo tipo bajo un solo nombre. Para acceder a los diferentes elementos del arreglo se utiliza un índice numérico que representa la posición del elemento en el arreglo. Este tipo de dato se representa con la palabra clave array.

Punteros: El tipo de dato puntero en C se utiliza para almacenar la dirección de memoria de una variable. Los punteros son una herramienta esencial en el lenguaje C para trabajar con memoria dinámica.