Semsar — Aveno Code

دليل تحديث سيرفر سمسار (Semsar) — تحديث ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦

إعداد: Aveno Code لمن هذا الدليل: للشخص الذي رفع المشروع سابقًا على سيرفر Hostinger VPS باستخدام **FileZilla** ولوحة (OpenLiteSpeed) **CyberPanel**. **المدة المتوقعة:** حوالي ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.

ما الذي سنفعله ولماذا؟

النسخة الموجودة حاليًا على السيرفر (`simsar-sy.com`) **قديمة**، ولذلك يظهر لفريق التطبيق خطأ 404 عند طلب بعض الروابط مثل `/api/governorates` . النسخة الجديدة تحتوي على:

- **الموقع الإلكتروني العام** (نفس خدمات التطبيق، بالعربية والإنجليزية، مع الوضع الليلي).
- كل ما طلبه فريق التطبيق (Salamah): استعادة كلمة المرور، تعديل الملف الشخصي، حذف الحساب، تحسينات المحادثات، الحماية من محاولات الدخول المتكررة، وغيرها.

هذا تحديث وليس تركيبًا جديدًا. لن نُنشئ موقعًا جديدًا ولا قاعدة بيانات جديدة، ولن نلمس ملف الإعدادات `.env` ولا صور المستخدمين. فقط نستبدل ملفات البرنامج بالنسخة الجديدة ثم ننفّذ بعض الأوامر.

ماذا تحتاج؟

- [ ] ملف التحديث: `semsar-upload-2026-11-13.zip` (أرسله لك المطوّر).
- [ ] برنامج **FileZilla** وبيانات الاتصال بالسيرفر (نفس ما استخدمته في المرة الأولى).
- [ ] بيانات الدخول إلى لوحة **CyberPanel**.

قاعدة مهمة قبل أن تبدأ

في كل الأوامر الموجودة في هذا الدليل، استبدل `اسم-نطاقك` بالاسم الحقيقي لنطاقك كما هو في CyberPanel (على الأغلب: `simsar-sy.com`)، واستبدل `اسم-مستخدم-النظام` باسم المستخدم الظاهر بجانب موقعك في صفحة **List Websites** ← **Websites** في CyberPanel (نفس ما استخدمته في المرة الأولى).

> ⚠️ **ممنوع حذف أو استبدال هذه الأشياء على السيرفر:**
>
> - ملف `.env` — فيه إعدادات السيرفر وكلمة مرور قاعدة البيانات.
> - مجلد `storage` — فيه صور الإعلانات التي رفعها المستخدمون.
> - مجلد `vendor` — سنحدّثه بأمر خاص في الخطوة ٥، وليس بالرفع.
>
> ملف التحديث **لا يحتوي** على أيٍّ من هذه الثلاثة، لذلك لن يستبدلها. فقط لا تحذفها أنت يدويًا.

الخطوة ١ — أخذ نسخة احتياطية (لا تتخطّ هذه الخطوة)

إن حدث أي خطأ، هذه النسخة تسمح لنا بإرجاع كل شيء كما كان.

1. افتح لوحة **CyberPanel** في المتصفح وسجّل الدخول.
2. من القائمة الجانبية اختر **Backup** ← **Create Backup**.
3. اختر موقعك (`اسم-نطاقك`)، ثم اضغط **Create Backup**.
4. انتظر حتى تظهر رسالة نجاح. هذه النسخة تشمل ملفات الموقع **وقاعدة البيانات** معًا.

وكاحتياط إضافي، احفظ نسخة من ملف الإعدادات على جهازك:

5. افتح **FileZilla** واتصل بالسيرفر (من **File** ← **Site Manager** اختر "سيرفر سمسار" ثم **Connect**).
6. في جهة السيرفر (Remote site) انتقل إلى: `/home/اسم-نطاقك/backend/` .
7. ستجد ملفًا اسمه `.env` . اسحبه إلى جهة جهازك (Local site) لتحميل نسخة منه.

> إذا لم يظهر ملف `.env` : من قائمة FileZilla اختر **Server** ← **Force showing hidden files**، لأن الملفات التي تبدأ بنقطة تكون مخفية.

الخطوة ٢ — رفع ملف التحديث

1. في FileZilla، تأكد أنك داخل المجلد `/home/اسم-نطاقك/backend/` في جهة السيرفر.
2. في جهة جهازك، تصفّح حتى تصل إلى ملف `semsar-upload-2026-11-13.zip` .
3. اسحب الملف وأفلته داخل جهة السيرفر (أو اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن واختر **Upload**).
4. انتظر حتى يكتمل الرفع (حجمه حوالي ١٫٧ ميغابايت، يعني ثوانٍ قليلة).

الخطوة ٣ — فتح الطرفية (Terminal)

1. ارجع إلى **CyberPanel**.
2. اختر **Websites** ← **List Websites**، وبجانب موقعك اضغط **Manage**.
3. افتح **Terminal** (أو **SSH Terminal**) — ستظهر النافذة السوداء نفسها التي استخدمتها في المرة الأولى.
4. انتقل إلى مجلد المشروع:

```
cd /home/اسم-نطاقك/backend
```

> **من الآن فصاعدًا، كل الأوامر في هذا الدليل تُنفَّذ وأنت داخل هذا المجلد.** إن أغلقت الطرفية وفتحتها مرة أخرى، أعد تنفيذ أمر `cd` هذا أولًا.

الخطوة ٤ — فك ضغط التحديث فوق الملفات القديمة

هذا الأمر يفك ضغط الملف ويستبدل ملفات البرنامج القديمة بالجديدة تلقائيًا (الحرف `-o` معناه: "استبدل دون أن تسألني عن كل ملف"):

```
unzip -o semsar-upload-2026-11-13.zip
```

ستمر أمامك أسطر كثيرة تبدأ بكلمة `inflating` أو `extracting` — هذا طبيعي.

بعد الانتهاء، احذف ملف الـ ZIP لأننا لم نعد نحتاجه:

```
rm semsar-upload-2026-11-13.zip
```

الخطوة ٥ — تحديث مكتبات المشروع

مكتبات المشروع (مجلد `vendor`) تغيّرت منذ النسخة الموجودة على السيرفر. هذا الأمر يحدّثها تلقائيًا:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

انتظر دقيقة أو دقيقتين حتى يعود موجه الأوامر. إذا ظهرت كلمة **"Nothing to install"** فهذا يعني أنها محدّثة أصلًا، ولا مشكلة.

الخطوة ٦ — تحديث قاعدة البيانات

نفّذ الأوامر التالية **واحدًا تلو الآخر**، وانتظر انتهاء كل أمر قبل الذي يليه:

١) إضافة الجداول والأعمدة الجديدة (لا يحذف أي بيانات موجودة):

```
php artisan migrate --force
```

يجب أن ترى قائمة بأسماء ملفات وبجانبها كلمة **DONE**. إن ظهرت عبارة **"Nothing to migrate"** فلا مشكلة.

٢) التأكد من وجود البيانات الأساسية (المحافظات والمدن والفئات). هذا الأمر آمن تمامًا: يضيف فقط ما هو ناقص، **ولا يغيّر كلمة مرور حساب الإدارة**:

```
php artisan db:seed --force
```

٣) إنشاء حسابات وإعلانات تجريبية لفريق التطبيق حتى يختبر عليها (طلبها Salamah بالاسم):

```
php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder --force
```

في النهاية يجب أن تظهر لك رسالة تحتوي على أرقام الحسابات التجريبية: `0933000001` و `0933000002` .

الخطوة ٧ — الصلاحيات، وتنظيف الذاكرة المؤقتة، وإعادة التشغيل

الملفات الجديدة رُفعت باسم المستخدم root، لذلك نعيد صلاحيات الكتابة للمجلدين اللذين يحتاجهما المشروع:

```
chown -R اسم-مستخدم-النظام:اسم-مستخدم-النظام storage bootstrap/cache
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

ربط مجلد الصور (إن ظهرت رسالة أن الرابط **"already exists"** فهذا طبيعي ولا مشكلة):

```
php artisan storage:link
```

مسح الذاكرة المؤقتة للإعدادات القديمة حتى يعمل المشروع بالنسخة الجديدة:

```
php artisan optimize:clear
```

إعادة تشغيل "عامل الطابور" (البرنامج الذي يرسل الإشعارات) حتى يستخدم الكود الجديد، ثم إعادة تشغيل خادم الويب:

```
systemctl restart semsar-queue
systemctl restart lsws
```

تأكّد أن عامل الطابور يعمل:

```
systemctl status semsar-queue
```

يجب أن ترى **active (running)** باللون الأخضر. اضغط حرف `q` للخروج من هذه الشاشة.

الخطوة ٨ — تغيير كلمة مرور حساب الإدارة (ضروري جدًا)

كلمة المرور الافتراضية `change-me-now` مكتوبة داخل كود المشروع، أي أنها **ليست سرًا**. إن لم تكن قد غيّرتها من قبل:

1. افتح المتصفح واذهب إلى: `https://اسم-نطاقك/login`
2. سجّل الدخول برقم الهاتف `0999999999` وكلمة المرور الحالية (`change-me-now` إن لم تُغيَّر من قبل).
3. اضغط على **حسابي** في الأعلى، ثم انزل إلى قسم **تغيير كلمة المرور**.
4. اكتب كلمة المرور الحالية، ثم كلمة مرور جديدة قوية مرتين، واضغط **تغيير كلمة المرور**.
5. **أرسل كلمة المرور الجديدة لصاحب المشروع بطريقة آمنة** (ليس في مجموعة عامة).

> كلمة المرور هذه نفسها هي التي تُستخدم لدخول لوحة الإدارة على: `https://اسم-نطاقك/admin-panel/login`

الخطوة ٩ — اختبار أن كل شيء يعمل

افتح هذه الروابط في المتصفح وتأكد من النتيجة:

الرابط	النتيجة الصحيحة
`https://اسم-نطاقك/`	الصفحة الرئيسية للموقع، وفي أسفلها عبارة **Powered by AvenoCode**
`https://اسم-نطاقك/api/governorates`	نص بيانات يبدأ بـ `{"data":[` يحتوي أسماء المحافظات **(وليس 404)**
`https://اسم-نطاقك/api/ads`	نص بيانات يحتوي الإعلانات التجريبية
`https://اسم-نطاقك/admin-panel/login`	شاشة تسجيل دخول **Semsar Admin Panel**
`https://اسم-نطاقك/healthz`	`{"app":"...","status":"ok"}`

جرّب أيضًا تسجيل الدخول في الموقع بالحساب التجريبي `0933000001` وكلمة المرور `demo-pass-123` .

إذا نجحت كل الاختبارات: انتهى التحديث 🎉 أرسل لصاحب المشروع رسالة بذلك، حتى يُبلغ فريق التطبيق أن السيرفر أصبح جاهزًا.

خطوة اختيارية — تفعيل إرسال البريد الإلكتروني (لاستعادة كلمة المرور)

ميزة **"نسيت كلمة المرور؟"** ترسل رمزًا إلى البريد الإلكتروني للمستخدم. بدون هذه الخطوة يعمل كل شيء آخر بشكل طبيعي، لكن رسائل الرمز لن تصل.

1. أنشئ بريدًا إلكترونيًا للنطاق من لوحة Hostinger: **hPanel** ← **Emails**، مثلًا `no-reply@اسم-نطاقك`، واحفظ كلمة مروره.
2. في الطرفية افتح ملف الإعدادات:

```
nano .env
```

3. ابحث عن الأسطر التي تبدأ بـ `MAIL_` وعدّلها لتصبح هكذا (ضع البريد وكلمة مروره الحقيقيين):

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.hostinger.com
MAIL_PORT=465
MAIL_USERNAME=no-reply@اسم-نطاقك
MAIL_PASSWORD=كلمة-مرور-البريد
MAIL_ENCRYPTION=ssl
MAIL_FROM_ADDRESS="no-reply@اسم-نطاقك"
```

4. احفظ واخرج: `Ctrl` + `O` ثم `Enter`، ثم `Ctrl` + `X`.
5. نفّذ هذين الأمرين حتى تُقرأ الإعدادات الجديدة:

```
php artisan optimize:clear
systemctl restart semsar-queue
```

6. للتجربة: افتح `https://اسم-نطاقك/forgot-password`، واكتب بريدًا إلكترونيًا مسجّلًا في حساب، ثم تأكد أن الرمز وصل.

إذا واجهت مشكلة

المشكلة	الحل
خطأ 500 أو صفحة بيضاء	نفّذ `tail -n 50 storage/logs/laravel.log` وأرسل الناتج (صورة شاشة) للمطوّر
`composer: command not found`	جرّب `/usr/local/bin/composer install --no-dev --optimize-autoloader` ، وإن لم ينجح أبلغ المطوّر
خطأ `Permission denied` عند فتح الموقع	أعد تنفيذ أمرَي `chown` و `chmod` في الخطوة ٧ مع التأكد من اسم مستخدم النظام الصحيح
`/api/governorates` ما زال يعطي 404	تأكد أنك فككت الضغط داخل المجلد `backend` نفسه (الخطوة ٤)، ثم نفّذ `php artisan optimize:clear` و `systemctl restart lsws`
الصور لا تظهر	نفّذ `php artisan storage:link` ثم أمرّي الصلاحيات في الخطوة ٧
رسالة `Too Many Attempts` عند تسجيل الدخول	هذه حماية جديدة ضد التخمين: بعد ٥ محاولات خاطئة خلال دقيقة يجب الانتظار دقيقة واحدة. ليست عطلًا
أي شيء خرب ولم تعرف حله	**لا تحاول حلولًا عشوائية.** يمكن إرجاع كل شيء من النسخة الاحتياطية: **CyberPanel** ← **Backup** ← **Restore Backup**، ثم تواصل مع المطوّر

ملاحظة للمرات القادمة

في كل تحديث مستقبلي، كرّر نفس الخطوات من ١ إلى ٧ ثم ٩ (النسخة الاحتياطية، الرفع، فك الضغط، `composer install` ، الأوامر، والاختبار). **لا تحتاج** لتكرار الخطوة ٨ ولا الخطوة الاختيارية، ولا أمر `DemoDataSeeder` .

بالتوفيق! إن واجهت أي صعوبة في أي خطوة، تواصل مع فريق Aveno Code.