Semsar — Aveno Code

واجهة Semsar البرمجية — الرد على فريق التطبيق

إلى: Salamah · **من:** Aveno Code (الواجهة الخلفية) · **التاريخ:** ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ **بخصوص:** رسالة "Simsar API — Requests to the Backend Team" بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

مرحبًا Salamah،

شكرًا على المراجعة الدقيقة، فكل النقاط التي ذكرتها كانت صحيحة. هذا هو الوضع الحالي:

- **كل ما وافقنا عليه لنسخة v1 أصبح جاهزًا.** تم اختباره (215 اختبارًا آليًا كلها ناجحة) ورفعه إلى فرع `main` . الملفان `docs/API_CONTRACT.md` و `docs/API_REFERENCE.md` حُدّثا في نفس الـ commits، فيمكنك البناء عليهما الآن.
- **خارج نسخة v1:** البند M2 (التحقق برسالة SMS) والبند M8 (نظام المتابعة). يرجى إخفاء هاتين الشاشتين في الإصدار الأول.
- **البند M1 مختلف عن اقتراحك:** استعادة كلمة المرور تُرسل الرمز عبر **البريد الإلكتروني** وليس SMS (التفاصيل أدناه).
- **بانتظار خدمات خارجية:** البند C8 (شام كاش) والبند C9 (Firebase).

لن يظهر أي شيء من هذا على `simsar-sy.com` حتى يُحدَّث السيرفر. القسم ١ يشرح ذلك.

---

١. السيرفر المباشر (القسم ١ في رسالتك)

خطأ `404` على `/governorates` سببه أن السيرفر يشغّل نسخة قديمة من الكود، مع أن هذا المسار موجود في المستودع منذ مدة. بعد رفع آخر نسخة من `main` ، تُنفَّذ الأوامر التالية على السيرفر من داخل مجلد المشروع:

```
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --force                          # base data; safe to re-run, never resets pa
php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder --force   # test accounts + approved test ads
php artisan storage:link                             # only if not done before
php artisan optimize:clear
```

بعدها تعمل كل المسارات التي ذكرتها، ومنها `/governorates` و `/ads/{id}/similar` و `/my/ads/stats` و `/ads/{id}/mark-sold` و `/ads/{id}/relist` ومساري `/report` و `/device-tokens` .

بيانات الاختبار (من `DemoDataSeeder`):

الحساب	رقم الهاتف	كلمة المرور
بائع (يملك ٦ إعلانات منشورة بالصور، منها اثنان مميّزان)	`0933000001`	`demo-pass-123`
مشترٍ (لتجربة المفضلة والمحادثات والتقييمات)	`0933000002`	`demo-pass-123`

وهناك تغييران آخران على السيرفر:

- **الرابط الرئيسي `/` أصبح يعرض الموقع الإلكتروني العام لسمسار.** الواجهة البرمجية نفسها لم تتغير تحت `/api` . أما رسالة فحص الحالة القديمة بصيغة JSON فانتقلت إلى `/healthz` .
- **رسائل استعادة كلمة المرور تحتاج إعدادات البريد في ملف `.env` على السيرفر** (`MAIL_MAILER` و `MAIL_HOST` و `MAIL_PORT` و `MAIL_USERNAME` و `MAIL_PASSWORD` و `MAIL_FROM_ADDRESS`). يصلح لذلك بريد من Hostinger. بدون هذه الإعدادات يستجيب المسار بشكل طبيعي، لكن لا تُرسل أي رسالة.

---

٢. الرد على كل بند

البند	الرد	ملاحظات
S1 تحديد عدد الطلبات	✅ تم	١٢٠ طلبًا في الدقيقة لكل مستخدم (أو لكل IP لغير المسجّلين) على كل `/api` . تسجيل الدخول والتسجيل ونسيت كلمة المرور وإعادة التعيين: ٥ محاولات في الدقيقة لكل هاتف أو بريد مع الـ IP، و ٢٠ في الدقيقة لكل IP. عند التجاوز يُرجَع `429` مع ترويسة `Retry-After` . الاستعلام الدوري عن المحادثة كل ٣ إلى ٥ ثوانٍ بعيد جدًا عن الحد.

البند	الرد	ملاحظات
S2 ظهور الهاتف والبريد	✅ تم	الحقلان `phone` و `email` أصبحا **غير موجودين** (المفتاح نفسه محذوف، وليس `null`) لكل مستخدم ما عدا صاحب الحساب (والمدراء). رقم البائع يظهر فقط في الحقل `contact_phone` داخل تفاصيل الإعلان (انظر C7).
S3 صيغة رقم الهاتف	✅ تم	تُخزَّن الأرقام بصيغة `09XXXXXXXX` . التسجيل والدخول وإعادة التعيين تقبل أي كتابة شائعة: `+963 999 111 222` و `00963…` و `963…` و `999111222` ، مع شرطات أو مسافات أو أرقام عربية. الأرقام غير السورية تُرجع `422` على الحقل `phone` . وحُوّلت أرقام الحسابات الموجودة إلى نفس الصيغة.
S4 حالة الإعلانات في المفضلة	✅ تم	`/favorites` يعرض فقط الإعلانات `approved` و `sold` .
S5 قيمة `rating_count` الفارغة	✅ تم	أصبحت دائمًا رقمًا صحيحًا.
S6 كلمة مرور الإدارة	⏳ ضمن خطوات التحديث	لا يمكن تأكيدها قبل تحديث السيرفر. من لديه صلاحية الدخول للسيرفر يسجّل الدخول في الموقع على `/login` برقم هاتف الإدارة، ثم يستخدم **تغيير كلمة المرور** من صفحة الحساب.
M1 نسيت كلمة المرور	✅ تم، **عبر البريد الإلكتروني**	`POST /auth/forgot-password {phone}` أو `{email}` يرسل رمزًا من ٦ أرقام، صالحًا لمدة ٣٠ دقيقة، إلى البريد المسجّل في الحساب. `POST /auth/reset-password {phone or email, code, password}` يعيّن كلمة المرور الجديدة **ويلغي كل الـ tokens**، فيجب تسجيل الدخول من جديد. الرد متطابق سواء كان الحساب موجودًا أم لا. الحسابات التي ليس لها بريد لا تستطيع استخدامه، فيرجى عرض عبارة "تواصل مع الدعم" في هذه الحالة.
M2 التحقق برسالة SMS	❌ ليس في v1	يرجى إخفاء الشاشة، فهي تحتاج مزوّد رسائل SMS مدفوعًا.
M3 تعديل الملف الشخصي والصورة	✅ تم	أرسل `PUT/PATCH /auth/me` بصيغة JSON للحقول النصية. **أما الصورة فاستخدم `POST /auth/me` بصيغة multipart**، لأن PHP لا يقرأ محتوى multipart مع `PUT` . الحقول: `name, email, governorate_id, city_id, avatar, remove_avatar` . يُرجع المستخدم مع `governorate` و `city` .

البند	الرد	ملاحظات
M4 تغيير كلمة المرور	✅ تم	`POST /auth/change-password {current_password, password}` . الـ token الحالي يبقى صالحًا، ويُسجَّل الخروج من باقي الأجهزة.
M5 حذف الحساب	✅ تم	`DELETE /auth/me {password}` . يحذف إعلانات المستخدم ومفضلته وتقييماته والـ tokens. المحادثات **تبقى** عند الطرف الآخر، ويظهر فيها المستخدم باسم `"مستخدم محذوف"` . إرسال رسالة جديدة لمستخدم محذوف يُرجع `422` . ويصبح رقم الهاتف والبريد متاحين للتسجيل من جديد.
M6 الملف العام للبائع	✅ تم	`GET /users/{id}` : الاسم، الصورة، المحافظة، المدينة، التقييم، `created_at` ، `active_ads_count` ، `sold_ads_count` . المستخدم المحظور أو المحذوف يُرجع `404` .
M7 إعلانات بائع معيّن	✅ تم	`GET /ads?user_id={id}` . نفس شكل `/ads` ونفس الترقيم.
M8 نظام المتابعة	❌ ليس في v1	يرجى إخفاء هذه الشاشات.
M9 تعليم المحادثة كمقروءة	✅ تم	`POST /conversations/{id}/read` يُرجع `{"data": {"marked": n}}` . قراءة الرسائل **لا** تعلّمها كمقروءة تلقائيًا.
M10 عدد الإشعارات غير المقروءة	✅ تم	`GET /notifications/unread-count` يُرجع `{"data": {"count": n}}` .
M11 ملخص التقييمات	✅ تم	`GET /users/{id}/ratings/summary` يُرجع `{"data": {"average", "count", "stars": {"5": n … "1": n}}}` .
C1 الحقل `is_favorited`	✅ تم	موجود في كل إعلان وفي كل مكان. **أرسل الـ bearer token حتى في المسارات العامة**، وإلا ستكون القيمة دائمًا `false` .
C2 البائع في عناصر القوائم	✅ تم	الحقل `user` (`id, name, avatar_url, rating_*`) موجود في كل إعلان في كل القوائم.
C3 العلاقات في المفضلة وإعلاناتي	✅ تم	`category` و `governorate` و `city` و `user` و `images` موجودة في كل القوائم.

البند	الرد	ملاحظات
C4 موقع المستخدم	✅ تم	`register` و `login` و `GET /auth/me` و `PUT /auth/me` تحتوي `governorate` و `city`.
C5 معاينة المحادثة	✅ تم	كل محادثة فيها `last_message {id, body, sender_id, created_at}` (أو `null`) و `unread_count`.
C6 الاستعلام الدوري عن الرسائل	✅ تم	`?after_id={id}` يُرجع فقط الرسائل الأحدث، من الأقدم للأحدث، **بدون ترقيم** (حتى ٢٠٠ رسالة)، وهو المناسب للاستعلام الدوري. `?order=desc` يُرجع الأحدث أولًا مع ترقيم. الطلب بدون أي معامل يعمل تمامًا كما كان.
C7 خيارات نشر الإعلان	✅ تم	`is_negotiable` و `address` و `allow_chat` (افتراضيًا true) و `allow_calls` (افتراضيًا true) و `hide_phone` (افتراضيًا false) تعمل عند الإنشاء والتعديل وتظهر في كل إعلان. تفاصيل الإعلان تضيف `contact_phone`: رقم البائع عندما يسمح بالاتصال ولا يخفي رقمه، **وللمستخدمين المسجّلين فقط**، وإلا فهو `null`. مع `allow_chat: false` يُرجع بدء محادثة جديدة `422`. تغيير مفاتيح التواصل الثلاثة وحدها **لا** يعيد الإعلان للمراجعة.
C8 الدفع عبر شام كاش	⏳ عند الجاهزية	ما زال يُرجع `501` لأننا ننتظر صلاحية الوصول لواجهة شام كاش. نخطط لإرجاع `{"data": {"checkout_url": "..."}}` كما اقترحت، وسنؤكد عند الانتهاء.
C9 الإشعارات الفورية	⏳ نحتاج معرّفات التطبيق	سننشئ مشروع Firebase ونرسل لك `google-services.json` و `GoogleService-Info.plist`. يرجى إرسال **اسم حزمة Android (package name)** و **معرّف iOS (bundle ID)**.

٣. تغييرات قد تؤثر على كود كتبته مسبقًا

1. **المفتاحان `phone` و `email` لم يعودا موجودين للمستخدمين الآخرين.** استخدم `contact_phone` من `GET /ads/{id}` لزر الاتصال.
2. **التسجيل يرفض الأرقام غير السورية** ويُرجع `422` على الحقل `phone`.
3. **قد يظهر `429` الآن** على أي مسار. شاشة تسجيل الدخول هي المكان الذي قد يواجهه فيه المستخدم فعليًا.
4. **قراءة المحادثة لا تعلّمها كمقروءة.** استدعِ `POST /conversations/{id}/read` عند فتح شاشة المحادثة، وبعد وصول رسائل جديدة وهي مفتوحة.

5. **المستخدمون المحذوفون** يظهرون باسم `"مستخدم محذوف"` في المحادثات، وملفهم العام يُرجع `404` ، وإرسال رسالة لهم يُرجع `422` .
6. **إعادة تعيين كلمة المرور تلغي كل الـ tokens**، فأعد المستخدم لشاشة تسجيل الدخول. أما تغيير كلمة المرور فيُبقي الـ token الحالي.
7. **رفع الصورة الشخصية يجب أن يكون عبر** `POST /auth/me` (multipart)، وليس `PUT` .

---

٤. ما نحتاجه منك

- **اسم حزمة Android** و **معرّف iOS** لإعداد Firebase (البند C9).
- تأكيد أن شاشات **M2 و M8** ستكون مخفية في v1.
- إن كان أي اسم حقل أو مسار غير مناسب للتطبيق، أخبرنا وسنغيّره ونحدّث الملفين في نفس الـ commit كما نفعل دائمًا.

شكرًا مرة أخرى، فقد جعلت مراجعتك الواجهة البرمجية أفضل بشكل واضح.

— Aveno Code