Semsar — Aveno Code

دليل خطوة بخطوة: رفع مشروع Semsar الخلفي (Backend) على سيرفر Hostinger VPS باستخدام FileZilla

إعداد: Aveno Code لوحة التحكم المستخدمة على السيرفر: CyberPanel (تعمل بتقنية OpenLiteSpeed / "لايت سبيد")

قبل أن تبدأ

هذا الدليل مُعدّ خصيصًا لشخص **ليست لديه أي خبرة سابقة في Laravel** أو في إدارة السيرفرات. لن نفترض أنك تعرف أي شيء تقني مسبقًا — كل أمر سنطلب منك تنفيذه سيكون مشروحًا بجملة بسيطة توضح ماذا يفعل، وكل ما عليك فعله هو **نسخ الأمر بالضبط كما هو مكتوب، ولصقه، والضغط على Enter**.

ما هو هذا المشروع؟

المشروع الذي ستقوم برفعه هو "الواجهة الخلفية" (Backend) لتطبيق **سمسار (Semsar)** — أي البرنامج الذي يعمل خلف الكواليس ويوفر كل البيانات والوظائف لتطبيق الجوال (مبني بتقنية Flutter) وللوحة تحكم الإدارة. هذا البرنامج مكتوب بلغة PHP وإطار عمل اسمه **Laravel**. مهمتك هي نقل هذا البرنامج إلى سيرفر Hostinger الخاص بنا وتشغيله بحيث يبقى متاحًا على الإنترنت ٢٤/٢٤.

ماذا تحتاج قبل البدء؟ (قائمة تحقق)

- ☐ **ملف مضغوط (ZIP) واحد** يحتوي على كامل المشروع، أرسله لك المطوّر (Aveno Code). هذا الملف مُجهّز مسبقًا ولا يحتاج منك أي تعديل — فقط رفعه كما هو.

- [ ] **بيانات الدخول إلى لوحة Hostinger (hPanel)** الخاصة بحساب الاستضافة.
- [ ] **بيانات الدخول إلى لوحة CyberPanel** على السيرفر (عادة تجدها داخل hPanel، أو يرسلها لك Hostinger عند تفعيل الـ VPS). وتشمل: عنوان IP الخاص بالسيرفر، واسم مستخدم وكلمة مرور تسجيل الدخول (root).
- [ ] **اسم النطاق أو الساب-دومين** الذي سنستخدمه لهذا الـ Backend، مثلاً: `api.yourdomain.com` .
- [ ] جهاز كمبيوتر (Windows أو Mac) لتثبيت برنامج FileZilla عليه.

> **ملاحظة مهمة:** لن يكفي برنامج FileZilla وحده لإتمام هذه المهمة — فهو فقط ينقل الملفات. سنحتاج أيضًا لفتح "طرفية" (Terminal) وهي نافذة أوامر نصية، لتشغيل بضعة أوامر تجهيزية. لا تقلق، لوحة CyberPanel توفر طرفية داخلية من داخل المتصفح، فلن تحتاج لتثبيت أي برنامج إضافي لهذا الغرض.

الخطوة ١ — تثبيت برنامج FileZilla

1. افتح متصفح الإنترنت وابحث عن **FileZilla Client** (الموقع الرسمي هو `filezilla-project.org`).
2. حمّل نسخة **FileZilla Client** (وليس FileZilla Server — نحن نحتاج البرنامج الذي يتصل بالسيرفرات، لا البرنامج الذي يدير سيرفرًا).
3. ثبّت البرنامج بالطريقة المعتادة (التالي، التالي، إنهاء).

الخطوة ٢ — إنشاء الموقع داخل CyberPanel

قبل رفع أي ملف، نحتاج أولًا لتجهيز "بيت" لهذا الموقع داخل لوحة CyberPanel.

1. افتح المتصفح واذهب إلى عنوان لوحة CyberPanel (عادة يكون بالشكل: `https://عنوان-IP-السيرفر:8090`).
2. سجّل الدخول ببيانات الدخول التي حصلت عليها من Hostinger.
3. من القائمة الجانبية اختر **Websites** ← **Create Website**.
4. اختر النطاق/الساب-دومين الذي ستستخدمه (مثل `api.yourdomain.com`).
5. من خانة **PHP Selection** اختر إصدار **PHP 8.2** أو أحدث (هذا شرط أساسي لعمل المشروع).
6. اترك خيار SSL معطّلاً الآن — سنفعّله لاحقًا في الخطوة ٩ بعد أن يكون النطاق جاهزًا.
7. اضغط **Create Website**.

بهذا تكون قد أنشأت مجلدًا خاصًا بهذا الموقع على السيرفر، مساره تقريبًا: `/home/اسم-نطاقك/` .

الخطوة ٣ — إنشاء قاعدة البيانات

المشروع يحتاج قاعدة بيانات (مكان لتخزين كل المعلومات: المستخدمين، الإعلانات، الرسائل...).

1. من القائمة الجانبية في CyberPanel اختر **Databases** ← **Create Database**.
2. اختر الموقع الذي أنشأته في الخطوة السابقة.
3. اكتب اسمًا لقاعدة البيانات (مثلًا `semsar_db`) واسم مستخدم وكلمة مرور قوية.
4. اضغط **Create Database**.

احتفظ بهذه المعلومات الثلاث في مكان آمن (اسم القاعدة، اسم المستخدم، كلمة المرور) — ستحتاجها في الخطوة ٧.

الخطوة ٤ — الاتصال بالسيرفر عبر FileZilla

1. افتح برنامج FileZilla.
2. من القائمة العلوية اختر **File** ← **Site Manager** (أو اضغط Ctrl+S).
3. اضغط **New Site** واكتب أي اسم تتذكره به (مثلاً "سيرفر سمسار").
4. من خانة **Protocol** اختر: **SFTP – SSH File Transfer Protocol**.
5. في خانة **Host** اكتب عنوان IP الخاص بالسيرفر.
6. في خانة **Port** اكتب: `22` .
7. في خانة **Logon Type** اختر: **Normal**.
8. في خانتي **User** و **Password** اكتب بيانات دخول السيرفر (root) نفسها التي استخدمتها لدخول CyberPanel عادة ما تكون منفصلة — إن لم تكن متأكدًا من كلمة مرور SSH، يمكنك الحصول عليها من لوحة Hostinger (hPanel ← VPS ← SSH Access).
9. اضغط **Connect**.

عند أول اتصال قد تظهر لك رسالة تحذير عن "بصمة السيرفر" (Unknown host key) — هذا طبيعي تمامًا، اضغط **OK** أو **Always trust this host**.

بعد الاتصال بنجاح ستجد الشاشة مقسومة إلى جزأين:

- **الجهة اليمنى/اليسرى (حسب إعداد البرنامج) تعرض ملفات جهازك أنت (Local site).**
- **والجهة الأخرى تعرض ملفات السيرفر البعيد (Remote site).**

الخطوة ٥ — رفع ملف المشروع إلى المكان الصحيح

هذه الخطوة مهمة جدًا لأسباب أمنية: **يجب ألا نضع ملفات المشروع مباشرة داخل مجلد** `public_html` . السبب ببساطة: مجلد `public_html` هو "الواجهة الأمامية" المفتوحة لأي شخص يزور الموقع، بينما مشروعنا يحتوي على ملفات حساسة جدًا (مثل كلمات مرور قاعدة البيانات). لذلك سنضع المشروع في مجلد مجاور، ثم في خطوة لاحقة (الخطوة ٨) سنخبر السيرفر أن يعرض للزوار فقط المجلد الفرعي الصحيح والآمن من داخله.

1. في الجهة التي تعرض ملفات السيرفر (Remote site)، انتقل إلى المسار: `/home/اسم-نطاقك/` .
2. اضغط بزر الفأرة الأيمن داخل هذا المسار واختر **Create directory**، وسمِّه: `backend` .
3. ادخل إلى هذا المجلد الجديد (بالنقر المزدوج عليه).
4. في الجهة التي تعرض ملفات جهازك (Local site)، تصفّح حتى تصل لمكان حفظ ملف الـ ZIP الذي أرسله لك المطوّر.
5. اسحب ملف الـ ZIP وأفلته داخل الجهة اليمنى (Remote site) — أو اضغط عليه بزر الفأرة الأيمن واختر **Upload**.
6. انتظر حتى يكتمل الرفع (ستظهر نسبة التقدّم أسفل البرنامج). حسب حجم الملف وسرعة الإنترنت قد يستغرق عدة دقائق.

الخطوة ٦ — فتح الطرفية (Terminal) وفك ضغط الملف

الآن سننتقل لتنفيذ بضعة أوامر نصية بسيطة. لا داعي للقلق — كل أمر موضّح بجانبه ماذا يفعل.

1. ارجع إلى لوحة CyberPanel في المتصفح.
2. من القائمة الجانبية اختر **Websites** ← **List Websites**، وابحث عن موقعك، ثم اضغط على أيقونة **Manage**.
3. ابحث عن تبويب أو زر باسم **Terminal** (أو **SSH Terminal**) وافتحه — ستظهر لك نافذة سوداء تشبه موجه الأوامر.

انسخ والصق الأمر التالي بالضبط (هذا الأمر "ينتقل" إلى داخل المجلد الذي رفعنا إليه الملف):

```
cd /home/اسم-نطاقك/backend
```

استبدل "اسم-نطاقك" بالاسم الحقيقي لنطاقك قبل تنفيذ أي أمر في هذا الدليل.

الآن لنفكّ ضغط الملف (استبدل `اسم-الملف.zip` بالاسم الفعلي لملف الـ ZIP الذي رفعته):

```
unzip اسم-الملف.zip
```

> إن ظهرت لك ملفات المشروع داخل مجلد فرعي إضافي (أي أصبح المسار مثل `backend/اسم-المشروع/app` بدلاً من `backend/app` مباشرة)، نفّذ هذين الأمرين لنقل كل شيء مستوى واحدًا للأعلى (استبدل `اسم-المجلد` بالاسم الفعلي):
>
> ```
> mv 2 . */اسم-المجلد/* >/dev/null
> rmdir اسم-المجلد
> ```

الخطوة ٧ — تثبيت مكتبات المشروع (Composer)

المشروع مبني باستخدام مكتبات برمجية جاهزة يحتاج تحميلها مرة واحدة على السيرفر. الأمر التالي يقوم بذلك تلقائيًا (نفّذه وهو داخل مجلد `backend`):

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

سيستغرق هذا الأمر دقيقة أو دقيقتين، وستظهر أسطر كثيرة تمر أمامك — هذا طبيعي، انتظر حتى يتوقف ويعود موجه الأوامر.

الخطوة ٨ — إعداد ملف `.env` (إعدادات المشروع)

ملف `.env` هو الملف الذي يخبر المشروع بمعلومات مثل: ما هو رابط الموقع، وما هي بيانات قاعدة البيانات. ابدأ بنسخ الملف النموذجي:

```
cp .env.example .env
```

الآن سنفتح هذا الملف للتعديل عليه باستخدام محرر نصوص بسيط داخل الطرفية اسمه `nano`:

```
nano .env
```

ستفتح شاشة زرقاء بسيطة. استخدم أسهم لوحة المفاتيح للتنقل، وابحث عن الأسطر التالية وعدّلها بالقيم الصحيحة (لا تلمس أي سطر آخر):

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://api.yourdomain.com

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_DATABASE=اسم-قاعدة-البيانات-من-الخطوة-٣
DB_USERNAME=اسم-المستخدم-من-الخطوة-٣
DB_PASSWORD=كلمة-المرور-من-الخطوة-٣

FILESYSTEM_DISK=public
QUEUE_CONNECTION=database
```

> باقي القيم في الملف (مثل مفاتيح الدفع أو الإشعارات) يمكن تركها فارغة كما هي الآن — المشروع مصمم ليعمل بشكل طبيعي بدونها، ويمكن إضافتها لاحقًا عند الحاجة فعليًا.

لحفظ الملف والخروج من محرر `nano` :

1. اضغط `Ctrl` + `O` (حرف O وليس الرقم صفر)، ثم اضغط `Enter` لتأكيد الحفظ.
2. اضغط `Ctrl` + `X` للخروج من المحرر.

الآن نفّذ الأمر التالي لتوليد "مفتاح أمان" خاص بالمشروع (ضروري جدًا ويُنفَّذ مرة واحدة فقط):

```
php artisan key:generate --force
```

الخطوة ٩ — صلاحيات الملفات، وتجهيز قاعدة البيانات

أولًا، نعطي صلاحية الكتابة لمجلدين يحتاجهما المشروع لحفظ الصور وملفات السجلّ (استبدل `اسم-مستخدم-النظام` — تجده بجانب موقعك في صفحة **Websites** ← **List Websites** في CyberPanel):

```
chown -R اسم-مستخدم-النظام:اسم-مستخدم-النظام storage bootstrap/cache
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

ثانيًا، ننشئ كل الجداول داخل قاعدة البيانات التي جهّزناها في الخطوة ٣:

```
php artisan migrate --force
```

ثالثًا، نضيف بيانات أساسية (الفئات مثل سيارات/عقارات، وحساب إدارة افتراضي لتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم):

```
php artisan db:seed --force
```

رابعًا، نربط مجلد الصور بحيث تظهر الصور المرفوعة من المستخدمين على الموقع:

```
php artisan storage:link
```

> **معلومة مهمة:** الأمر الثالث (`db:seed`) ينشئ حساب إدارة افتراضيًا لتسجيل الدخول إلى لوحة تحكم الإدارة:
>
> - رقم الهاتف: `0999999999`
> - كلمة المرور: `change-me-now`
>
> **يجب تغيير كلمة المرور هذه فورًا بعد التأكد أن كل شيء يعمل** (من داخل لوحة التحكم نفسها) — لأنها كلمة مرور معروفة ومذكورة في كود المشروع، وليست سرًا.

الخطوة ١٠ — توجيه الموقع نحو المجلد الصحيح والآمن

هذه الخطوة الأخيرة لجعل الموقع يعمل فعليًا: نخبر السيرفر أن يعرض للزوار **فقط** المجلد الفرعي `public` من داخل مشروعنا (وليس كامل المشروع، حفاظًا على أمان الملفات الحساسة كما شرحنا في الخطوة ٥).

1. في CyberPanel: **Websites** ← **List Websites** ← **Manage** (لموقعك).

2. افتح تبويب **vHost Conf**.
3. ابحث عن السطر الذي يبدأ بـ `docRoot` وغيّره ليصبح:

```
docRoot                   /home/اسم-نطاقك/backend/public
```

4. اضغط **Save**، ثم أعد تشغيل خادم الويب — عادة تظهر لك رسالة تطلب منك ذلك، أو نفّذ من الطرفية:

```
systemctl restart lsws
```

الخطوة ١١ — تفعيل شهادة الأمان المجانية (SSL)

بشرط أن يكون النطاق (الدومين) قد أصبح يشير فعليًا إلى عنوان IP الخاص بالسيرفر (قد يستغرق هذا من بضع دقائق حتى عدة ساعات بعد تعديل إعدادات DNS):

1. في CyberPanel: **SSL** ← **Manage SSL** لموقعك.
2. اضغط **Issue SSL** (مجانية من Let's Encrypt، وتتجدد تلقائيًا).

الخطوة ١٢ — تشغيل "عامل الطابور" (Queue Worker) بشكل دائم

بعض وظائف المشروع (مثل الإشعارات) لا تُرسل فورًا بل تُحفظ في "طابور انتظار"، ويحتاج برنامج صغير يعمل باستمرار في الخلفية ليقوم بإرسالها فعليًا. بدون هذه الخطوة، ستبقى الإشعارات محفوظة ولن تصل لأحد أبدًا.

نفّذ الأمر التالي لإنشاء ملف إعداد لهذا البرنامج المساعد:

```
nano /etc/systemd/system/semsar-queue.service
```

الصق بالضبط المحتوى التالي (عدّل فقط السطرين اللذين يحتويان على `اسم-مستخدم-النظام` و `اسم-نطاقك`):

```
[Unit]
Description=Semsar Laravel Queue Worker
After=network.target mysql.service
```

```
[Service]
User=اسم-مستخدم-النظام
WorkingDirectory=/home/اسم-نطاقك/backend
ExecStart=/usr/bin/php /home/اسم-نطاقك/backend/artisan queue:work --tries=3 --sleep=3
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

احفظ واخرج بنفس طريقة الخطوة ٨ (`Ctrl+O` ثم `Enter` ، ثم `Ctrl+X`)، ثم نفّذ:

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now semsar-queue
systemctl status semsar-queue
```

يجب أن ترى كلمة **active (running)** باللون الأخضر — هذا يعني أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

الخطوة ١٣ — اختبار نهائي

1. افتح الطرفية ونفّذ:

```
curl https://api.yourdomain.com/api/categories
```

يجب أن تظهر لك مجموعة بيانات بصيغة JSON (نص بين أقواس معقوفة `[...]`) — هذا يعني أن المشروع يعمل بنجاح.

2. افتح متصفح الإنترنت واذهب إلى:

```
https://api.yourdomain.com/admin-panel/login
```

يجب أن تظهر لك شاشة تسجيل دخول "Semsar Admin Panel". سجّل الدخول بالحساب الافتراضي المذكور في الخطوة ٩، تأكد أن كل شيء يعمل، **ثم غيّر كلمة المرور فورًا**.

إذا واجهت مشكلة

المشكلة	السبب المحتمل
ظهور خطأ 500 أو صفحة بيضاء فارغة	افتح ملف `storage/logs/laravel.log` (عبر الطرفية: `tail -n 50 storage/logs/laravel.log`) لمعرفة تفاصيل الخطأ
ظهور خطأ 404 عند فتح أي رابط `/api/...`	راجع الخطوة ١٠ — على الأغلب `docRoot` لم يُحفظ بشكل صحيح
الصور لا تظهر	تأكد أنك نفّذت أمر `php artisan storage:link` في الخطوة ٩، وتأكد من صلاحيات المجلدات
الإشعارات لا تصل أبدًا	تأكد أن الخطوة ١٢ (Queue Worker) تعمل عبر أمر `systemctl status semsar-queue`
ظهور عبارة "could not find driver" عند تنفيذ أمر migrate	امتداد PHP الخاص بقواعد بيانات MySQL (`pdo_mysql`) غير مفعّل لإصدار PHP المستخدم — يمكن تفعيله من CyberPanel عبر **PHP ← Select PHP ← Extensions**

ملاحظة بخصوص التحديثات المستقبلية

عندما يرسل لك المطوّر نسخة جديدة من المشروع لاحقًا، أسهل طريقة هي تكرار الخطوات ٥ و٦ و٧ (رفع ملف ZIP جديد، فك الضغط، وإعادة تنفيذ `composer install`) فوق نفس المجلد. لا داعي لتكرار باقي الخطوات (قاعدة البيانات، `.env` ، الـ SSL تبقى كما هي).

بالتوفيق! إن واجهت أي صعوبة في أي خطوة، تواصل مع فريق Aveno Code.