WidgetNas دریافت مثالها

شروع كنيم

مقدمات دريافت

مرورگر و دستگاه ها

جاوا اسكربيت

جهت های محتوا چيدمان

نقاط شکس

نگهدارنده ها

سيستم تورى

اولویت های نمایشی

محتوا

عادی سازی دسته رنگها

فنون ڃاپ

اندازه ها و فاصله ها تصاوير

جداول

اشكال انيميشن

تبدیل کد به نویسه توابع

جاوا اسكريپت خطى

فرمها كنترل ها

انتخاب ها

انتخاب های چک و تیک محدوده

> ورودی های گروهی برچسبهای شناور

> > چیدمان اعتبار سنجى

> > > دكمه ها

عناصر

Accordion آكاردئون Alerts هشدارها Badge نشان ها Breadcrumb تکه ها

دکمه های گروهی Card كارتها Carousel چرخنده های نمایشی Slicker چرخنده نرم خطی Collapse جمع شونده ها

Buttons

Tree

Button group

Dropdowns کشویی ها Indicators نشانگر PreLoader انتظار تا تکمیل بارگذاری

List لىست ھا Modal مودال Confirm تاىىدە Navs & tabs ناوگان و برگه ها Navbar نوار

Navside نوار کناری Offcanvas يرده مخفى Pagination شماره صفحه Toasts اعلان پنجره ای Progress پيشرفت

Tooltips نكته ييشرفته درختواره

Date Script اسكريپت تاريخ Date Show نمایش تاریخ Calendar تقويم Time زمان Text Editor ويرايشگر متن Counter شمارنده Scroll وضعيت اسكرول Filter فيلتر

Lightbox جعبه نمایش File List انتخاب فايل ليست پيشرفته

ليست فايلها File List

برای انتخاب و مدیریت فایلها از این گزینه ها استفاده کنید.

ايجاد مديريت فايلها

برای ارتباط و مدیریت فایلها، دو بخش وجود دارد، بخش اول که مرتبط با کلاینت است و بخش دوم که مرتبط با سرور است. در بخش کلاینت موارد مورد نیاز پیاده سازی شده و در موارد مورد نیاز برای کسب اطلاعات، به صورت Post، Get و Pot از سرویس Restful درخواست اطلاعات میکند. در انتهای سند، نمونه کد سرویس دهنده قرار داده خواهد شد که بایستی برای مدیریت بهتر، آنرا تکمیل کرد.

برای ایجاد لیست فایلها در سمت کلاینت یک div با خصوصیت "wn-type="filelist نیاز است. خصوصیات بیشتری نیز وجود دارد که به نحوه مدیریت آن کمک میکند.

mode: نوع نمایش و میزان سطح دسترسی سمت کلاینت را مشخص میکند، مقدار full و select فایل تنظیم است.

در مقدار select فقط انتخاب فایل و فهرست امکان پذیر است و لیکن با انتخاب گزینه full شما میتوانید مدیریت فهرستها و فایلها را داشته باشید.

calendar: نوع تقویم تاریخی را برای نمایش تاریخ مشخص میکند.

cultureinfo: نوع فرهنگ تقویم را برای نمایش تاریخ مشخص میکند.

url: این خصوصیت آدرس کنترلر را مشخص میکند. مقدار پیش فرض api/FileList است.

رخدادها

selectionchange: اگر فهرست یا انتخاب فایلی تغییر کرد، این رخداد فراخوانی میشود.

dbiclickitem: در صورتیکه روی یک نام فایل دوبار کلیک شود، این رخداد فراخوانی میشود. در نظر داشته باشید این رخداد با رخداد dbiclick متفاوت است.

توجه داشته باشید، در مثالهای زیر، به دلیل عدم مجوز تغییر نام یا ارسال فایل، این گزینه ها بسته است.





انتخاب فايل

برای انتخاب یک فایل یا فهرست که از خصوصیت "mode="select استفاده میکند.



انتخاب فایل به صورت مودال

اگر تمایل دارید انتخاب فایل به صورت مودال باشد، بایستی مواردی را خود تحت کنترل بگیرید، مثال زیر، نمونه انتخاب فایل به صورت مودال است.

LTR

Browse

نمونه كنترلر Restful

```
[RoutePrefix("api/filelist")]

public class FileListController : ApiController

{

private string BasePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/TempFiles");

[Route("commands")]

[httpPost]

public object Post(Dictionary<string, string=""> cmd)

{

try

{

if (cmd.ContainsKey("command"))

if (cmd.GontainsKey("command"))

return GetFolders(cmd["path"]);

else if (cmd["command"].Equals("getfolders", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

return GetFolders(cmd["path"]);

else if (cmd["command"].Equals("getfolder", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

return GetFolders(cmd["path"]);

else if (cmd["command"].Equals("createFolder", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

return CreateFolder(cmd["path"]);

else if (cmd["command"].Equals("createFolder", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

return CreateFolder(cmd["path"]);

else if (cmd["command"].Equals("creame". StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
```

ویجت نس © 2022 - با تکنولوژی نوآوران سیستم های تخصصی و هوشمند (نستوه)