PetCare

Application de gestion et de suivi de services vétérinaires

JALON 8

Déploiement et Mise en Production — Livrable Final

Projet	PetCare — Gestion du suivi vétérinaire
Jalon	8 — Déploiement & Mise en Production
Échéance	Soutenance
Type	Livrable Final
Formation	Formation Développeur d'Applications Web — RNCP
Version	v1.0 Livrable Final
Dépôt Git	https://github.com/PetCare/PetCare.git — tag : v1.0

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

Sommaire

Section	Contenu
1	Introduction
2	Infrastructure du projet
3	Système d'emails (Mailtrap/Sendinblue)
4	Système automatique à l'heure exacte
5	Pipeline CI/CD GitHub Actions
6	Sécurité & conformité RGPD
7	Vérification de conformité au CDC technique
8	Documentation & guide d'utilisation
9	Bilan & perspectives
10	Conclusion

> **Note de fonctionnement de ce livrable (à supprimer avant la soutenance) :** Ce document a été rédigé de manière volontairement complète et très détaillée, afin de servir de référence technique pour l'équipe. Il ne sera pas présenté intégralement à l'oral : la soutenance ne couvrira que les points clés, les choix d'architecture et les démonstrations. Les sections plus techniques (CI/CD, RGPD, conformité CDC) sont destinées à être consultées en cas de besoin lors des questions du jury.

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

1. Introduction

1.1 — Contexte du projet

Le projet **PetCare** a été développé dans le cadre de la formation **Développeur d'Applications Web** dispensée par **Simplon**. Il répond à un besoin réel : permettre aux propriétaires d'animaux de compagnie de suivre facilement les soins vétérinaires de leurs animaux, et aux vétérinaires de gérer leurs patients et leurs rendez-vous depuis une interface unique.

Le cahier des charges fonctionnel a été rédigé par **Jean-Marc Dubois**, vétérinaire praticien à Lyon, qui a également participé aux phases de recette utilisateur.

1.2 — Objectifs du livrable final

Ce livrable final (Jalon 8) a pour objectifs de :

- Présenter l'architecture technique complète de l'application
- Documenter les choix techniques et leurs justifications
- Détailler les mécanismes de sécurité et de conformité RGPD mis en place
- Présenter le pipeline CI/CD et la stratégie de déploiement
- Fournir un bilan du projet, des difficultés rencontrées et des perspectives d'évolution

1.3 — Périmètre fonctionnel

Les fonctionnalités couvertes par ce livrable sont :

- Gestion des utilisateurs (propriétaires, vétérinaires, administrateurs)
- Gestion des animaux et de leurs dossiers médicaux
- Prise de rendez-vous et agenda vétérinaire
- Système d'emails transactionnels (confirmations, rappels, notifications)
- Tâches automatisées (rappels de vaccins, nettoyage de données)
- Export des données personnelles (droit à la portabilité RGPD)
- Suppression de compte (droit à l'effacement RGPD)

1.4 — Stack technique

Couche	Technologie	Version
Backend	Node.js + Express	20 LTS / 4.18
Base de données	PostgreSQL	15
ORM	Sequelize	6.35
Frontend	React + Vite	18 / 5
Emails	Nodemailer + Mailtrap (dev) / Sendinblue (prod)	6.9
Tâches planifiées	node-cron	3.0
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	24 / 2.20
CI/CD	GitHub Actions	—
Hébergement	VPS Ubuntu 22.04	—
Reverse proxy	Nginx	1.24
Sécurité	Helmet, express-rate-limit, bcrypt, JWT	—

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

2. Répartition Scrum du projet

2.1 — Composition fonctionnelle complète

Le tableau ci-dessous liste **toutes les user stories** du projet, sans aucune exception, avec leur statut final.

#	Fonctionnalité	MoSCoW	Points	Statut
01	Inscription propriétaire + email de bienvenue	Must	3	✅	Livrée
02	Connexion / déconnexion (JWT + cookie httpOnly)	Must	2	✅	Livrée
03	Gestion des animaux (CRUD + upload de photo)	Must	5	✅	Livrée
04	Prise de rendez-vous en ligne	Must	5	✅	Livrée
05	Rappels automatiques (fenêtre glissante 24–48 h)	Must	3	✅	Livrée
06	Annulation de rendez-vous	Must	2	✅	Livrée
07	Rappel de vaccin (échéance J-30)	Must	3	✅	Livrée
08	Export des données personnelles (RGPD)	Must	3	✅	Livrée
09	Suppression de compte (droit à l'effacement RGPD)	Must	3	✅	Livrée

2.2 — Équipe et rôles du projet

Membre	Rôle
Amélie Duchesne	Product Owner — rédige les user stories, arbitre les priorités, valide les livrables
Thomas Lefèvre	Scrum Master — anime les cérémonies, lève les blocages, veille au respect de la méthode
Nassim Belkacem	Développeur Backend — API Node.js, base de données, sécurité, déploiement
Clémence Rousseau	Développeuse Frontend — interfaces React, intégration des maquettes, tests utilisateurs

2.3 — Cadence des sprints

Le projet s'est déroulé sur **4 sprints** de 2 semaines chacun, soit environ 8 semaines de développement effectif.

Sprint	Période	Objectif principal
Sprint 1	Semaines 1–2	Mise en place de l'environnement, authentification, gestion des utilisateurs
Sprint 2	Semaines 3–4	Gestion des animaux, dossiers médicaux, upload de photos
Sprint 3	Semaines 5–6	Prise de rendez-vous, agenda vétérinaire, rappels automatiques
Sprint 4	Semaines 7–8	Conformité RGPD, tests, déploiement, livrable final

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

3. Infrastructure Docker (8 services)

L'ensemble de l'application est conteneurisé et orchestré via Docker Compose. Le fichier `docker-compose.yml` définit **8 services** qui communiquent entre eux sur un réseau interne dédié.

3.1 — Architecture Docker Compose

Les 8 services ci-dessous ne tournent pas sur la même machine. Chacun est isolé dans son propre conteneur, avec ses dépendances et sa configuration. Docker Compose les démarre dans l'ordre et les relie entre eux.

Service	Image	Rôle
`api`	`node:20-alpine`	API REST Express
`db`	`postgres:15-alpine`	Base de données PostgreSQL
`frontend`	Build de `node:20-alpine`	Build statique React, servi par `serve`
`reverse-proxy`	`nginx:1.24-alpine`	Point d'entrée unique, routage vers `api` et `frontend`
`certbot`	`certbot/certbot`	Renouvellement automatique des certificats SSL
`backup`	Image custom	Sauvegarde quotidienne de la base (`pg_dump`)
`mailhog`	`mailhog/mailhog`	SMTP de développement (UI web sur le port 8025)
`cron`	Image custom	Exécution des tâches planifiées (rappels, nettoyage)

3.2 — Lancement en une commande

```
docker compose up -d --build
```

Cette commande construit les images, crée le réseau et démarre les 8 services en arrière-plan. Le flag `--build` force la reconstruction des images si le code a changé.

Pour consulter l'état de santé de chaque service :

```
docker compose ps
```

Le service `db` expose un `healthcheck` qui vérifie que PostgreSQL est prêt à accepter des connexions. Les autres services attendent que ce healthcheck soit validé avant de démarrer, grâce à `depends_on: condition: service_healthy`. Sans cette précaution, l'API tenterait de se connecter à une base pas encore initialisée et échouerait au premier lancement.

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

3. Système d'emails (Mailtrap/Sendinblue)

3.1 — Quatre templates HTML responsives

Le système envoie 4 types d'emails transactionnels, tous en HTML avec fallback texte brut :

Template	Déclencheur	Contenu clé
`welcome.html`	Inscription d'un nouveau propriétaire	Prénom, lien vers le tableau de bord
`appointment_confirmation.html`	Création d'un rendez-vous	Date, heure, nom de l'animal, nom du vétérinaire
`appointment_reminder.html`	Tâche cron J-1	Rappel 24 h avant le rendez-vous
`appointment_cancelled.html`	Annulation d'un rendez-vous	Date annulée, lien pour reprendre un nouveau RDV

3.2 — Variables d'environnement

Le code source ne contient aucune valeur sensible. Toutes les variables d'environnement sont regroupées dans un fichier `.env` (non versionné) :

Variable	Description	Exemple
`SMTP_HOST`	Hôte du serveur SMTP	`smtp.mailtrap.io` (dev) / `smtp-relay.sendinblue.com` (prod)
`SMTP_PORT`	Port SMTP	`2525` (Mailtrap) / `587` (Sendinblue)
`SMTP_USER`	Identifiant SMTP	Fourni par le service
`SMTP_PASS`	Mot de passe SMTP	Fourni par le service
`MAIL_FROM`	Adresse d'expédition affichée	`"PetCare" <noreply@petcare.fr>`
`FRONTEND_URL`	URL de l'application (pour les liens dans les emails)	`https://petcare.fr`

3.3 — Configuration selon l'environnement

En développement, Mailtrap intercepte tous les emails sans les envoyer réellement. En production, Sendinblue prend le relais avec un quota de 300 emails/jour (plan gratuit).

Environnement	SMTP utilisé	Usage
Développement	Mailtrap	Tests, aucun email réel envoyé
Production	Sendinblue	Envoi réel, 300 emails/jour (plan gratuit)
Test CI	Mock Nodemailer	Aucun envoi, vérification des appels en mémoire

Cette séparation repose sur `NODE_ENV` : le service d'envoi lit cette variable au démarrage et choisit le transport approprié. Aucune modification de code n'est nécessaire entre les environnements.

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

4. Rapports automatiques à l'heure exacte

4.1 — Principe du fonctionnement

Le système doit générer et envoyer des rapports **à l'heure exacte** (à la minute près). Exemple : chaque lundi à 08h00, le gérant reçoit le rapport hebdomadaire de la semaine écoulée. **Un délai de 5 minutes est inacceptable.**

4.2 — Architecture Symfony Scheduler + Messenger

Mon équipe a choisi l'architecture moderne de Symfony : le composant **Scheduler** déclenche chaque tâche à l'heure exacte et publie un message dans une file, puis le composant **Messenger** le consomme et exécute le travail.

```
Scheduler (cron) → publie un message → Transport (file) → Worker → exécute le rapport
```

Cette séparation garantit que le déclenchement reste précis même si la génération du rapport est lente : le Scheduler ne fait que publier, il ne génère rien lui-même.

4.3 — Logique de la tâche récurrente

Voici la tâche qui envoie le rapport, avec son cadre horaire (`scheduled_at`) et son identifiant (`recurrence_id`) pour les tâches récurrentes. Pour chaque établissement actif, elle calcule les chiffres de la semaine écoulée et envoie le rapport au gérant.

```
<?php

namespace App\Scheduler\Task;

use App\Message\SendWeeklyReportMessage;
use App\Repository\EstablishmentRepository;
use Symfony\Component\Scheduler\Attribute\AsPeriodicTask;

#[AsPeriodicTask(
    frequency: '1 week',
    from: '2026-01-05 08:00:00',
    timezone: 'Europe/Paris',
    recurrenceId: 'weekly_report',
)]
final class SendWeeklyReportTask
{
    public function __construct(
        private EstablishmentRepository $establishments,
    ) {}

    public function __invoke(): iterable
    {
        foreach ($this->establishments->findActive() as $establishment) {
            yield new SendWeeklyReportMessage($establishment->getId());
        }
    }
}
```

4.4 — Configuration dans Docker

Le service `scheduler` est déclaré dans `docker-compose.yml` avec une commande dédiée (`bin/console scheduler:consume`). Il est isolé des autres services, ce qui permet de le redémarrer indépendamment.

Environnement	DSN Mailer / Usage
Développement	`smtp://localhost:1025` — aucun chiffrement, auth vide
Production	`smtp://USER:PASS@smtp-relay.sendinblue.com:587` — TLS, clés API Sendinblue
Test CI	`null://null` — aucun envoi réel, assertions sur les messages interceptés

Cette séparation repose sur `APP_ENV` : le service d'envoi lit cette variable au démarrage et choisit le transport approprié. Aucune modification de code n'est nécessaire entre les environnements.

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

5. Pipeline CI/CD GitHub Actions

5.1 — Déclencheurs

Le pipeline se déclenche automatiquement à chaque push sur `main` et `develop`, ainsi qu'à chaque ouverture ou mise à jour d'une Pull Request. Mais tous n'exécutent pas les mêmes jobs : certains ne tournent que sur `main`, d'autres uniquement sur les PR.

5.2 — Les 5 jobs du pipeline

Job	Déclencheur	Rôle
`lint`	push + PR	Vérifie le style du code (ESLint)
`test`	push + PR	Lance les tests unitaires et d'intégration
`build`	push sur `main` uniquement	Construit les images Docker de production
`push-image`	push sur `main` uniquement	Publie les images sur le registre GitHub Container Registry
`deploy`	push sur `main` uniquement	Déploie sur le serveur de production

5.3 — Stratégie de déploiement et rôle de production

Le déploiement est entièrement automatisé : dès qu'un commit est poussé sur `main` et que tous les tests passent, le serveur de production est mis à jour sans intervention manuelle.

Pour cela, le job `deploy` se connecte au serveur de production en SSH (via une clé privée stockée dans les secrets GitHub), puis exécute `git pull` et `docker compose up -d --build` pour reconstruire et redémarrer les services modifiés.

Pour une mise à jour **sans interruption de service**, le reverse proxy **Nginx** joue un rôle clé : il maintient les connexions des utilisateurs pendant que les nouveaux conteneurs démarrent, puis bascule le trafic vers les nouvelles versions une fois celles-ci prêtes. Les utilisateurs ne voient donc aucune coupure, même lors d'un déploiement en plein milieu de la journée.

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

6. Sécurité & conformité RGPD

Cette section détaille les mesures techniques mises en place pour protéger les données personnelles des utilisateurs et répondre aux exigences du RGPD.

6.1 — Mesures OWASP Top 10 mises en place

Risque OWASP	Mesure implémentée
A01 — Contrôle d'accès	Middleware `requireAuth` et `requireRole('admin')` sur chaque route sensible. Un propriétaire ne peut accéder qu'à ses propres animaux et rendez-vous.
A02 — Cryptographie	Mots de passe hachés (algorithme, sel, coût/rounds) avant stockage. Aucun mot de passe en clair dans la base ou les logs.
A03 — Injection	Requêtes SQL exclusivement paramétrées via l'ORM. Validation stricte des entrées côté serveur.
A04 — Design sécurisé	Principe du moindre privilège : chaque rôle ne dispose que des droits strictement nécessaires à sa fonction.
A05 — Mauvaise configuration	Variables sensibles dans `.env` (non versionné). Fichier `.env.example` fourni comme modèle.
A06 — Composants vulnérables	Dépendances auditées régulièrement (`npm audit`). Mises à jour appliquées avant chaque livraison.
A07 — Authentification	Tokens JWT à durée limitée, stockés dans des cookies `httpOnly` + `Secure` + `SameSite`. Pas de token dans le `localStorage`.

6.2 — Conformité RGPD

Plus qu'une loi à appliquer a minima, le RGPD est ici traité comme un **cadre de bonnes pratiques** à respecter pour protéger les données des utilisateurs. Chaque mesure ci-dessous répond à un principe concret : minimiser ce qu'on collecte, ne garder que le temps nécessaire, et donner à l'utilisateur la maîtrise de ses propres données.

Mesure	Description
Minimisation	Seules les données strictement nécessaires au fonctionnement du service sont collectées. Aucun champ « confort » (date de naissance, adresse, etc.) n'est demandé à l'inscription.
Durée de conservation	Les comptes inactifs depuis plus de 3 ans sont supprimés automatiquement par une tâche planifiée. Les rendez-vous annulés sont purgés après 1 an.
Droit à la portabilité	Endpoint `GET /api/me/export` qui renvoie l'ensemble des données de l'utilisateur au format JSON.
Droit à l'effacement	Endpoint `DELETE /api/me` qui supprime le compte et toutes les données associées (cascade).
Consentement	Case à cocher explicite à l'inscription, non pré-cochée, avec lien vers la politique de confidentialité.
Politique de confidentialité	Page dédiée accessible depuis le footer, rédigée en langage clair, décrivant les données collectées, leur finalité et leur durée.

6.3 — Droit à la portabilité : export des données

Le droit à la portabilité permet à un utilisateur de récupérer l'ensemble de ses données dans un format exploitable. Concrètement, un clic sur « Exporter mes données » déclenche une requête qui rassemble tout ce qui le concerne — son profil, ses animaux, ses rendez-vous — et le télécharge sous forme de fichier JSON.

```
GET /api/me/export
Authorization: Bearer <token>
```

Réponse : `200 OK` avec `Content-Type: application/json` et `Content-Disposition: attachment; filename="petcare-export.json"`.

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

7. Vérification de conformité au CDC technique

Ce tableau est à lire comme la grille de correction du jury : chaque exigence du cahier des charges technique est listée, avec son statut et la preuve concrète qui permet de la vérifier.

Exigence du CDC technique	Statut	Preuve / Référence
Architecture 3 tiers (front / back / BDD)	✅ Validé	`docker-compose.yml` — 3 services distincts
Authentification JWT + cookie `httpOnly`	✅ Validé	`middleware/auth.js` — `res.cookie(..., { httpOnly: true, secure: true, sameSite: 'strict' })`
Hachage des mots de passe (bcrypt)	✅ Validé	`models/User.js` — `bcrypt.hash(password, 12)`
Validation des entrées côté serveur	✅ Validé	`middleware/validate.js` — schémas Joi par route
Requêtes SQL paramétrées (pas de concaténation)	✅ Validé	Aucune occurrence de `+ req.` dans `/queries` — ORM Sequelize exclusivement
Gestion des rôles (propriétaire / vétérinaire / admin)	✅ Validé	`middleware/requireRole.js` — `requireRole('admin')`
Upload de photos d'animaux (taille + type MIME)	✅ Validé	`routes/animals.js` — `multer({ limits: { fileSize: 5 * 1024 * 1024 }, fileFilter: ... })`
Rappels automatiques (cron)	✅ Validé	`jobs/reminders.js` — `cron.schedule('0 * * * *', ...)`
Emails transactionnels (confirmation, annulation)	✅ Validé	`services/mailer.js` — templates HTML + fallback texte
Export des données personnelles (RGPD)	✅ Validé	`GET /api/me/export` — `routes/me.js`
Suppression de compte (droit à l'effacement)	✅ Validé	`DELETE /api/me` — `routes/me.js`
Tests unitaires (Jest)	⚠️ Partiel	`tests/unit/` — couverture 62 % (cible 80 %)
Tests d'intégration API	⚠️ Partiel	`tests/integration/` — 14 scénarios sur 22 prévus
Documentation Swagger	❌ Manquant	Prévu Sprint 4, non livré
Pagination des listes	❌ Manquant	Prévu Sprint 3, non livré
Backup automatisé de la base	❌ Manquant	Script `pg_dump` présent, mais pas de cron en place
Monitoring / alertes	❌ Manquant	Hors périmètre du projet étudiant

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

8. Documentation & guide d'utilisation

8.1 — Procédure d'installation (README)

Le fichier `README.md` explique pas à pas comment faire tourner l'application en local, sans connaissance préalable du projet. Il couvre :

Section du README	Contenu
Prérequis	Versions minimales de Node.js, Docker, Docker Compose
Installation rapide	3 commandes : `git clone`, `docker compose up -d`, `npm run seed`
Variables d'environnement	Liste exhaustive de toutes les variables de `.env.example`, avec leur rôle
Comptes de démonstration	Tableau des rôles avec identifiants de connexion de test
Commandes utiles	Lancer les tests, consulter les logs, réinitialiser la base, etc.
Dépannage	Erreurs fréquentes et leurs solutions

8.2 — Guide rapide pour chaque type d'utilisateur

Plus volontiers présenté sous la forme d'un tableau de synthèse, voici le périmètre ouvert à chaque rôle :

Rôle	Ce qu'il peut faire
Propriétaire	Gérer ses animaux, prendre rendez-vous, consulter les dossiers médicaux, recevoir les rappels
Vétérinaire	Consulter les dossiers médicaux, ajouter des consultations, gérer son agenda
Administrateur	Gérer les utilisateurs, consulter les statistiques, accéder à l'ensemble des données

8.3 — Environnements de déploiement

Environnement	Configuration
Développement local	`NODE_ENV=development` — Mailtrap, base locale, logs détaillés
Test	`NODE_ENV=test` — base dédiée, emails interceptés, exécution des tests
Production	`NODE_ENV=production` — Sendinblue, base distante, logs minimaux, HTTPS

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

9. Bilan & perspectives

9.1 — Périmètre du planning

Le tableau ci-dessous liste les 10 séances consacrées au projet.

Jour	Contenu	Échéance	Statut
Jour 1 — Matin	Cadrage, choix techniques, initialisation du dépôt Git	—	Livré
Jour 1 — Après-midi	Méthodologie et conception UML/BDD	—	Livré
Jour 2 — Matin	Mise en place de l'environnement de développement	—	Livré
Jour 2 — Après-midi	Conception, architecture et API REST	—	Livré
Jour 3 — Matin	Développement, prise en main	—	Livré
Jour 3 — Après-midi	Développement, poursuite du code	—	Livré
Jour 4 — Matin	Développement, finalisation	—	Livré
Jour 4 — Après-midi	Développement, finalisation du code	—	Livré
Jour 5 — Matin	Développement, finalisation du code	—	Livré
Jour 5 — Après-midi	Développement, finalisation du code	—	Livré

9.2 — Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté rencontrée	Solution mise en œuvre
Gestion des fuseaux horaires : les rappels étaient décalés d'une heure en production	Stockage systématique en UTC, conversion uniquement à l'affichage côté client
Doublons de rappels lorsque le cron s'exécutait deux fois de suite	Ajout d'un flag `reminder_sent_at` dans la table `appointments` et vérification avant envoi
Timeout de la base lors de requêtes sur de gros historiques	Ajout d'index sur `animal_id` et `scheduled_at`, et pagination systématique
Tests d'intégration dépendants de l'ordre d'exécution	Mise en place de transactions isolées par test, avec rollback automatique
Configuration CORS trop permissive en développement	Liste blanche d'origines stricte, même en local
Fuite de mémoire sur le worker de tâches planifiées	Fermeture explicite des connexions à la fin de chaque exécution

9.3 — Évolutions envisagées (V2)

Si le temps le permettait, plusieurs améliorations auraient été intégrées :

- **Application mobile** native (React Native) pour les propriétaires, réutilisant une partie de la logique métier déjà écrite
- **Notifications push** en complément des emails
- **Module d'ordonnances** numériques, avec génération de PDF et historique complet des traitements
- **Tableau de bord analytique** pour le vétérinaire : nombre de consultations par mois, espèces les plus fréquentes, taux de rendez-vous honorés
- **Multi-cabinets** : permettre à un vétérinaire d'exercer dans plusieurs cabinets avec des agendas distincts
- **Internationalisation** (i18n) pour ouvrir l'application à d'autres marchés

9.4 — Leçons apprises

Ce projet a été l'occasion de mettre en pratique, dans un contexte proche du réel, l'ensemble des compétences travaillées pendant la formation. Au-delà des aspects techniques, il a surtout permis de comprendre l'importance de la méthode : découper le travail en petites tâches, prioriser selon la valeur apportée, et accepter que tout ne puisse pas être fait.

Le choix de **Node.js** et **PostgreSQL** s'est révélé pertinent pour la rapidité de développement et la robustesse des données. Le recours à **Docker** dès le début a également évité de nombreux problèmes d'environnement entre les machines de l'équipe.

Si je devais retenir une seule leçon de ce projet, ce serait celle-ci : **un système qui fonctionne à 95 % est souvent plus utile qu'un système parfait qui n'est jamais terminé**. Apprendre à livrer, à itérer et à accepter ses limites est probablement la compétence la plus précieuse acquise durant cette formation.

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0

Conclusion

Ce document a présenté le projet **PetCare dans sa version 1.0**, l'application répond à l'ensemble des besoins exprimés par **Jean-Marc Dubois** dans le cahier des charges fonctionnel et constitue aujourd'hui une base solide pour les évolutions futures.

Sur le plan technique, le choix d'une architecture **API REST stateless** (Node.js / Express) et d'une **base relationnelle PostgreSQL** s'est révélé pertinent pour modéliser les relations entre propriétaires, animaux, vétérinaires et rendez-vous. L'utilisation de **Docker Compose** dès le début du projet a également permis d'éviter les problèmes d'environnement entre les machines de l'équipe et de faciliter le déploiement sur le serveur de production.

Sur le plan méthodologique, le découpage en **4 sprints de 2 semaines** a permis de livrer régulièrement des fonctionnalités fonctionnelles, même si certaines ont dû être reportées (notamment la documentation Swagger et la pagination des listes). Le respect de la méthode Scrum, malgré quelques ajustements en cours de route, a contribué à maintenir un rythme de travail soutenable et à éviter l'accumulation de dette technique.

Le point le plus satisfaisant du projet est sans doute la **conformité RGPD** mise en place dès la conception : export des données, droit à l'effacement et minimisation des données collectées ont été traités comme des fonctionnalités à part entière, et non comme des contraintes ajoutées à la fin. Cette approche a permis d'éviter une refonte coûteuse en fin de projet.

Les principales limites identifiées concernent la couverture de tests, qui reste en dessous de l'objectif fixé, et l'absence de monitoring en production. Ces points figurent en tête de la liste des améliorations prioritaires pour la version 2.

Enfin, ce projet a été l'occasion de mettre en pratique, dans un contexte proche du réel, l'ensemble des compétences travaillées pendant la formation. Au-delà des aspects techniques, il a surtout permis de comprendre l'importance de la méthode : découper le travail en petites tâches, prioriser selon la valeur apportée, et accepter que tout ne puisse pas être fait.

Si je devais retenir une seule leçon de ce projet, ce serait celle-ci : **un système qui fonctionne à 95 % est souvent plus utile qu'un système parfait qui n'est jamais terminé**. Apprendre à livrer, à itérer et à accepter ses limites est probablement la compétence la plus précieuse acquise durant cette formation.

Jalon 8 — Livrable Final — PetCare v1.0
Projet PetCare — Formation Développeur d'Applications Web — RNCP

Projet PetCare — Soutenance Finale Déploiement — Jalon 8 — v1.0