



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 4

Дисциплина	Операционные системы.
Тема	Виртуальная файловая система /proc.
Студент	Сиденко А.Г.
Группа	ИУ7-63Б
Оценка (баллы)	
Преподаватель	Рязанова Н.Ю.

Москва, 2020 г.

Часть 1

Задание: Используя виртуальную файловую систему `proc` вывести информацию об окружении процесса, информацию, характеризующую состояние процесса, содержание директории `fd` и файла `cmdline`.

Листинг 1: Часть 1.

```
1 #include <sys/stat.h>
2 #include <dirent.h>
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <string.h>
6 #include <errno.h>
7 #include <unistd.h>
8
9 #define BUF_SIZE 0x1000
10
11 // Вывод содержимого файла ENVIRON
12 void readEnviron()
13 {
14     char buf[BUF_SIZE];
15     int len, i;
16     FILE *f = fopen("/proc/self/environ", "r");
17     if (f == NULL)
18     {
19         printf("%s", strerror(errno));
20         exit(errno);
21     }
22
23     while ((len = fread(buf, 1, BUF_SIZE, f)) > 0)
24     {
25         for (i = 0; i < len; i++)
26             if (buf[i] == 0)
27                 buf[i] = 10; // код 10, перевод строки
28         buf[len] = 0;
29         printf("%s", buf);
30     }
31
32     fclose(f);
33 }
34
35 // Вывод содержимого файла STAT, CMDLINE
36 void readFile(char *path)
37 {
38     char buf[BUF_SIZE];
39     FILE *f = fopen(path, "r");
40     if (f == NULL)
41     {
42         printf("%s", strerror(errno));
43         exit(errno);
44     }
```

```

44     }
45
46     fread(buf, 1, BUF_SIZE, f);
47     char *pch = strtok(buf, "_"); // поиск разделителей в файле
48
49     while (pch != NULL)
50     {
51         printf("%s\n", pch);
52         pch = strtok(NULL, "_"); // продолжение сканирование с того места,
53                                 // где был остановлен предыдущий
54                                 // успешный вызов функции
55     }
56
57     fclose(f);
58 }
59
60 // Вывод содержимого директории FD
61 void contentDir()
62 {
63     struct dirent *dirp;
64     DIR *dp;
65     char str[BUF_SIZE];
66     char path[BUF_SIZE];
67
68     if ((dp = opendir("/proc/self/fd/")) == NULL)
69     {
70         printf("%s", strerror(errno));
71         exit(errno);
72     }
73
74     while ((dirp = readdir(dp)) != NULL)
75     {
76         // Пропуск каталогов . и ..
77         if ((strcmp(dirp->d_name, ".")!=0)&&(strcmp(dirp->d_name, "..")!=0))
78         {
79             sprintf(path, "%s%s", "/proc/self/fd/", dirp->d_name);
80             readlink(path, str, BUF_SIZE); // Считывает значение
81                                           // символьной ссылки
82             printf("%s->%s\n", dirp->d_name, str);
83         }
84     }
85
86     if (closedir(dp) < 0)
87     {
88         printf("%s", strerror(errno));
89         exit(errno);
90     }
91 }
92
93 int main(int argc, char *argv[])
94 {
95     if (argc != 2)

```

```

96 {
97     printf("Использование: ./output.exe <stat / environ / fd / cmdline>\n");
98     return 1;
99 }
100
101 if (strcmp("environ", argv[1]) == 0)
102     readEnviron();
103 else if (strcmp("stat", argv[1]) == 0)
104     readFile("/proc/self/stat");
105 else if (strcmp("fd", argv[1]) == 0)
106     contentDir("/proc/self/fd/");
107 else if (strcmp("cmdline", argv[1]) == 0)
108     readFile("/proc/self/cmdline");
109 else
110     printf("Использование: ./output.exe <stat / environ / fd / cmdline>\n");
111
112 return 0;
113 }

```

1. Список окружения процесса (environ):

```

lab4$ ./output.exe environ
LANG=en_US.UTF-8
DISPLAY=:1
XDG_VTNR=2
LOGNAME=parallels
PWD=/home/parallels/Desktop/Parallels Shared Folders/Home/Desktop/university/3_course/sem6/Operating_systems/semestr2/lab4
XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/Xauthority
QT_LINUX_ACCESSIBILITY_ALWAYS_ON=1
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5qtplatform
JOURNAL_STREAM=8:20516
COLORTERM=truecolor
XDG_SESSION_ID=4
DESKTOP_SESSION=default
XDG_SESSION_DESKTOP=default
GDMSESSION=default
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
USERNAME=parallels
WINDOWPATH=2
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
VTE_VERSION=4601
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/gnome:/usr/local/share:/usr/share/
GJS_DEBUG_TOPICS=JS ERROR;JS LOG
XDG_MENU_PREFIX=gnome-
QT_ACCESSIBILITY=1
GDM_LANG=en_US.UTF-8
GJS_DEBUG_OUTPUT=stderr
XDG_SESSION_TYPE=x11
SHELL=/bin/zsh
WINDOWID=27262981
TERM=xterm-256color
GTK_MODULES=gail:atk-bridge
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/parallels/.dotnet/tools
SSH_AGENT_PID=1738
HOME=/home/parallels
XDG_SEAT=seat0
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
SESSION_MANAGER=local/debian-gnu-linux-vm:@/tmp/.ICE-unix/1641,unix/debian-gnu-linux-vm:/tmp/.ICE-unix/1641
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
USER=parallels

```

2. Информация о процессе (stat):

```

lab4 ▢ ./output.exe stat
32185
(output.exe)
R
2220
32185
2220
34816
32185
4194304
91
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
1
0
2687521
4263936
162
18446744073709551615
94266604134400
94266604138972
140729173602080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
1
0
0

```

3. Директория процесса (cmdline):

```

lab4 ▢ ./output.exe cmdline
./output.exe

```

4. Ссылки на файлы, которые «открыл» процесс (fd):

```

lab4 ▢ ./output.exe fd
0 -> /dev/pts/0
1 -> /dev/pts/0
2 -> /dev/pts/0
3 -> /proc/32234/fd

```

Часть 2

Задание: Написать загружаемый модуль ядра, создать файл в файловой системе `proc`, `sysmlink`, `subdir`. Используя соответствующие функции передать данные из пространства пользователя в пространство ядра (введенные данные вывести в файл ядра) и из пространства ядра в пространство пользователя. Продемонстрировать это.