

https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json									
Environment: macOC 13.3.1, Postman v10.16.0									
№	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Link to bug report (Link of defect)	Комментарий
1. Place an order for a pet, метод POST, endpoint - /store/order									
1.1	High	Оформить заказ для питомца		Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. Тело запроса: { "id": 345, "petId": 777, "quantity": 1, "shipDate": "2023-07-28T14:58:07.594Z", "status": "placed", "complete": true }	Отправить POST запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2/store/order - endpoint: /store/order - тело запроса в JSON объекте. Проверить код состояния Проверить тело ответа от сервера	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 200 OK Тело ответа в формате JSON (сформированный объект JSON) возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: { "id": 345, "petId": 777, "quantity": 1, "shipDate": "2023-07-28T14:58:07.594+0000", "status": "placed", "complete": true }	Passed Passed Passed		
1.2	High	При значении поля "petId": null, ответ сервера 400 Invalid Order		Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. { "id": 345, "petId": null, "quantity": 1, "shipDate": "2023-07-28T14:58:07.594Z", "status": "placed", "complete": true }	Отправить POST запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2/store/order - endpoint: /store/order - тело запроса в JSON объекте. Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 400 Invalid Order	Passed Failed		Ответ сервера 200 Ок
1.3	High	Оформление заказа с уже существующим id		Параметры передаются в теле запроса в JSON объекте. Тело запроса: { "id": 345, "petId": 777, "quantity": 1, "shipDate": "2023-07-28T14:58:07.594Z", "status": "placed", "complete": true }	Отправить POST запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2/store/order - endpoint: /store/order - тело запроса в JSON объекте. Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 400 Invalid Order	Passed Failed		Ответ сервера 200 Ок
2. Find purchase order by ID, метод GET, endpoint - /store/order/{orderId}									
2.1	High	Найти заказ по ID		orderId = 345	Отправить GET запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId} - endpoint: /store/order/{orderId}. Проверить код состояния Проверить тело ответа от сервера	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 200 OK Тело ответа в формате JSON будет иметь следующий вид: { "id": integer, "petId": integer, "quantity": integer, "shipDate": date, "status": "string", "complete": boolean }	Passed Passed Passed		
2.2	Medium	При поиске заказа ввести не существующий ID		orderId = 1234567890	Отправить GET запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId} - endpoint: /store/order/{orderId} - тело запроса в JSON объекте. Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 404 Order not found	Passed Passed		
2.3	Medium	При поиске заказа ввести строковый тип данных в значение ID		orderId = animal	Отправить GET запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId} - endpoint: /store/order/{orderId}. Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 400 Invalid ID supplied	Passed Failed		Ответ сервера 404 Not Found
3. Delete purchase order by ID, метод DELETE, endpoint - /store/order/{orderId}									

https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json									
Environment: macOS 13.3.1, Postman v10.16.0									
№	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Link to bug report (Link of defect)	Комментарий
3.1	High	Удалить заказ с существующим ID		orderId = 345	Отправить DELETE запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2 - endpoint: /store/order/{orderId}. Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 200 OK	Passed Passed		
3.2	Medium	При удалении заказа ввести не существующий ID		orderId = 1234567890	Отправить DELETE запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2 - endpoint: /store/order/{orderId}. Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 404 Order not found	Passed Passed		
3.3	Medium	При удалении заказа ввести строковый тип данных в значение ID		orderId = animal	Отправить DELETE запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2 - endpoint: /store/order/{orderId}. Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 400 Invalid ID supplied	Passed Failed		Ответ сервера 404 Not Found
4. Returns pet inventories by status, метод GET, endpoint - /store/inventory									
4.1	High	Запросить количество товаров, согласно статусу			Отправить GET запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2 - endpoint: /store/inventory Проверить код состояния Проверить тело ответа от сервера	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 200 OK Тело ответа в формате JSON будет иметь следующий вид: { "sold": integer, "unavailable": integer, "pending": integer, "available": integer, "Not Available": integer }	Passed Passed Passed		
4.2	Medium	Запросить количество товаров, согласно статусу, используя метод DELETE			Отправить DELETE запрос с: - URL: https://petstore.swagger.io/v2 - endpoint: /store/inventory Проверить код состояния	Запрос успешно отправлен на сервер HTTP Status: 405 Method Not Allowed	Passed Passed		