

1. python

```
def adicionar(item, lista=[]):  
    lista.append(item)  
    return lista  
  
print(adicionar(1))  
print(adicionar(2))
```

saída: [1] [1, 2]

conceito: passagem por atribuição e parâmetros padrão

2. java

```
static void zera(int[] v, int n) {  
    v[0] = 0;  
    n = 0;  
}  
int[] v = {5, 5}; int n = 5;  
zera(v, n);  
System.out.println(v[0] + " " + n);
```

saída: 0.5

conceito: java passa tudo por valor

3. python

```
fs = [lambda: i for i in range(3)]  
print([f() for f in fs])
```

saída: [2, 2, 2]

conceito: fechamento

4. c

```
#include <stdio.h>  
  
int contador(void){  
    static int n = 0;  
    return ++n;  
}  
int main(){  
    contador(); contador();  
    printf("%d\n", contador());  
}
```

saída: 3

conceito: variáveis locais estáticas

5. rust

```
fn dobra(v: Vec<i32>) -> Vec<i32> {  
    v.iter().map(|x| x * 2).collect()  
}  
let v = vec![1, 2, 3];  
let d = dobra(v);  
println!("{}", v, d);
```

saída: erro

conceito: métodos de passagem

6. python

```
total = 0
```

```
def adiciona(x):  
    total = total + x  
    return total
```

```
print(adiciona(5))
```

saída: UnboundLocalError

conceito: ambiente de referenciamento local