Защищено: Гапанюк Ю.Е.		Демонстрация: Гапанюк Ю.Е.		
""2017 г.		II II	2017 г.	
	о лабораторной раб			
Pa	работка интернет і	триложени й	Й	
	5 (количество листо)B)		
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: студент группы ИУ Вранцева В.Н.		(подпись) "	2017 г.
	Москва, МГТУ - 2	2017		

Задание

Вход:

username или vk_id пользователя

Выход:

37 # 38 ## 45 #

Гистограмма распределения возрастов друзей пользователя, поступившего на вход

Base_Client.py

```
import requests
```

```
class BaseClient:
   # URL vk api
   BASE URL = None
   # метод vk api
   method = None
   # GET, POST, ...
   http_method = None
   def __init__(self, url, m, h):
        self.BASE URL = url
        self.method = m
        self.http_method = h
    # Получение GET параметров запроса
    def get_params(self):
       return None
    # Получение данных POST запроса
    def get json(self):
       return None
    # Получение НТТР заголовков
    def get headers(self):
       return None
    # Склейка url
    def generate_url(self, method):
        return '{0}{1}'.format(self.BASE URL, method)
```

```
from exceptions import *
from datetime import datetime
import requests
class GettingID(BaseClient):
  v = 5.58
  user_id = None
  def init (self, username):
    super().__init__('https://api.vk.com/method/', 'users.get', 'GET')
    self.user_id = username
  def get params(self):
    return {'user_ids': self.user_id, 'v': self.v}
  def _get_data(self, method, http_method):
    r = requests.get(self.generate_url(method), self.get_params())
    return self.response_handler(r)
  def response_handler(self, response):
    res dic = response.json()
    if not res_dic.get('error') is None:
      err = res_dic.get('error')
      err_msg = err.get('error_msg')
      raise API_Exception(err_msg)
      return res_dic.get('response')[0]
```

```
user id = None
fields = 'bdate'
v = 5.68
def __init__(self, user_id):
  super(). __init__('https://api.vk.com/method/', 'friends.get', 'GET')
  self.user_id = user_id
def get params(self):
  return {'user_id': self.user id, 'v': self.v, 'fields': self.fields}
def _get_data(self, method, http_method):
  r = requests.get(self.generate url(method), self.get params())
  return self.response_handler(r)
def response_handler(self, response):
  res_dic = response.json()
  if not res_dic.get('error') is None:
    err = res_dic.get('error')
    err_msg = err.get('error_msg')
    raise API_Exception(err_msg)
  else:
    return res dic.get('response').get('items')
def execute(self):
  ages = []
  today = datetime.now()
  for i in super().execute():
    bdate_str = i.get('bdate')
    try:
      bdate = datetime.strptime(bdate str, '%d.%m.%Y')
      days = (today - bdate).days
      ages.append(days // 365)
    except:
      pass
  return ages
```

diagram_friends.py

```
from vk_clients import *

get_user = GettingID('id146403916')
user = get_user.execute()
user_id = user.get('id')

get_friends = GettingFriends(user_id)
friends = get_friends.execute()

age_list = [0 for i in range(120)]
today = datetime.now()

print(user.get('last_name')+" "+user.get('first_name'))

for f in friends:
```

```
age_list[f] += 1

for i in range(120):
    if age_list[i]>0:
        print(i,': ','#'*age_list[i])
```

exceptions.py

```
class API_Exception (Exception):
    pass
```

Результат

```
Маклоэнн Элива
14 : #
15 : #
16 : ##
17 : ##
18 : #
19 : ###
20 : ###
21 : ####
22 : ########
23 : ###
24 : ####
26 : ##
27 : #
28 : ###
29 : ##
31 : ##
79 : #
```

Process finished with exit code 0