


Aplicações Web




Aplicações Web

stand-alone




Cliente x Servidor






Servidores de aplicação

Application server market share 2016





Tomcat



https://tomcat.apache.org/download-70.cgi/



O que é Tomcat?

- O software Tomcat foi desenvolvido pela Fundação Apache.
- Permite a execução de aplicações para web.
- Sua principal característica é estar centrada na linguagem de programação Java, como Servlets e Java Server Pages (JSP).





Configurando Tomcat


- -Download (https://tomcat.apache.org/download-90.cgi)
- -Executando no Eclipse
- -Configurando usuário admin
- -Iniciando



Configurando Tomcat









Configurando Tomcat

| _ | Serv | IOr | - | 00 | 41/ | Λn | | | |
|---|-------|-------|---|----|-----|-----|--|--|--|
| • | JCI V | / C I | ᆫ | ьa | u | JII | | | |

| Specify | the s | erver | path | (i.e. | catalina | .base) | and | deploy | path. | Server | must | be |
|----------|--------|--------|------|-------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|----|
| publishe | ed wit | h no i | modu | les p | resent t | o mak | e cha | anges. | | | | |

- Use workspace metadata (does not modify Tomcat installation)
- Use Tomcat installation (takes control of Tomcat installation)
- Use custom location (does not modify Tomcat installation)

Server path: /Users/fabiovieira/Documents/apache-tomca Browse...

Set deploy path to the default value (currently set)

Deploy path: wtpwebapps Browse...





Documentation Configuration

Examples Wiki Mailing Lists

Find Help

Apache Tomcat/9.0.33



If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!



Recommended Reading:

Security Considerations How-To Manager Application How-To Clustering/Session Replication How-To Server Status

Manager App

Host Manager

Developer Quick Start

Tomcat Setup First Web Application Realms & AAA JDBC DataSources Examples

Servlet Specifications **Tomcat Versions**

Managing Tomcat

For security, access to the manager webapp is restricted. Users are defined in:

\$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml

In Tomcat 9.0 access to the manager application is split between different users. Read more...

Release Notes

Changelog

Migration Guide

Security Notices

Documentation

Tomcat 9.0 Documentation

Tomcat 9.0 Configuration

Tomcat Wiki

Find additional important configuration information in:

\$CATALINA HOME/RUNNING.txt

Developers may be interested in:

Tomcat 9.0 Bug Database

Tomcat 9.0 JavaDocs

Tomcat 9.0 Git Repository at GitHub

Getting Help

FAQ and Mailing Lists

The following mailing lists are available:

tomcat-announce

Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).

tomcat-users

User support and discussion

taglibs-user

User support and discussion for Apache Taglibs

tomcat-dev

Development mailing list, including commit













Tomcat Web Application Manager

Message: OK

 Manager

 List Applications
 HTML Manager Help
 Manager Help
 Server Status

| Applications | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|------|----------|--|--|--|
| Path | Version | Display Name Executando Sessões | | Sessões | Commands | | |
| ! None spec | lana anasifiad | Welcome to Tomcat | true | <u>0</u> | Start Stop Reload Undeploy | | |
| | None specified | | | | Expire sessions with idle ≥ 30 minutes | | |
| /docs No | None specified | Tomcat Documentation | true | 0 | Start Stop Reload Undeploy | | |
| | | | | <u>0</u> | Expire sessions with idle ≥ 30 minutes | | |
| /examples None specified | None energified | Servlet and JSP Examples | true | <u>0</u> | Start Stop Reload Undeploy | | |
| | None specified | | | | Expire sessions with idle ≥ 30 minutes | | |
| /host-manager No | None specified | Tomcat Host Manager Application | true | <u>0</u> | Start Stop Reload Undeploy | | |
| | | | | | Expire sessions with idle ≥ 30 minutes | | |
| /manager | None specified | Tomcat Manager Application | true | | Start Stop Reload Undeploy | | |
| | | | | 1 | Expire sessions with idle ≥ 30 minutes | | |



É correto afirmar sobre Apache Tomcat que:


- A) É um servidor Web
- B) Entende o protocolo http
- C) É uma tribo indígena da Amazonia
- D) É executado somente no eclipse
- E) É executado na porta padrão 80

Criando meu primeiro Projeto Web












Servlets

A Servlet é uma interface do Java usada para estender as funcionalidades de um servidor tratando a requisições que ela recebe e devolvendo uma resposta



Métodos GET e POST



Implementando minha primeira Servlet







Em um projeto chamado "quizweb" que contenha uma servlet com o nome "quiz" qual url deve utilizar para executar essa servlet?

- A) http://localhost:8080/quiz
- B) http://localhost:8080/quizweb/webcontent/quiz
- C) http://localhost/quizweb/quiz
- D) http://localhost:8080/quizweb/quiz
- E) http://localhost:8080/html/quizweb/quiz









JSP (Java Server Page)

Consiste numa linguagem de script baseada em java para criação de sites com conteúdo dinâmicos

Adicionando paginas JSP ao projeto







JSP (Java Server Page)

Response.sendRedirect

X

RequestDispatcher



Qual opção que exibe a mensagem "Bem-vindo" utilizando scriptlet na pagina jsp:

```
A)<% String m = "Bem-vindo"; System.out.println(m); %>
```

- B)% String m = "Bem-vindo"; System.out.println(m); %
- C){ String m = "Bem-vindo"; System.out.println(m); }
- D)<% String m = "Bem-vindo"; out.println(m); %>









Expression Language & JSTL

Template Library, é uma biblioteca de tags (Taglibs) o qual podemos usar para recuperar dados de forma transparente dentro da nossa JSP



JSTL (JavaServer Pages Standard Template Library)

core - Controle de fluxo

<%@ taglib uri = "http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
https://docs.oracle.com/javaee/5/jstl/1.1/docs/tlddocs/c/tld-summary.html

fmt - Formatação

<%@ taglib uri = "http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" prefix="fmt" %>
https://docs.oracle.com/javaee/5/jstl/1.1/docs/tlddocs/fmt/tld-summary.html










Inversão de Controle IOC



JDBC

Java Database Connectivity ou JDBC é um conjunto de classes e interfaces (API) escritas em Java que fazem o envio de instruções <u>SQL</u> para qualquer <u>banco de</u> dados relacional









```
private Connection conn;
public Connection createConnection() throws Exception{
    String url = "jdbc:mariadb://localhost/dbprodutos";
    String user = "root";
    String password = "root";
   try {
        Class.forName("org.mariadb.jdbc.Driver");
         this.conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
       throw new Exception("Erro ao conectar banco de dados: " + e.getMessage());
    return conn;
```



Try-with-resources



Design Pattern DAO (Data Access Object)



Assinale as alternativas corretas:

A) Design pattern DAO é responsável por isolar as regras de acesso a banco de dados



Assinale as alternativas corretas:

- A) Design pattern DAO é responsável por isolar as regras de acesso a banco de dados
- B) Ao alterar o BD de um sistema é necessário reescrever as queries que utilizam as interfaces Statement,
 PreparedStatement e ResultSet



Assinale as alternativas corretas:

- A) Design pattern DAO é responsável por isolar as regras de acesso a banco de dados
- B) Ao alterar o BD de um sistema é necessário reescrever as queries que utilizam as interfaces Statement, PreparedStatement e ResultSet
- C) O acesso ao BD é feito diretamente pelo pacote JDBC (java.sql.*)



Assinale as alternativas corretas:

- A) Design pattern DAO é responsável por isolar as regras de acesso a banco de dados
- B) Ao alterar o BD de um sistema é necessário reescrever as queries que utilizam as interfaces Statement, PreparedStatement e ResultSet
- C) O acesso ao BD é feito diretamente pelo pacote JDBC (java.sql.*)
- D) Os drivers de conexão com banco são utilizados para integração com Bradesco, Itaú e Santander

Exercícios!!



