



Con el CSS que me acabas de sugerir, por favor especifica dentro de cada cambio que realizaste, cómo funciona cada una de las líneas de código, detalla todo de forma que cualquier persona sin previo conocimiento respecto a CSS pueda entenderlo. El objetivo es revisar el código sugerido y decidir qué cambios voy a implementar.

Claro. A continuación explico el CSS sugerido por bloques y línea por línea, con lenguaje sencillo. No es obligatorio aplicar todo: puedes elegir únicamente los cambios que te resulten útiles.

Antes de empezar, una idea clave:

```
selector {  
  propiedad: valor;  
}
```

- El **selector** indica qué elemento HTML se modifica. Por ejemplo, `body` cambia toda la página.
- La **propiedad** indica qué se desea cambiar, como el color o el tamaño.
- El **valor** define cómo se verá o comportará esa propiedad.
- Las llaves `{ }` agrupan todas las reglas de ese selector.
- El punto `(.)` significa que se selecciona una clase, por ejemplo `.navbar`.
- El símbolo `#` significa que se selecciona un **id**, por ejemplo `#inicio`.
- `:hover` se aplica cuando el cursor se coloca encima.
- `:focus` o `:focus-visible` se aplica cuando un elemento recibe foco, por ejemplo con la tecla Tab.

Tu HTML utiliza Bootstrap para navbar, offcanvas, carruseles, botones, columnas y formularios. Por eso el CSS se enfoca en personalizar esas clases sin modificar el funcionamiento interno de Bootstrap.^[1]

1. Variables y estilos generales

```
:root {
  --color-fondo: #25112f;
  --color-fondo-secundario: #3d1d55;
  --color-superficie: #7254a5;
  --color-superficie-claras: #8563c0;
  --color-rosa: #fe53bb;
  --color-rosa-suave: #c767a0;
  --color-amarillo: #e9cc58;
  --color-amarillo-intenso: #f5d300;
  --color-texto: #fff7fc;
  --color-texto-oscuro: #2b123b;
  --sombra-suave: 0 12px 30px rgba(16, 5, 24, 0.28);
  --sombra-fuerte: 0 20px 45px rgba(16, 5, 24, 0.42);
  --radio-grande: 1rem;
}
```

- `:root` selecciona el nivel más alto de la página HTML. Es un lugar habitual para guardar valores reutilizables.
- Las propiedades que comienzan con `--` son variables CSS. Por sí solas no cambian ningún elemento.
- `--color-fondo: #25112f;` guarda un tono morado oscuro para usarlo como fondo.
- `--color-fondo-secundario: #3d1d55;` almacena un segundo tono morado, útil para degradados o secciones.
- `--color-superficie` y `--color-superficie-claras` guardan morados medios para tarjetas, listas o campos.
- `--color-rosa` y `--color-rosa-suave` guardan dos tonos de rosa para botones, enlaces o detalles.
- `--color-amarillo` y `--color-amarillo-intenso` guardan tonos dorados para títulos y llamadas a la acción.
- `--color-texto` guarda un blanco con una ligera tonalidad rosada.
- `--color-texto-oscuro` guarda un morado muy oscuro para texto sobre fondos claros.
- `--sombra-suave` guarda una sombra. Sus cuatro valores son: desplazamiento horizontal 0, desplazamiento vertical 12px, desenfoque 30px y color semitransparente `rgba(...)`.
- `rgba(16, 5, 24, 0.28)` indica rojo 16, verde 5, azul 24 y opacidad 0.28; es decir, 28% visible.
- `--sombra-fuerte` es la versión más intensa de la sombra.
- `--radio-grande: 1rem;` define el redondeo de esquinas. `rem` es una unidad relativa: normalmente `1rem` equivale a 16 píxeles.

Después puedes reutilizar cualquier variable con `var()`, por ejemplo:

```
background-color: var(--color-fondo);
```

Esto significa: “usa el color almacenado en `--color-fondo`”.

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

- `*` significa “todos los elementos”.
- `::before` y `::after` se refieren a contenido decorativo que CSS puede crear antes o después de un elemento.
- Las comas permiten aplicar el mismo bloque a los tres selectores.
- `box-sizing: border-box;` hace que el ancho y alto definidos incluyan el padding y el borde.
- Es útil porque evita que una tarjeta de 300px de ancho crezca accidentalmente al añadirle relleno interno.

Ejemplo sencillo:

```
width: 300px;
padding: 20px;
```

Sin `border-box`, el elemento puede terminar ocupando 340 píxeles. Con `border-box`, seguirá ocupando 300 píxeles.

```
html {
  scroll-behavior: smooth;
}
```

- `html` representa el documento completo.
- `scroll-behavior: smooth;` crea una animación suave al ir a un enlace interno, como `href="#inicio`”.
- Sin esta regla, la página salta de inmediato a la sección indicada.
- No modifica la apariencia general; es un detalle de experiencia de usuario.

```
body {
  margin: 0;
  min-width: 320px;
  background:
    radial-gradient(circle at top right, rgba(199, 103, 160, 0.2), transparent 30rem),
    linear-gradient(135deg, var(--color-fondo) 0%, var(--color-fondo-secundario) 100%);
  color: var(--color-texto);
  font-family: "Montserrat Alternates", sans-serif;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.6;
}
```

- `body` representa el contenido visible de toda la página.
- `margin: 0;` elimina el margen automático que los navegadores suelen dejar alrededor de la página.
- `min-width: 320px;` indica que la página no debe hacerse más estrecha que 320 píxeles. Es una referencia común para móviles pequeños.
- `background:` permite aplicar varias capas de fondo.
- La primera capa es:

```
radial-gradient(circle at top right, rgba(199, 103, 160, 0.2), transparent 30rem)
```

- `radial-gradient` crea un degradado que nace desde un punto central.
- `circle` indica que tendrá forma circular.
- `at top right` lo coloca en la esquina superior derecha.
- `rgba(199, 103, 160, 0.2)` es un rosa con 20% de opacidad.
- `transparent 30rem` indica que el rosa se vuelve transparente a una distancia de 30 rem.
- El resultado es una luz rosa suave en la esquina superior derecha.

La segunda capa es:

```
linear-gradient(135deg, var(--color-fondo) 0%, var(--color-fondo-secundario) 100%)
```

- `linear-gradient` crea un degradado en línea recta.
- `135deg` determina la dirección diagonal.
- `var(--color-fondo) 0%` coloca el primer morado al inicio.
- `var(--color-fondo-secundario) 100%` coloca el segundo morado al final.

Las demás líneas:

- `color: var(--color-texto);` define el color por defecto de los textos.
- `font-family` usa Montserrat Alternates y, si no carga, una fuente genérica sans-serif.
- `font-weight: 400;` es un grosor regular. Cambia tu valor original 300, que es más fino y puede ser difícil de leer.
- `line-height: 1.6;` aumenta la separación vertical entre líneas para mejorar legibilidad.

```
img {
  display: block;
  max-width: 100%;
}
```

- `img` selecciona todas las imágenes.
- `display: block;` elimina un pequeño espacio que algunas imágenes dejan debajo cuando actúan como texto.

- `max-width: 100%`; impide que una imagen sea más ancha que su contenedor.
- Este cambio ayuda especialmente en móviles.

```
a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-amarillo-intenso);
  outline-offset: 3px;
}
```

- `a` selecciona enlaces.
- `button` selecciona botones.
- `input` selecciona campos de texto.
- `textarea` selecciona áreas de texto.
- `:focus-visible` se activa cuando una persona navega con teclado, habitualmente usando Tab.
- `outline: 3px solid ...`; dibuja una línea externa amarilla de 3 píxeles.
- `outline-offset: 3px`; separa esa línea tres píxeles del borde del elemento.
- No aparece necesariamente al hacer clic con mouse: está diseñado para que el foco sea visible durante la navegación con teclado.

2. Navbar y menú lateral

```
.navbar {
  min-height: 5.5rem;
  padding: 0.75rem 0;
  background: rgba(199, 103, 160, 0.95) !important;
  box-shadow: 0 4px 18px rgba(30, 9, 42, 0.22);
  backdrop-filter: blur(10px);
}
```

- `.navbar` selecciona el elemento que tiene la clase `navbar`; en tu caso, la barra superior.
- `min-height: 5.5rem`; establece una altura mínima de aproximadamente 88 píxeles.
- `padding: 0.75rem 0`; añade espacio interno vertical de 12 píxeles y cero espacio horizontal.
- `background: rgba(...)` aplica rosa con 95% de opacidad.
- `!important` obliga a este color a tener prioridad sobre Bootstrap, que también controla el fondo de `.navbar`.
- `box-shadow` añade una sombra debajo: 0 horizontal, 4px vertical, 18px de desenfoque y color oscuro semitransparente.
- `backdrop-filter: blur(10px)`; desenfoca lo que se vea detrás de la barra. Se aprecia si el navbar tiene cierta transparencia y permanece fijo al hacer scroll.

Puedes retirar `backdrop-filter` si buscas la máxima compatibilidad con navegadores antiguos; el diseño seguirá funcionando.

```
.navbar img {
  width: clamp(3.5rem, 8vw, 5rem);
  height: auto;
  object-fit: contain;
}
```

- `.navbar img` selecciona las imágenes dentro de la barra de navegación.
- `width: clamp(3.5rem, 8vw, 5rem);` usa un tamaño flexible:
 - `3.5rem` es el ancho mínimo.
 - `8vw` significa 8% del ancho de la ventana del navegador.
 - `5rem` es el ancho máximo.
- Por ejemplo, el logo no se vuelve demasiado pequeño en móvil ni demasiado grande en escritorio.
- `height: auto;` calcula automáticamente la altura y evita deformar el logo.
- `object-fit: contain;` garantiza que toda la imagen sea visible dentro de su espacio.

```
.navbar-brand {
  color: var(--color-texto-oscuro) !important;
  font-family: "Shantell Sans", cursive;
  font-size: clamp(1.45rem, 3vw, 2.4rem);
  font-weight: 700;
  line-height: 1.1;
  text-align: center;
  transition: color 0.2s ease;
}
```

- `.navbar-brand` es el texto principal de tu navbar: “Fotogramas que permanecen”.
- `color` usa el morado oscuro.
- `!important` es necesario porque Bootstrap puede aplicar sus propios colores.
- `font-family: "Shantell Sans", cursive;` usa tu fuente decorativa, y si falla utiliza una cursiva genérica.
- `font-size: clamp(...)` adapta el tamaño:
 - Nunca menos de `1.45 rem`.
 - Intenta ocupar 3% del ancho de la ventana.
 - Nunca supera `2.4 rem`.
- `font-weight: 700;` aplica negrita.
- `line-height: 1.1;` reduce un poco la separación vertical dentro del texto.
- `text-align: center;` centra el texto si ocupa más de una línea.

- `transition: color 0.2s ease;` suaviza el cambio de color al pasar el cursor.

```
.navbar-brand:hover {  
  color: #ffffff !important;  
}
```

- `:hover` funciona cuando el cursor está sobre el nombre.
- Cambia el color a blanco.
- `!important` conserva prioridad sobre Bootstrap.

```
.navbar .offcanvas {  
  width: min(88vw, 25rem);  
  background: linear-gradient(180deg, #7254a5 0%, #4b2867 100%);  
  color: var(--color-texto);  
  text-align: left;  
}
```

- `.navbar .offcanvas` busca un elemento `.offcanvas` dentro de `.navbar`; es el menú lateral que se abre con el botón hamburguesa.
- `width: min(88vw, 25rem);` elige el valor más pequeño entre:
 - 88% del ancho de pantalla.
 - 25 rem (aproximadamente 400 píxeles).
- Así el menú ocupa casi toda la pantalla en móvil, pero no se vuelve enorme en escritorio.
- `background: linear-gradient(180deg, ...)` crea un degradado vertical:
 - 180deg va de arriba hacia abajo.
 - Empieza en #7254a5.
 - Termina en #4b2867.
- `color` cambia el color base del texto.
- `text-align: left;` alinea opciones a la izquierda; suele ser más fácil de leer en listas.

```
.navbar .offcanvas-title {  
  color: var(--color-amarillo);  
  font-weight: 700;  
}
```

- `.offcanvas-title` es el título del menú lateral, actualmente “Menú”.
- Se colorea en amarillo.
- `font-weight: 700;` lo hace más visible.

```
.navbar .offcanvas .nav-link {  
  padding: 0.8rem 0.9rem;  
  border-radius: 0.65rem;
```

```

color: #ffffff;
font-size: 1.05rem;
font-weight: 600;
transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease, transform 0.2s ease;
}

```

- `.nav-link` selecciona enlaces principales como Inicio, Tienda y Explora por géneros.
- `padding` agrega área interna: 0.8 rem arriba/abajo y 0.9 rem a los lados.
- Esto hace que sea más fácil pulsarlos en pantallas táctiles.
- `border-radius` redondea las esquinas.
- `color: #ffffff`; define texto blanco.
- `font-size: 1.05rem`; da un tamaño ligeramente mayor al normal.
- `font-weight: 600`; aplica seminegrita.
- `transition` anima tres propiedades:
 - el fondo,
 - el color,
 - y un posible movimiento.

```

.navbar .offcanvas .nav-link:hover,
.navbar .offcanvas .nav-link:focus {
  background-color: rgba(254, 83, 187, 0.18);
  color: var(--color-amarillo);
  transform: translateX(0.25rem);
}

```

- Se aplica al poner el cursor (`:hover`) o al seleccionar con teclado (`:focus`).
- `background-color` añade un rosa transparente de fondo.
- `color` cambia el texto a amarillo.
- `transform: translateX(0.25rem)`; desplaza el enlace ligeramente hacia la derecha.
- Es puramente visual: no modifica la ubicación real de otros elementos.

```

.navbar .offcanvas .dropdown-menu {
  padding: 0.5rem;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
  border-radius: 0.75rem;
  background-color: #f8d9e8;
  box-shadow: var(--sombra-suave);
  text-align: left;
}

```

- `.dropdown-menu` es el submenú que aparece al seleccionar “Explora por géneros”.
- `padding: 0.5rem`; crea espacio interior alrededor de las opciones.
- `border` añade una línea blanca semitransparente de 1 píxel.

- `border-radius` redondea esquinas.
- `background-color` aplica rosa claro.
- `box-shadow` usa la sombra guardada previamente.
- `text-align: left` alinea las opciones a la izquierda.

```
.navbar .offcanvas .dropdown-item {
  padding: 0.65rem 0.75rem;
  border-radius: 0.45rem;
  color: var(--color-texto-oscuro);
  font-size: 0.95rem;
  white-space: normal;
  transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease;
}
```

- `.dropdown-item` selecciona cada opción individual del submenú.
- `padding` crea área para que cada opción sea cómoda de tocar.
- `border-radius` redondea la zona visible en hover.
- `color` define texto oscuro para contrastar con el fondo claro.
- `font-size` reduce un poco el tamaño para distinguirlo de las opciones principales.
- `white-space: normal;` permite que textos largos se dividan en varias líneas.
- `transition` suaviza los cambios al pasar el cursor.

```
.navbar .offcanvas .dropdown-item:hover,
.navbar .offcanvas .dropdown-item:focus {
  background-color: var(--color-fondo-secundario);
  color: #ffffff;
}
```

- Al pasar por una opción o enfocarla con teclado:
 - el fondo se vuelve morado oscuro;
 - el texto se vuelve blanco.

Este cambio reemplaza tu selector:

```
.navbar .offcanvas .dropdown-menu li :hover
```

El espacio entre `li` y `:hover` podía afectar elementos interiores de forma imprecisa. El nuevo selector apunta directamente a `.dropdown-item`.

```
.navbar .offcanvas .form-control {
  border: 1px solid transparent;
  background-color: #fff5fb;
  color: var(--color-texto-oscuro);
  text-align: left;
}
```

- `.form-control` es la clase Bootstrap de tu input de búsqueda.
- `border: 1px solid transparent;` crea un borde invisible. Esto evita que el input “salte” de tamaño cuando el borde cambie al enfocar.
- `background-color` hace el campo casi blanco con un tono rosa.
- `color` define el color del texto escrito.
- `text-align: left;` alinea el texto al lado izquierdo, comportamiento estándar de búsqueda.

```
.navbar .offcanvas .form-control:focus {
  border-color: var(--color-amarillo-intenso);
  box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.25);
}
```

- `:focus` aparece al hacer clic o navegar con Tab hasta el campo.
- `border-color` vuelve amarillo el borde.
- `box-shadow: 0 0 0 0.25rem ...` crea un “anillo” amarillo alrededor:
 - los primeros dos 0 indican que no se mueve;
 - el tercer 0 significa que no se difumina;
 - `0.25rem` indica el grosor exterior de la sombra;
 - `rgba(...)` aplica amarillo semitransparente.

```
.navbar .offcanvas .btn {
  border: 0;
  background-color: var(--color-fondo);
  color: #ffffff;
  font-weight: 700;
}
```

- Este selector solo afecta botones dentro del menú lateral, especialmente “Buscar”.
- `border: 0;` elimina el borde.
- `background-color` usa morado oscuro.
- `color` deja letras blancas.
- `font-weight: 700;` aplica negrita.

```
.navbar .offcanvas .btn:hover {
  background-color: var(--color-rosa);
  color: var(--color-texto-oscuro);
}
```

- Al pasar el cursor:
 - el botón se vuelve rosa intenso;
 - el texto se vuelve morado oscuro.

```
.navbar-toggler {
  border: 1px solid rgba(43, 18, 59, 0.4);
  color: var(--color-texto-oscuro);
}
```

- `.navbar-toggler` es el botón hamburguesa.
- `border` dibuja una línea oscura semitransparente de 1 píxel.
- `color` establece el color base del control.

```
.navbar-toggler:focus {
  box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.35);
}
```

- Cuando el botón recibe foco, aparece un anillo amarillo semitransparente.
- Esto ayuda a identificarlo mientras se navega con teclado.

3. Bloque de presentación

```
.presentacion {
  width: min(100% - 2rem, 70rem);
  margin: 0 auto;
  padding: clamp(4rem, 8vw, 7rem) 0 clamp(2rem, 5vw, 4rem);
  text-align: center;
}
```

- `.presentacion` selecciona tu bloque de bienvenida.
- `width: min(100% - 2rem, 70rem);` asigna el menor de estos valores:
 - el ancho total disponible menos 2 rem de espacio;
 - 70 rem como ancho máximo.
- Es una forma moderna de mantener márgenes en móvil y un contenido legible en escritorio.
- `margin: 0 auto;` deja margen arriba/abajo en 0 y reparte automáticamente los laterales. El resultado es un bloque centrado.
- `padding` admite tres valores:
 - primero: espacio superior;
 - segundo: espacio horizontal;
 - tercero: espacio inferior.
- `clamp(4rem, 8vw, 7rem)` adapta el padding superior según el ancho de pantalla.
- El valor central 0 no deja padding lateral porque ya se controla el ancho.
- `text-align: center;` centra el texto.

```
.presentacion h1 {
  max-width: 16ch;
  margin: 0 auto 1.25rem;
  color: var(--color-amarillo);
  font-family: "Shantell Sans", cursive;
  font-size: clamp(2.3rem, 6vw, 4.8rem);
  font-weight: 700;
  line-height: 1.05;
  text-wrap: balance;
}
```

- `.presentacion h1` significa “solo los títulos h1 dentro de `.presentacion`”.
- Es importante porque evita afectar otros h1 de la página.
- `max-width: 16ch`; limita el ancho aproximado a 16 caracteres. `ch` representa el ancho del carácter “0” de la fuente activa.
- Esto ayuda a que el título se divida de forma visualmente equilibrada.
- `margin: 0 auto 1.25rem`; significa:
 - margen superior: 0;
 - márgenes laterales: automáticos, para centrar;
 - margen inferior: 1.25 rem.
- `color`, `font-family`, `font-size` y `font-weight` controlan la apariencia tipográfica.
- `line-height: 1.05`; hace que las líneas queden más cercanas.
- `text-wrap: balance`; intenta repartir palabras de manera más armónica si el título ocupa varias líneas.

```
.presentacion h4 {
  max-width: 56rem;
  margin: 0 auto 1.75rem;
  color: rgba(255, 247, 252, 0.9);
  font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.2rem);
  font-weight: 400;
  line-height: 1.8;
  text-align: center;
}
```

- Este selector afecta solo al texto explicativo dentro de la presentación.
- `max-width: 56rem`; evita líneas excesivamente largas en pantallas grandes.
- `margin` centra el bloque y deja espacio inferior.
- `rgba(..., 0.9)` usa texto casi blanco con 90% de opacidad.
- `font-size: clamp(...)` escala de 1 a 1.2 rem.
- `line-height: 1.8` agrega separación entre líneas.
- Se cambia tu `text-align: justify` por `center`, porque el texto de bienvenida suele leerse mejor centrado y evita espacios irregulares entre palabras.

```
.presentacion h5 {
  margin: 0;
  color: var(--color-rosa);
  font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.25rem);
  font-weight: 700;
}
```

- Solo cambia h5 dentro de la presentación.
- Esto resuelve el problema de tu selector original:

```
.presentacion h1, h5
```

Ese selector significa “el h1 dentro de `.presentacion` y todos los h5 del documento”. Por eso alteraba títulos en carruseles y paneles.

- `margin: 0;` elimina separación automática.
- `color` aplica rosa.
- `font-size: clamp(...)` es responsivo.
- `font-weight: 700` aumenta su importancia visual.

4. Grid, categorías y figuras

```
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 {
  width: min(100% - 2rem, 82rem);
  margin: 0 auto;
  padding-bottom: clamp(3rem, 7vw, 6rem);
}
```

- Este selector aplica el estilo solo al contenedor que tiene simultáneamente:
 - `row`,
 - `row-cols-1`,
 - `row-cols-md-2`.
- En tu HTML, ese es el grid principal que organiza las categorías en una columna en móvil y dos en pantallas medianas o grandes. ^[1]
- `width` limita el ancho sin eliminar los márgenes móviles.
- `margin: 0 auto` centra el grid.
- `padding-bottom` deja un espacio adaptable debajo del bloque de categorías.

Este selector reemplaza tus reglas generales:

```
.col {
  padding-right: 10%;
}

.row {
```

```
padding-left: 10%;  
}
```

Es conveniente eliminarlas porque `.row` y `.col` se usan en muchas áreas de Bootstrap. Si las cambias globalmente, también afectan las columnas dentro de tus offcanvas de detalles y otros componentes. ^[1]

```
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 > .col > .figure {  
  height: 100%;  
  overflow: hidden;  
  border: 1px solid rgba(233, 204, 88, 0.2);  
  border-radius: var(--radio-grande);  
  background: rgba(114, 84, 165, 0.2);  
  box-shadow: var(--sombra-suave);  
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
}
```

- `>` significa “hijo directo”.
- El selector completo busca:
 1. el grid principal;
 2. una columna `.col` dentro de ese grid;
 3. una figura `.figure` dentro de la columna.
- `height: 100%`; intenta que todas las tarjetas ocupen la altura completa de su columna.
- `overflow: hidden`; oculta cualquier parte de imagen o contenido que se salga de las esquinas redondeadas.
- `border` añade una línea amarilla tenue.
- `border-radius` redondea esquinas usando la variable `--radio-grande`.
- `background` aplica un morado transparente.
- `box-shadow` agrega profundidad.
- `transition` permite que el movimiento y la sombra cambien suavemente.

```
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 > .col > .figure:hover {  
  box-shadow: var(--sombra-fuerte);  
  transform: translateY(-0.45rem);  
}
```

- Se activa cuando el cursor está sobre la tarjeta.
- `box-shadow` cambia a una sombra más intensa.
- `translateY(-0.45rem)` la desplaza hacia arriba aproximadamente 7 píxeles.
- El número negativo indica movimiento hacia arriba.

Si no quieres animaciones, puedes no implementar este bloque sin afectar la estructura.

```
.figure-img {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 16 / 8;
  margin: 0;
  border-radius: 0 !important;
  object-fit: cover;
  object-position: center;
  transition: transform 0.45s ease;
}
```

- `.figure-img` selecciona las imágenes de tus categorías.
- `width: 100%`; hace que ocupen todo el ancho disponible de la tarjeta.
- `aspect-ratio: 16 / 8`; mantiene una relación entre ancho y alto. Por cada 16 partes de ancho, ocupa 8 de alto.
- En tu CSS original usabas:

```
width: 800px;
height: 400px;
```

Eso fija una dimensión y puede provocar que la imagen exceda el ancho del dispositivo. `aspect-ratio` deja que se adapte.

- `margin: 0`; elimina posibles márgenes.
- `border-radius: 0 !important`; elimina el redondeo aplicado por Bootstrap a la imagen. Se hace porque el contenedor `.figure` ya controla las esquinas.
- `object-fit: cover`; conserva la proporción original de la fotografía, llena todo el espacio y recorta únicamente lo que sobra.
- `object-position: center`; indica que el recorte se haga desde el centro.
- `transition` prepara un cambio suave de escala.

```
.figure:hover .figure-img {
  transform: scale(1.04);
}
```

- Cuando la figura recibe hover, su imagen aumenta al 104% de tamaño.
- `scale(1.04)` significa 1.04 veces el tamaño original.
- Como el padre usa `overflow: hidden`, el aumento no se sale de la tarjeta.

```
.figure-caption {
  padding: 1.5rem 1.5rem 0.25rem;
  color: rgba(255, 247, 252, 0.88);
  text-align: center;
}
```

- `.figure-caption` contiene título y descripción de cada categoría.

- El padding de tres valores establece:
 - 1.5 rem arriba;
 - 1.5 rem a izquierda y derecha;
 - 0.25 rem abajo.
- color cambia el texto descriptivo a blanco con 88% de opacidad.
- text-align: center centra texto.

```
.figure-caption h5 {
  margin-bottom: 0.75rem;
  color: var(--color-amarillo);
  font-size: clamp(1.25rem, 2vw, 1.65rem);
  font-weight: 800;
  line-height: 1.25;
}
```

- Aplica exclusivamente al título h5 dentro de cada caption.
- margin-bottom separa título y descripción.
- color aplica amarillo.
- font-size es responsivo.
- font-weight: 800; hace el texto muy grueso.
- line-height: 1.25 controla espacios cuando el título ocupa más de una línea.

```
.figure-caption p {
  min-height: 4.8rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
  font-size: 0.98rem;
  line-height: 1.65;
}
```

- Selecciona párrafos dentro de los captions.
- min-height: 4.8rem; reserva una altura mínima. Esto ayuda a que los botones comiencen casi a la misma altura aunque las descripciones tengan longitudes distintas.
- margin-bottom deja separación inferior.
- font-size establece un tamaño apenas menor a 1 rem.
- line-height mejora la lectura.

En móvil se elimina esa altura mínima, porque no es necesario al tener una sola columna.

```
.figure > p.d-inline-flex {
  display: flex !important;
  justify-content: center;
  width: 100%;
  padding: 0 1.5rem 1.5rem;
}
```


- Este selector apunta al párrafo que es hijo directo de `.figure` y tiene clase `d-inline-flex`.
- En tu HTML, ese párrafo envuelve “Explorar películas”.^[1]
- `display: flex !important;` convierte el elemento en un contenedor flexible.
- `!important` es necesario porque `d-inline-flex` de Bootstrap establece `display: inline-flex`.
- `justify-content: center;` centra horizontalmente el botón.
- `width: 100%;` deja que el contenedor ocupe todo el ancho de tarjeta.
- `padding: 0 1.5rem 1.5rem;` significa:
 - sin padding superior;
 - 1.5 rem a los lados;
 - 1.5 rem abajo.

```
.btn-primary {
  min-width: 10rem;
  border: 0;
  border-radius: 999px;
  background-color: var(--color-amarillo-intenso);
  color: var(--color-texto-oscuro);
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.02em;
  transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease, transform 0.2s ease, box-s
```

- `.btn-primary` es una clase Bootstrap. En tu página se usa para “Explorar películas” y “Ver detalles”.^[1]
- `min-width: 10rem;` hace que el botón mida como mínimo 160 píxeles aproximadamente.
- `border: 0;` quita el borde.
- `border-radius: 999px;` crea forma de píldora. Un valor muy grande redondea completamente los extremos.
- `background-color` usa amarillo intenso.
- `color` aplica texto oscuro para contrastar.
- `font-weight: 800` hace el texto fuerte.
- `letter-spacing: 0.02em;` separa levemente las letras. `em` se calcula según el tamaño actual de texto.
- `transition` suaviza fondo, texto, movimiento y sombra.

```
.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus {
  background-color: var(--color-rosa);
  color: #ffffff;
  box-shadow: 0 0.5rem 1.1rem rgba(254, 83, 187, 0.28);
```

```
transform: translateY(-0.15rem);
}
```

- Al pasar el cursor o dar foco:
 - el fondo cambia a rosa;
 - el texto cambia a blanco;
 - aparece una sombra rosada;
 - el botón sube ligeramente.
- `translateY(-0.15rem)` mueve el botón aproximadamente 2 a 3 píxeles hacia arriba.

```
.card {
  border: 0;
  border-radius: 0 0 var(--radio-grande) var(--radio-grande);
  background: linear-gradient(145deg, #f4d875, #e9cc58);
  color: var(--color-texto-oscuro);
}
```

- `.card` es el contenedor Bootstrap que aparece al abrir “Explorar películas”.
- `border: 0;` elimina borde predeterminado.
- `border-radius: 0 0 ... ...;` usa cuatro valores, uno por esquina:
 - superior izquierda: 0;
 - superior derecha: 0;
 - inferior derecha: redondeada;
 - inferior izquierda: redondeada.
- Esto se usa porque la tarjeta se abre bajo una figura que ya tiene esquinas superiores redondeadas.
- `background: linear-gradient(145deg, ...)` aplica un amarillo claro en diagonal.
- `color` usa texto oscuro para legibilidad.

```
.card > .btn-close {
  align-self: flex-end;
  margin: 1rem 1rem 0;
}
```

- `>` busca el botón de cierre que sea hijo directo de `.card`.
- `align-self: flex-end;` intenta ubicar el botón al final del eje transversal de un contenedor flex.
- `margin: 1rem 1rem 0;` significa:
 - 1 rem arriba;
 - 1 rem a la derecha;
 - 0 abajo.

- **Nota importante:** `align-self` solo funciona si el contenedor `.card` tiene `display: flex`. Si no vas a añadirlo, puedes reemplazar esta regla por:

```
.card > .btn-close {  
  display: block;  
  margin: 1rem 1rem 0 auto;  
}
```

En esa alternativa:

- `display: block` permite usar márgenes con claridad.
- `margin-left: auto` empuja el botón a la derecha.

```
.carousel {  
  padding: 1rem;  
}
```

- `.carousel` selecciona todos los carruseles.
- `padding: 1rem`; añade espacio interno de 16 píxeles aproximadamente.

```
.carousel-inner {  
  overflow: hidden;  
  border-radius: 0.8rem;  
  box-shadow: 0 0.6rem 1.25rem rgba(43, 18, 59, 0.2);  
}
```

- `.carousel-inner` es el contenedor interno de las diapositivas.
- `overflow: hidden`; evita que imágenes o transiciones se salgan del contenedor.
- `border-radius` redondea sus esquinas.
- `box-shadow` añade profundidad.

```
.carousel-item > img {  
  width: 100%;  
  height: clamp(17rem, 38vw, 29rem);  
  object-fit: cover;  
}
```

- `.carousel-item > img` selecciona imágenes que sean hijas directas de cada diapositiva.
- `width: 100%`; usa todo el ancho del carrusel.
- `height: clamp(17rem, 38vw, 29rem)`; da una altura adaptable:
 - mínimo: 17 rem;
 - ideal: 38% del ancho de pantalla;
 - máximo: 29 rem.
- `object-fit: cover`; llena el espacio sin deformar el cartel o fotografía.

```
.carousel-caption {
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  padding: 2.5rem 1rem 1rem;
  background: linear-gradient(transparent, rgba(20, 8, 28, 0.9));
}
```

- `.carousel-caption` contiene el título y botón que aparecen sobre cada imagen.
- Bootstrap suele posicionarlo dentro del carrusel. Estas líneas lo hacen ocupar todo el ancho inferior:
 - `right: 0;` llega al borde derecho;
 - `bottom: 0;` se pega abajo;
 - `left: 0;` llega al borde izquierdo.
- `padding` agrega más espacio arriba que abajo para acomodar el degradado.
- `background: linear-gradient(...)` cambia de transparente arriba a morado casi opaco abajo.
- Esto permite leer texto sobre imágenes claras.

```
.carousel-caption h5 {
  color: #ffffff;
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: 800;
  text-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7);
}
```

- Cambia el título dentro de cada caption.
- `color: #ffffff;` hace el texto blanco.
- `font-size` define 1.2 rem.
- `font-weight: 800;` aplica negrita fuerte.
- `text-shadow` crea una sombra detrás de las letras:
 - sin desplazamiento horizontal;
 - 2 píxeles hacia abajo;
 - 10 píxeles de difuminado;
 - negro al 70% de opacidad.

```
.carousel-caption .btn-primary {
  margin-top: 0.35rem;
}
```

- Añade un margen superior entre el título de la película y el botón “Ver detalles”.

5. Paneles de detalle, formulario, footer y móvil

```
.carousel .offcanvas {  
  background:  
    radial-gradient(circle at top right, rgba(254, 83, 187, 0.15), transparent 25rem,  
      var(--color-fondo-secundario));  
  color: var(--color-texto);  
}
```

- Este selector aplica el diseño solo a paneles `.offcanvas` ubicados dentro de `.carousel`.
- Así no altera el menú lateral del navbar.
- `background` añade dos capas:
 - una luz rosa circular y transparente en la parte superior derecha;
 - el color morado secundario como base.
- `color` establece texto claro.

```
.carousel .offcanvas.w-75 {  
  width: min(92vw, 58rem) !important;  
}
```

- `.w-75` es una clase de Bootstrap que normalmente da 75% del ancho.
- `width: min(92vw, 58rem);` establece un máximo seguro:
 - 92% del ancho de pantalla en móvil;
 - hasta 58 rem en pantallas amplias.
- `!important` es necesario para reemplazar la regla de Bootstrap asociada a `.w-75`.

```
.carousel .offcanvas-body > .row {  
  align-items: center;  
  gap: 1.5rem 0;  
}
```

- Selecciona la fila directa dentro del cuerpo del panel de detalles.
- `align-items: center;` alinea verticalmente las columnas, por ejemplo el texto y la imagen.
- `gap: 1.5rem 0;` establece:
 - 1.5 rem de separación entre filas;
 - cero separación añadida entre columnas.
- Bootstrap ya controla gran parte de la separación horizontal de columnas.

```
.carousel .offcanvas-body .col > p:first-child {  
  margin-bottom: 1rem;  
  color: var(--color-amarillo);  
  font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2.25rem);  
  font-weight: 800;
```

```
    line-height: 1.15;
}
```

- Busca el primer párrafo de cada columna dentro del offcanvas.
- En tu estructura, corresponde al nombre de la película, como “LA LA LAND”.^[1]
- `:first-child` significa “solo si ese párrafo es el primer hijo”.
- `margin-bottom` lo separa de la lista de datos.
- `color` lo vuelve amarillo.
- `font-size: clamp()` adapta tamaño.
- `font-weight` aplica negrita fuerte.
- `line-height` compacta títulos de varias líneas.

```
.carousel .offcanvas-body .list-group-item {
  padding: 0.9rem 1rem;
  border-color: rgba(245, 211, 0, 0.35);
  background-color: rgba(133, 99, 192, 0.72);
  color: #ffffff;
  font-size: 0.96rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.55;
}
```

- `.list-group-item` selecciona cada renglón de información del panel: director, elenco, sinopsis, dónde ver, etc.
- `padding` añade espacio dentro de cada ítem.
- `border-color` aplica amarillo transparente a los bordes.
- `background-color` aplica morado claro con 72% de opacidad.
- `color` hace blanco el texto.
- `font-size` define un tamaño apenas menor a 1 rem.
- `font-weight: 400` mantiene texto regular.
- `line-height` añade buena separación en sinopsis largas.

```
.carousel .offcanvas-body img {
  width: 100%;
  max-height: 42rem;
  border-radius: 0.8rem;
  object-fit: cover;
  box-shadow: var(--sombra-suave);
}
```

- Selecciona las imágenes dentro de paneles de detalles.
- `width: 100%`; llena el ancho de su columna.
- `max-height: 42rem`; limita la altura máxima.

- Esto sustituye la regla original `height: 700px`, que podía provocar paneles excesivamente altos.
- `border-radius` redondea bordes.
- `object-fit: cover`; evita deformación.
- `box-shadow` añade profundidad.

```
.form {
  width: min(100% - 2rem, 48rem);
  margin: 0 auto;
  padding: clamp(3rem, 6vw, 5rem) 0;
}
```

- `.form` selecciona tu bloque de formulario.
- `width` deja margen lateral en móvil y limita el ancho máximo a 48 rem.
- `margin: 0 auto` centra el formulario.
- `padding` agrega espacio superior e inferior adaptable.

```
.form h4 {
  margin-bottom: 2rem;
  color: var(--color-amarillo);
  font-size: clamp(1.6rem, 4vw, 2.25rem);
  font-weight: 800;
  text-align: center;
}
```

- Aplica al título del formulario.
- `margin-bottom` lo separa de los campos.
- `color`, `font-size` y `font-weight` mejoran jerarquía visual.
- `text-align: center` lo centra.

```
.form .mb-3 {
  padding: 0;
  color: var(--color-texto);
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
}
```

- `.mb-3` es la clase de Bootstrap que agrupa cada campo y agrega margen inferior.
- `padding: 0`; elimina tu padding lateral original de 30%.
- En tu CSS actual, 30% a cada lado puede dejar un campo extremadamente estrecho en móvil.
- `color` afecta etiquetas o texto del grupo.
- `font-size` y `font-weight` hacen visibles las etiquetas.

```
.form .form-control {
  padding: 0.85rem 1rem;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 0.7rem;
  background-color: rgba(133, 99, 192, 0.85);
  color: #ffffff;
}
```

- Selecciona inputs y textareas Bootstrap ubicados dentro del formulario.
- padding aumenta el espacio de escritura.
- border transparente mantiene espacio reservado para un borde visible cuando se enfoque.
- border-radius redondea campos.
- background-color aplica morado claro con 85% de opacidad.
- color define letras blancas.

```
.form .form-control::placeholder {
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}
```

- ::placeholder cambia el texto de ejemplo que aparece antes de escribir.
- Usa blanco con 70% de opacidad, para diferenciarlo del texto real.

```
.form .form-control:focus {
  border-color: var(--color-amarillo-intenso);
  background-color: rgba(133, 99, 192, 1);
  color: #ffffff;
  box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.2);
}
```

- Al seleccionar un campo:
 - el borde se vuelve amarillo;
 - el fondo se hace completamente opaco;
 - el texto se mantiene blanco;
 - aparece un anillo exterior amarillo tenue.
- El objetivo es que la persona sepa claramente dónde está escribiendo.

```
footer {
  margin-top: 1rem;
  padding: 2rem 1rem;
  background-color: var(--color-amarillo);
  color: var(--color-texto-oscuro);
  font-size: clamp(0.9rem, 2vw, 1.05rem);
  font-weight: 700;
}
```



```
text-align: center;
}
```

- footer selecciona el pie de página.
- margin-top: 1rem lo separa del contenido anterior.
- padding: 2rem 1rem agrega:
 - 2 rem arriba y abajo;
 - 1 rem a los lados.
- background-color establece amarillo.
- color establece morado oscuro.
- font-size: clamp() adapta el texto.
- font-weight: 700 usa negrita.
- text-align: center centra el contenido.

```
@media (max-width: 767.98px) {
  .navbar-brand {
    max-width: 12rem;
  }

  .presentacion {
    padding-top: 3.5rem;
  }

  .figure-caption p {
    min-height: auto;
  }

  .carousel-caption {
    padding-top: 3.5rem;
  }

  .carousel-caption h5 {
    font-size: 1rem;
  }

  .carousel-caption .btn-primary {
    min-width: auto;
    padding: 0.45rem 0.8rem;
    font-size: 0.85rem;
  }

  .carousel .offcanvas-body .row {
    flex-direction: column-reverse;
  }
}
```

- @media crea reglas que solo se activan en determinadas condiciones.

- (`max-width: 767.98px`) significa “aplica esto cuando la pantalla mida 767.98 píxeles o menos”.
- Bootstrap usa aproximadamente 768 píxeles como límite entre móvil y tablet.

Dentro del bloque:

```
.navbar-brand {
  max-width: 12rem;
}
```

- Limita el ancho del nombre de la marca en móvil.
- Evita que choque con el logo o botón hamburguesa.

```
.presentacion {
  padding-top: 3.5rem;
}
```

- Reduce el espacio superior de bienvenida en teléfonos.

```
.figure-caption p {
  min-height: auto;
}
```

- Elimina la altura mínima forzada en descripciones.
- Como en móvil las tarjetas están una debajo de otra, no hace falta que botones queden a la misma altura.

```
.carousel-caption {
  padding-top: 3.5rem;
}
```

- Aumenta el degradado y espacio superior del texto sobre carteles en móvil.
- Esto compensa el menor tamaño de imágenes.

```
.carousel-caption h5 {
  font-size: 1rem;
}
```

- Reduce el título de una película dentro del carrusel para evitar que ocupe demasiado espacio.

```
.carousel-caption .btn-primary {
  min-width: auto;
  padding: 0.45rem 0.8rem;
  font-size: 0.85rem;
}
```

- `min-width: auto;` elimina el ancho mínimo de 10 rem que usan otros botones.
- `padding` reduce el tamaño interior.
- `font-size` reduce letras.
- El objetivo es que “Ver detalles” no cubra gran parte de la imagen en móvil.

```
.carousel .offcanvas-body .row {
  flex-direction: column-reverse;
}
```

- Bootstrap convierte `.row` en un contenedor flexible.
- `flex-direction: column-reverse` apila los elementos verticalmente, pero en orden inverso.
- En tu `offcanvas`, la primera columna contiene texto y la segunda imagen.^[1]
- Al invertir, la imagen suele mostrarse primero y los detalles aparecen debajo.
- Si prefieres que el texto aparezca antes de la imagen en móvil, elimina esta regla o cámbiala por:

```
flex-direction: column;
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *,
  *::before,
  *::after {
    scroll-behavior: auto !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
  }
}
```

- `prefers-reduced-motion` detecta si la persona configuró su dispositivo para reducir animaciones.
- Algunas personas son sensibles a efectos visuales o mareos por movimiento.
- `reduce` activa este bloque para esas personas.
- `scroll-behavior: auto` elimina el desplazamiento suave.
- `transition-duration: 0.01ms` reduce las transiciones a una duración prácticamente imperceptible.
- `animation-duration: 0.01ms` hace lo mismo con animaciones.
- `animation-iteration-count: 1` evita que una animación se repita.
- `!important` asegura que estas preferencias tengan prioridad sobre otras reglas visuales.

Cambios mínimos recomendados

Si no quieres reemplazar todo tu CSS, implementa primero estos cambios: son los que más mejoran la estabilidad del diseño.

1. Elimina estas reglas originales:

```
.col {  
  padding-right: 10%;  
}  
  
.row {  
  padding-left: 10%;  
}  
  
.figure-img {  
  width: 800px;  
  height: 400px;  
}  
  
.presentacion h1,h5 {  
  text-align: center;  
  color: #E9CC58;  
}
```

2. Sustitúyelas por estas:

```
/* CAMBIO: No altera todas las columnas y filas de Bootstrap. */  
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 {  
  width: min(100% - 2rem, 82rem);  
  margin: 0 auto;  
  padding-bottom: clamp(3rem, 7vw, 6rem);  
}  
  
/* CAMBIO: Imágenes adaptables y proporcionales en toda pantalla. */  
.figure-img {  
  width: 100%;  
  aspect-ratio: 16 / 8;  
  margin: 0;  
  object-fit: cover;  
}  
  
/* CAMBIO: El estilo se limita al título de presentación. */  
.presentacion h1 {  
  text-align: center;  
  color: #E9CC58;  
}  
  
/* CAMBIO: Ya no afecta los h5 de carruseles y tarjetas. */  
.presentacion h5 {  
  text-align: center;  
  color: #E9CC58;  
}
```

3. Después incorpora variables, tarjetas, formulario, navbar y animaciones según el resultado que quieras lograr.

*
**

1. index.html