



crea por favor un CSS con todo el código completo, ahora incluyendo como comentario cada línea de información que me acabas de proporcionar con cada línea de código, no omitas nada, quiero guardar absolutamente toda la información que me diste para poder usarla como un glosario de las funciones que puedo utilizar en CSS para el futuro.

A continuación tienes un `styles.css` completo y documentado. Cada línea o bloque incluye comentarios explicativos para que puedas usarlo como guía de referencia. Está pensado para tu HTML actual con Bootstrap, navbar, menú offcanvas, tarjetas de categorías, carruseles, paneles de detalles, formulario y footer.^[1]

```
/* =====
GLOSARIO RÁPIDO DE CSS
=====
selector {
    propiedad: valor;
}

- "selector" indica qué elemento HTML recibe el estilo.
- "propiedad" indica qué aspecto se modifica: color, tamaño, margen, etc.
- "valor" indica el resultado de esa modificación.
- El punto "." selecciona una clase: .navbar selecciona class="navbar".
- El símbolo "#" selecciona un id: #inicio selecciona id="inicio".
- :hover se activa cuando el cursor pasa sobre un elemento.
- :focus se activa cuando un elemento recibe foco, por ejemplo con Tab.
- :focus-visible muestra el foco principalmente cuando se navega con teclado.
- ::before y ::after permiten crear contenido decorativo con CSS.
- Las comas permiten aplicar el mismo bloque a varios selectores.
===== */

/* =====
1. VARIABLES GLOBALES DE DISEÑO
=====

:root representa el nivel más alto del documento HTML.

Las propiedades que comienzan con "--" son variables CSS.
No cambian la página por sí mismas: almacenan valores para reutilizarlos.

Una variable se utiliza después con:
propiedad: var(--nombre-de-la-variable);
```

Ventaja: si quieres cambiar un color en todo el sitio, cambias una sola línea aquí en lugar de buscar el mismo código hexadecimal repetido.

===== */

```
:root {
  /* Guarda el tono principal de fondo: morado muy oscuro. */
  --color-fondo: #25112f;

  /* Guarda un segundo morado para degradados y secciones secundarias. */
  --color-fondo-secundario: #3d1d55;

  /* Guarda un morado medio para superficies, tarjetas o componentes. */
  --color-superficie: #7254a5;

  /* Guarda una versión más clara del color de superficie. */
  --color-superficie-clara: #8563c0;

  /* Guarda el rosa intenso de la identidad visual. */
  --color-rosa: #fe53bb;

  /* Guarda un rosa menos intenso para fondos o detalles suaves. */
  --color-rosa-suave: #c767a0;

  /* Guarda el amarillo dorado para títulos y elementos destacados. */
  --color-amarillo: #e9cc58;

  /* Guarda un amarillo más intenso para llamadas a la acción y foco. */
  --color-amarillo-intenso: #f5d300;

  /* Guarda un blanco ligeramente rosado para textos sobre fondo oscuro. */
  --color-texto: #fff7fc;

  /* Guarda un morado muy oscuro para textos sobre fondos claros. */
  --color-texto-oscuro: #2b123b;

  /*
    Guarda una sombra suave reutilizable.

    Valores de box-shadow:
    1. 0      = desplazamiento horizontal; 0 significa sin movimiento lateral.
    2. 12px   = desplazamiento vertical; la sombra se coloca hacia abajo.
    3. 30px   = desenfoque; un valor alto vuelve la sombra más suave.
    4. rgba() = color de la sombra con transparencia.
  */
  --sombra-suave: 0 12px 30px rgba(16, 5, 24, 0.28);

  /*
    Guarda una sombra más grande e intensa.

    Esta se usa normalmente al colocar el cursor sobre una tarjeta.
  */
  --sombra-fuerte: 0 20px 45px rgba(16, 5, 24, 0.42);

  /*
    Guarda un valor de borde redondeado.
```

```

    rem es una medida relativa al tamaño de letra raíz.
    Generalmente 1rem equivale a 16px, aunque puede variar si el usuario
    cambia el tamaño de letra de su navegador.
*/
--radio-grande: 1rem;
}

/* =====
2. NORMALIZACIÓN BÁSICA
===== */

/*
* selecciona todos los elementos HTML.

*::before y *::after seleccionan elementos decorativos que CSS puede crear
antes y después de un elemento.

box-sizing: border-box hace que el ancho y alto declarado de un elemento
incluya el padding y el borde.

Ejemplo:
Si una caja tiene width: 300px y padding: 20px:
- Sin border-box, puede ocupar 340px.
- Con border-box, seguirá ocupando 300px.
*/
*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
}

/*
html representa todo el documento.

scroll-behavior: smooth anima suavemente el desplazamiento al visitar
enlaces internos, por ejemplo <a href="#inicio">.

Si no existen enlaces internos en tu sitio, esta línea no tendrá un efecto
visible, pero tampoco genera problemas.
*/
html {
    scroll-behavior: smooth;
}

/*
body representa toda la parte visible de la página.

Aquí se define el fondo general, la fuente base, el color de texto
predeterminado y el interlineado.
*/
body {
    /*

```

```

    Elimina el margen automático que los navegadores suelen aplicar al body.
    Así el fondo y los elementos pueden llegar hasta los bordes de la ventana.
*/
margin: 0;

/*
    Evita que el layout se reduzca a menos de 320px de ancho.

    320px es una referencia histórica de pantallas móviles pequeñas.
    Puedes eliminar esta línea si deseas que el sitio se comprima aún más.
*/
min-width: 320px;

/*
    background permite aplicar varias capas de fondo separadas por comas.

    La primera capa es una luz rosa suave.
    radial-gradient crea un degradado circular:
    - circle: usa forma circular.
    - at top right: inicia en la esquina superior derecha.
    - rgba(199, 103, 160, 0.2): rosa con 20% de opacidad.
    - transparent 30rem: se vuelve transparente al llegar a 30rem.

    La segunda capa es un degradado morado de base.
    linear-gradient crea un degradado recto:
    - 135deg: dirección diagonal.
    - var(--color-fondo) 0%: inicia en morado oscuro.
    - var(--color-fondo-secundario) 100%: termina en el segundo morado.
*/
background:
    radial-gradient(circle at top right, rgba(199, 103, 160, 0.2), transparent 30rem),
    linear-gradient(135deg, var(--color-fondo) 0%, var(--color-fondo-secundario) 100%);

/*
    Define el color de texto predeterminado de la página.
    var() recupera la variable creada en :root.
*/
color: var(--color-texto);

/*
    Selecciona Montserrat Alternates como fuente principal.
    sans-serif es el respaldo: se utiliza si la fuente de Google no carga.
*/
font-family: "Montserrat Alternates", sans-serif;

/*
    Define grosor regular para el texto general.
    400 es el peso normal; 300 suele ser más fino y menos legible.
*/
font-weight: 400;

/*
    Define la distancia vertical entre líneas de texto.
    1.6 significa 1.6 veces el tamaño de fuente.
    Mejora la lectura en párrafos.
*/

```

```

    line-height: 1.6;
}

/*
  img selecciona todas las imágenes de la página.
*/
img {
  /*
    Convierte la imagen en un elemento de bloque.

    Las imágenes son inline por defecto y pueden dejar un pequeño espacio
    debajo, como si se alinearan con una línea de texto.
    display: block elimina ese espacio visual.
  */
  display: block;

  /*
    Evita que una imagen ocupe más ancho que su contenedor.
    Es una medida básica de diseño responsivo.
  */
  max-width: 100%;
}

/*
  Estos selectores muestran un foco visible en elementos interactivos.

  a          = enlaces.
  button     = botones.
  input      = campos de entrada.
  textarea   = áreas de texto.
  :focus-visible = se activa especialmente al navegar con teclado.

  Esto beneficia la accesibilidad porque la persona puede ver dónde se
  encuentra al usar la tecla Tab.
*/
a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  /*
    Dibuja un borde externo amarillo de 3px.

    outline no ocupa espacio dentro del elemento, a diferencia de border.
    solid indica una línea continua.
  */
  outline: 3px solid var(--color-amarillo-intenso);

  /*
    Separa el outline 3px del borde real del elemento.
    Hace que el foco sea más fácil de distinguir.
  */
  outline-offset: 3px;
}

```

```

/* =====
3. NAVBAR / BARRA DE NAVEGACIÓN
===== */

/*
.navbar selecciona la barra superior de Bootstrap.

Bootstrap también define estilos para .navbar. Por ello, algunas reglas
usan !important para tener prioridad sobre las reglas de Bootstrap.
*/
.navbar {
  /*
  Define una altura mínima aproximada de 88px.
  5.5rem suele equivaler a 88px cuando 1rem equivale a 16px.
  */
  min-height: 5.5rem;

  /*
  padding acepta dos valores:
  - 0.75rem arriba y abajo.
  - 0 a la izquierda y derecha.
  */
  padding: 0.75rem 0;

  /*
  Fondo rosa con 95% de opacidad.

  rgba tiene cuatro valores:
  - rojo: 199
  - verde: 103
  - azul: 160
  - opacidad: 0.95

  !important aumenta la prioridad para reemplazar el fondo de Bootstrap.
  */
  background: rgba(199, 103, 160, 0.95) !important;

  /*
  Crea una sombra debajo del navbar:
  - 0: no se mueve a izquierda/derecha.
  - 4px: baja 4px.
  - 18px: cantidad de desenfoque.
  - rgba: morado oscuro semitransparente.
  */
  box-shadow: 0 4px 18px rgba(30, 9, 42, 0.22);

  /*
  Desenfoca visualmente el contenido que esté detrás del navbar.

  Este efecto se aprecia mejor cuando el navbar tiene transparencia.
  Puede no tener soporte completo en navegadores antiguos, pero la página
  sigue funcionando sin él.
  */
  backdrop-filter: blur(10px);
}

```

```

/*
    .navbar img selecciona todas las imágenes ubicadas dentro del navbar.
    En tu HTML afecta el logo.
*/
.navbar img {
    /*
        clamp(mínimo, tamaño-ideal, máximo) crea un tamaño adaptable:

        - 3.5rem: el logo nunca será menor que este tamaño.
        - 8vw: tamaño ideal equivalente al 8% del ancho de la ventana.
        - 5rem: el logo nunca será mayor que este tamaño.

        vw significa "viewport width", es decir, porcentaje del ancho visible.
    */
    width: clamp(3.5rem, 8vw, 5rem);

    /*
        Calcula la altura automáticamente según el ancho.
        Esto evita que el logo se deforme.
    */
    height: auto;

    /*
        Mantiene toda la imagen visible dentro de su área.
        Es útil si una imagen tiene una proporción irregular.
    */
    object-fit: contain;
}

/*
    .navbar-brand es el enlace o texto principal de la barra de navegación.

    En tu HTML corresponde a "Fotogramas que permanecen".
*/
.navbar-brand {
    /*
        Usa el morado oscuro para el texto.
        !important evita que Bootstrap sobrescriba este color.
    */
    color: var(--color-texto-oscuro) !important;

    /*
        Usa Shantell Sans como fuente decorativa.
        Si no está disponible, utiliza una fuente cursive genérica.
    */
    font-family: "Shantell Sans", cursive;

    /*
        Tamaño de texto adaptable:
        - mínimo: 1.45rem.
        - ideal: 3% del ancho de la ventana.
        - máximo: 2.4rem.
    */
}

```

```

font-size: clamp(1.45rem, 3vw, 2.4rem);

/* 700 corresponde a un grosor de letra tipo negrita. */
font-weight: 700;

/*
  Reduce ligeramente la separación vertical entre líneas.
  Es útil si el nombre de la marca ocupa dos líneas en móvil.
*/
line-height: 1.1;

/*
  Centra el texto dentro del área que ocupe el enlace.
*/
text-align: center;

/*
  Anima el cambio de color durante 0.2 segundos.
  ease hace que la animación inicie y termine suavemente.
*/
transition: color 0.2s ease;
}

/*
  :hover se activa al poner el cursor sobre el nombre de la marca.
*/
.navbar-brand:hover {
  /*
    Cambia el texto a blanco.
    !important conserva prioridad frente a Bootstrap.
  */
  color: #ffffff !important;
}

/*
  .navbar .offcanvas selecciona el panel lateral del menú que está
  dentro de la barra de navegación.
*/
.navbar .offcanvas {
  /*
    min() elige el valor menor:
    - 88vw: 88% del ancho de pantalla.
    - 25rem: aproximadamente 400px.

    En móvil, el panel puede ocupar casi toda la pantalla.
    En escritorio, no crece más allá de 25rem.
  */
  width: min(88vw, 25rem);

  /*
    Fondo degradado vertical:
    - 180deg: de arriba hacia abajo.
    - #7254a5 0%: morado medio arriba.
    - #4b2867 100%: morado más oscuro abajo.
  */
}

```



```

*/
background: linear-gradient(180deg, #7254a5 0%, #4b2867 100%);

/* Establece el color base para textos del menú. */
color: var(--color-texto);

/*
    Alinea a la izquierda los textos del menú.
    En listas largas suele resultar más fácil de leer que centrado.
*/
text-align: left;
}

/*
    .offcanvas-title es el título situado en la cabecera del panel lateral.
    En tu HTML corresponde al título "Menú".
*/
.navbar .offcanvas-title {
    /* Aplica amarillo dorado al título. */
    color: var(--color-amarillo);

    /* Hace el título más destacado. */
    font-weight: 700;
}

/*
    .nav-link selecciona los enlaces principales del menú:
    Inicio, Tienda y Explora por géneros.
*/
.navbar .offcanvas .nav-link {
    /*
        padding con dos valores:
        - 0.8rem arriba y abajo.
        - 0.9rem a ambos lados.

        Amplía el área clicable, importante para pantallas táctiles.
    */
    padding: 0.8rem 0.9rem;

    /*
        Redondea las esquinas del fondo que aparecerá al hacer hover.
    */
    border-radius: 0.65rem;

    /* Establece texto blanco para contrastar con el fondo morado. */
    color: #ffffff;

    /* Aumenta levemente el tamaño con respecto al texto base. */
    font-size: 1.05rem;

    /* 600 corresponde a seminegrita. */
    font-weight: 600;
}

```

```

        Prepara transiciones para tres propiedades:
        - background-color: color de fondo.
        - color: color del texto.
        - transform: movimiento o escala.
    */
    transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease, transform 0.2s ease;
}

/*
    Este bloque funciona al pasar el cursor sobre un enlace o al enfocarlo
    con teclado.
*/
.navbar .offcanvas .nav-link:hover,
.navbar .offcanvas .nav-link:focus {
    /*
        Agrega un fondo rosa transparente.
        El último valor 0.18 es la opacidad de 18%.
    */
    background-color: rgba(254, 83, 187, 0.18);

    /* Cambia las letras a amarillo. */
    color: var(--color-amarillo);

    /*
        Mueve visualmente el enlace 0.25rem hacia la derecha.
        No modifica la posición real de los demás elementos.
    */
    transform: translateX(0.25rem);
}

/*
    .dropdown-menu selecciona el contenedor del submenú
    "Explora por géneros".
*/
.navbar .offcanvas .dropdown-menu {
    /*
        Añade espacio interno alrededor de todas las opciones.
    */
    padding: 0.5rem;

    /*
        Añade un borde de 1px:
        - solid: línea continua.
        - rgba blanco con 20% de opacidad.
    */
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);

    /* Redondea las esquinas del submenú. */
    border-radius: 0.75rem;

    /* Establece un rosa claro como fondo. */
    background-color: #f8d9e8;

    /* Aplica la variable de sombra suave definida en :root. */

```

```

    box-shadow: var(--sombra-suave);

    /* Alinea a la izquierda las opciones internas. */
    text-align: left;
}

/*
.dropdown-item selecciona cada enlace individual dentro del submenú.
*/
.navbar .offcanvas .dropdown-item {
    /*
        Añade área pulsable:
        - 0.65rem arriba y abajo.
        - 0.75rem a izquierda y derecha.
    */
    padding: 0.65rem 0.75rem;

    /* Redondea el fondo que aparece en hover. */
    border-radius: 0.45rem;

    /* Usa texto oscuro sobre el fondo rosa claro. */
    color: var(--color-texto-oscuro);

    /* Reduce levemente el tamaño para diferenciar subopciones de opciones principales
    font-size: 0.95rem;

    /*
        Permite que títulos largos se dividan en varias líneas.
        Sin esta regla, algunos menús pueden forzar una sola línea.
    */
    white-space: normal;

    /* Suaviza cambios de fondo y color. */
    transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease;
}

/*
    Se aplica al poner el cursor sobre una opción del submenú
    o al enfocarla con teclado.
*/
.navbar .offcanvas .dropdown-item:hover,
.navbar .offcanvas .dropdown-item:focus {
    /* Cambia el fondo a morado oscuro. */
    background-color: var(--color-fondo-secundario);

    /* Cambia el texto a blanco. */
    color: #ffffff;
}

/*
    IMPORTANTE:
    Esta forma es preferible a tu selector original:

```

```
.navbar .offcanvas .dropdown-menu li :hover
```

Ese selector contiene un espacio entre "li" y ":hover".

Por ello puede afectar a elementos descendientes dentro de li, no necesariamente al enlace que deseas estilizar.

Usar .dropdown-item apunta directamente a cada elemento Bootstrap.

```
*/
```

```
/*
```

.form-control es la clase Bootstrap usada por inputs y textareas.

Aquí se limita al campo de búsqueda dentro del offcanvas del navbar.

```
*/
```

```
.navbar .offcanvas .form-control {
```

```
/*
```

Crea un borde invisible de 1px.

Mantener el borde aunque sea transparente evita que el campo cambie de tamaño cuando el borde se vuelve visible al recibir foco.

```
*/
```

```
border: 1px solid transparent;
```

```
/* Aplica un fondo blanco con ligera tonalidad rosa. */
```

```
background-color: #fff5fb;
```

```
/* Establece texto oscuro para lectura clara. */
```

```
color: var(--color-texto-oscuro);
```

```
/*
```

Alinea el texto escrito a la izquierda.

Es la alineación convencional para entradas de búsqueda.

```
*/
```

```
text-align: left;
```

```
}
```

```
/*
```

:focus se activa al seleccionar el campo, ya sea con clic o teclado.

```
*/
```

```
.navbar .offcanvas .form-control:focus {
```

```
/* Vuelve amarillo el borde del campo. */
```

```
border-color: var(--color-amarillo-intenso);
```

```
/*
```

Crea un anillo amarillo suave alrededor:

- 0: sin desplazamiento horizontal.

- 0: sin desplazamiento vertical.

- 0: sin desenfoque.

- 0.25rem: grosor exterior del anillo.

- rgba: amarillo con 25% de opacidad.

```
*/
```

```
box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.25);
```

```
}
```

```

/*
    .btn dentro del offcanvas selecciona botones del menú lateral.
    Principalmente afecta el botón "Buscar".
*/
.navbar .offcanvas .btn {
    /* Elimina el borde predeterminado del botón. */
    border: 0;

    /* Aplica el fondo morado oscuro. */
    background-color: var(--color-fondo);

    /* Aplica texto blanco. */
    color: #ffffff;

    /* Aplica negrita. */
    font-weight: 700;
}

/*
    :hover se activa al poner el cursor sobre el botón Buscar.
*/
.navbar .offcanvas .btn:hover {
    /* Cambia el fondo a rosa intenso. */
    background-color: var(--color-rosa);

    /* Cambia el texto a morado oscuro. */
    color: var(--color-texto-oscuro);
}

/*
    .navbar-toggler corresponde al botón hamburguesa.
*/
.navbar-toggler {
    /*
        Agrega un borde morado oscuro semitransparente de 1px.
    */
    border: 1px solid rgba(43, 18, 59, 0.4);

    /* Define el color base del botón. */
    color: var(--color-texto-oscuro);
}

/*
    :focus se activa cuando el botón hamburguesa es seleccionado.
*/
.navbar-toggler:focus {
    /*
        Muestra un anillo amarillo transparente para indicar foco.
    */
    box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.35);
}

```

```

/* =====
4. SECCIÓN DE PRESENTACIÓN
===== */

/*
.presentation selecciona tu bloque de bienvenida.

Es preferible controlar el ancho desde el contenedor principal en vez de
usar padding-left: 20% y padding-right: 20%, porque porcentajes altos
pueden dejar poco espacio en pantallas pequeñas.
*/
.presentation {
  /*
    min() usa el menor valor entre:
    - 100% - 2rem: ancho total menos 1rem a cada lado.
    - 70rem: ancho máximo aproximado de 1120px.

    Así el texto deja margen en móvil y no se extiende demasiado en escritorio.
  */
  width: min(100% - 2rem, 70rem);

  /*
    0 aplica margen superior e inferior de cero.
    auto aplica márgenes laterales automáticos y centra el contenedor.
  */
  margin: 0 auto;

  /*
    padding con tres valores:
    - clamp(...) = espacio superior adaptable.
    - 0 = sin padding lateral porque el ancho ya deja margen.
    - clamp(...) = espacio inferior adaptable.

    El primer clamp:
    - mínimo 4rem.
    - ideal 8vw.
    - máximo 7rem.

    El segundo clamp:
    - mínimo 2rem.
    - ideal 5vw.
    - máximo 4rem.
  */
  padding: clamp(4rem, 8vw, 7rem) 0 clamp(2rem, 5vw, 4rem);

  /* Centra el texto dentro de toda la presentación. */
  text-align: center;
}

/*
Este selector modifica únicamente h1 dentro de .presentation.

IMPORTANTE:
Tu selector original era:

```

```
.presentacion h1, h5
```

Este se interpreta como:

- h1 dentro de .presentacion.
- TODOS los h5 del documento.

Por eso afectaba títulos de películas y carruseles.

```
*/
```

```
.presentacion h1 {
```

```
/*
```

Limita el ancho del título a aproximadamente 16 caracteres.

ch es una unidad relacionada con el ancho del carácter "0" de la fuente.

Sirve para controlar la longitud visual de una línea.

```
*/
```

```
max-width: 16ch;
```

```
/*
```

margin con tres valores:

- 0 arriba.
- auto izquierda y derecha para centrar.
- 1.25rem abajo para separar el h1 del siguiente texto.

```
*/
```

```
margin: 0 auto 1.25rem;
```

```
/* Aplica amarillo dorado. */
```

```
color: var(--color-amarillo);
```

```
/* Aplica la fuente decorativa. */
```

```
font-family: "Shantell Sans", cursive;
```

```
/*
```

Tamaño adaptable:

- mínimo 2.3rem.
- ideal 6vw.
- máximo 4.8rem.

```
*/
```

```
font-size: clamp(2.3rem, 6vw, 4.8rem);
```

```
/* Aplica negrita. */
```

```
font-weight: 700;
```

```
/*
```

Hace que las líneas del título queden más cercanas.

Es útil si el título se parte en dos líneas.

```
*/
```

```
line-height: 1.05;
```

```
/*
```

Intenta distribuir equilibradamente las palabras en varias líneas.

Este efecto es decorativo; navegadores sin soporte simplemente lo ignoran.

```
*/
```

```
text-wrap: balance;
```

```
}
```

```

/*
  Selecciona el h4 descriptivo dentro de la presentación.
*/
.presentation h4 {
  /*
    Evita que párrafos largos ocupen demasiado ancho en pantallas grandes.
    Un ancho moderado mejora la lectura.
  */
  max-width: 56rem;

  /*
    Centra el bloque y deja separación inferior.
  */
  margin: 0 auto 1.75rem;

  /*
    Aplica blanco rosado con 90% de opacidad.
    La pequeña transparencia crea jerarquía frente al título amarillo.
  */
  color: rgba(255, 247, 252, 0.9);

  /*
    Texto adaptable:
    - mínimo 1rem.
    - ideal 2vw.
    - máximo 1.2rem.
  */
  font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.2rem);

  /* Mantiene peso tipográfico regular. */
  font-weight: 400;

  /* Incrementa distancia entre líneas para lectura cómoda. */
  line-height: 1.8;

  /*
    Centra el texto.

    Se reemplaza text-align: justify, porque justificar un texto de anchura
    variable puede crear huecos irregulares entre palabras, sobre todo en móvil.
  */
  text-align: center;
}

/*
  Selecciona exclusivamente el h5 dentro de la presentación.

  No afecta h5 usados como títulos de película dentro de carruseles.
*/
.presentation h5 {
  /* Elimina márgenes predeterminados. */
  margin: 0;

  /* Aplica rosa intenso. */

```



```

color: var(--color-rosa);

/* Define tamaño adaptable. */
font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.25rem);

/* Hace el mensaje final más visible. */
font-weight: 700;
}

/* =====
5. GRID PRINCIPAL DE CATEGORÍAS
===== */

/*
Este selector busca un elemento que tenga simultáneamente las tres clases:
- row
- row-cols-1
- row-cols-md-2

En tu HTML corresponde al grid principal de categorías:
una columna en móvil y dos columnas en pantallas medianas o grandes.

Se usa un selector específico para NO modificar todos los .row de Bootstrap.
*/
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 {
  /*
  Limita el ancho de la cuadrícula:
  - 100% - 2rem deja márgenes laterales en pantalla pequeña.
  - 82rem establece el ancho máximo para escritorio.
  */
  width: min(100% - 2rem, 82rem);

  /* Centra el grid horizontalmente. */
  margin: 0 auto;

  /*
  Deja espacio inferior adaptable:
  - mínimo 3rem.
  - ideal 7vw.
  - máximo 6rem.
  */
  padding-bottom: clamp(3rem, 7vw, 6rem);
}

/*
IMPORTANTE: ELIMINA ESTAS REGLAS ANTIGUAS DE TU CSS:

.col {
  padding-right: 10%;
}

.row {
  padding-left: 10%;
}

```

```

Bootstrap reutiliza .row y .col dentro de carruseles, offcanvas, formularios
y otras áreas. Modificarlas globalmente puede romper márgenes y alineación.
*/

/*
Este selector significa:

1. Encuentra el grid principal.
2. Busca una columna .col que sea hija directa de ese grid.
3. Busca una figura .figure que sea hija directa de esa columna.

El símbolo ">" significa "hijo directo".
*/
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 > .col > .figure {
  /*
  Intenta que la tarjeta utilice todo el alto disponible de su columna.
  Ayuda a mantener un aspecto uniforme.
  */
  height: 100%;

  /*
  Oculta contenido que sobresalga de la tarjeta.

  Es necesario para que una imagen ampliada con hover no se salga de las
  esquinas redondeadas.
  */
  overflow: hidden;

  /*
  Agrega una línea amarilla muy tenue:
  - 1px de grosor.
  - color amarillo con 20% de opacidad.
  */
  border: 1px solid rgba(233, 204, 88, 0.2);

  /* Redondea las esquinas usando la variable global. */
  border-radius: var(--radio-grande);

  /*
  Fondo morado con 20% de transparencia.
  Permite que el fondo general se perciba de forma sutil.
  */
  background: rgba(114, 84, 165, 0.2);

  /* Añade sombra para elevar visualmente la tarjeta. */
  box-shadow: var(--sombra-suave);

  /*
  Anima el movimiento vertical y el cambio de sombra al pasar el cursor.
  Ambas transiciones duran 0.3 segundos.
  */
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

```

```

/*
: hover se activa al poner el cursor sobre una tarjeta de categoría.
*/
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 > .col > .figure: hover {
/* Sustituye la sombra normal por una más profunda. */
box-shadow: var(--sombra-fuerte);

/*
Mueve la tarjeta hacia arriba.

Un valor negativo en Y sube el elemento.
0.45rem equivale aproximadamente a 7px.
*/
transform: translateY(-0.45rem);
}

/*
.figure-img selecciona las imágenes principales de las categorías.
*/
.figure-img {
/*
Hace que la imagen ocupe todo el ancho de su tarjeta.
*/
width: 100%;

/*
Mantiene una proporción visual de 16 de ancho por 8 de alto.

A diferencia de usar width: 800px y height: 400px, este método se adapta
automáticamente al ancho de móvil, tablet o escritorio.
*/
aspect-ratio: 16 / 8;

/* Elimina márgenes automáticos alrededor de la imagen. */
margin: 0;

/*
Elimina el border-radius aplicado por Bootstrap con la clase .rounded.

!important es necesario si Bootstrap tiene una regla más específica.
La tarjeta .figure ya tiene las esquinas redondeadas y overflow: hidden.
*/
border-radius: 0 !important;

/*
Llena toda el área sin deformar la fotografía.

cover mantiene la proporción original y recorta las partes sobrantes.
*/
object-fit: cover;

/*
Determina desde qué zona se hace el recorte al usar object-fit: cover.
center conserva el centro de la imagen como prioridad.

```

```

*/
object-position: center;

/* Prepara una animación suave de escala para hover. */
transition: transform 0.45s ease;
}

/*
    Cuando la tarjeta .figure recibe hover, cambia su imagen interna.
*/
.figure:hover .figure-img {
    /*
        Aumenta la imagen al 104% de su tamaño original.

        El contenedor .figure tiene overflow: hidden, por lo que el aumento
        no desborda las esquinas.
    */
    transform: scale(1.04);
}

/*
    .figure-caption contiene el título y descripción de cada categoría.
*/
.figure-caption {
    /*
        padding con tres valores:
        - 1.5rem arriba.
        - 1.5rem a izquierda y derecha.
        - 0.25rem abajo.
    */
    padding: 1.5rem 1.5rem 0.25rem;

    /*
        Aplica blanco rosado con 88% de opacidad al texto descriptivo.
    */
    color: rgba(255, 247, 252, 0.88);

    /* Centra título y párrafo. */
    text-align: center;
}

/*
    Selecciona h5 dentro de cada caption de categoría.
*/
.figure-caption h5 {
    /* Separa el título de la descripción. */
    margin-bottom: 0.75rem;

    /* Aplica amarillo dorado. */
    color: var(--color-amarillo);

    /*
        Tamaño adaptable:

```

```

    - mínimo 1.25rem.
    - ideal 2vw.
    - máximo 1.65rem.
*/
font-size: clamp(1.25rem, 2vw, 1.65rem);

/* 800 corresponde a una negrita intensa. */
font-weight: 800;

/*
    Controla la separación si el título ocupa varias líneas.
*/
line-height: 1.25;
}

/*
    Selecciona el párrafo descriptivo dentro de cada caption.
*/
.figure-caption p {
    /*
        Reserva una altura mínima.

        Esto ayuda a que los botones "Explorar películas" comiencen a alturas
        parecidas aunque cada descripción tenga distinta cantidad de texto.

        Se desactiva en móvil con una media query más adelante.
    */
    min-height: 4.8rem;

    /* Separa el párrafo de los botones. */
    margin-bottom: 0.5rem;

    /* Define un texto apenas menor que el tamaño raíz. */
    font-size: 0.98rem;

    /* Mejora la lectura de descripciones largas. */
    line-height: 1.65;
}

/*
    Selecciona el párrafo que contiene el botón "Explorar películas".

    En tu HTML dicho elemento tiene clases:
    class="d-inline-flex gap-1"

    > significa que el párrafo debe ser hijo directo de .figure.
*/
.figure > p.d-inline-flex {
    /*
        Convierte el contenedor en flex.

        !important reemplaza d-inline-flex de Bootstrap, que utiliza
        display: inline-flex.
    */

```

```

display: flex !important;

/* Centra el botón horizontalmente. */
justify-content: center;

/* Hace que el contenedor ocupe todo el ancho disponible. */
width: 100%;

/*
padding con tres valores:
- 0 arriba.
- 1.5rem a los lados.
- 1.5rem abajo.
*/
padding: 0 1.5rem 1.5rem;
}

/* =====
6. BOTONES PRINCIPALES
===== */

/*
.btn-primary es una clase Bootstrap.

En tu HTML se usa en botones como:
- Explorar películas.
- Ver detalles.

Este bloque redefine el aspecto visual de todos los botones primary.
*/
.btn-primary {
/*
Establece un ancho mínimo de aproximadamente 160px.
Evita que botones cortos queden excesivamente pequeños.
*/
min-width: 10rem;

/* Elimina borde predeterminado. */
border: 0;

/*
Un valor muy grande redondea completamente los extremos.
El resultado visual es un botón tipo píldora.
*/
border-radius: 999px;

/* Fondo amarillo intenso. */
background-color: var(--color-amarillo-intenso);

/* Texto morado oscuro para alto contraste sobre el amarillo. */
color: var(--color-texto-oscuro);

/* Aplica negrita intensa. */
font-weight: 800;

```

```

/*
    Separa ligeramente los caracteres.

    em es relativo al tamaño actual de la fuente.
    0.02em es una separación sutil.
*/
letter-spacing: 0.02em;

/*
    Anima fondo, color, movimiento y sombra al interactuar con el botón.
*/
transition:
    background-color 0.2s ease,
    color 0.2s ease,
    transform 0.2s ease,
    box-shadow 0.2s ease;
}

/*
    Se activa cuando el cursor pasa sobre el botón o cuando recibe foco.
*/
.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus {
    /* Cambia fondo a rosa intenso. */
    background-color: var(--color-rosa);

    /* Cambia texto a blanco. */
    color: #ffffff;

    /* Añade una sombra rosa con 28% de opacidad. */
    box-shadow: 0 0.5rem 1.1rem rgba(254, 83, 187, 0.28);

    /* Sube el botón ligeramente. */
    transform: translateY(-0.15rem);
}

/* =====
7. TARJETAS COLAPSABLES Y CARRUSELES
===== */

/*
    .card es una clase de Bootstrap.

    En tu HTML, cada .card aparece al abrir una categoría con el botón
    "Explorar películas".
*/
.card {
    /* Elimina el borde predeterminado de Bootstrap. */
    border: 0;

    /*
    border-radius con cuatro valores:
    1. esquina superior izquierda: 0.
    2. esquina superior derecha: 0.

```

3. esquina inferior derecha: redondeada.
4. esquina inferior izquierda: redondeada.

Las esquinas superiores no se redondean porque la tarjeta se abre justo debajo de la figura que ya tiene redondeo superior.

```
*/
border-radius: 0 0 var(--radio-grande) var(--radio-grande);

/*
  Crea un degradado amarillo diagonal.
  145deg define la dirección del degradado.
*/
background: linear-gradient(145deg, #f4d875, #e9cc58);

/* Define texto oscuro sobre fondo amarillo. */
color: var(--color-texto-oscuro);
}

/*
  Selecciona el botón de cierre como hijo directo de una tarjeta.

  Nota:
  align-self funciona si el padre usa display: flex.
  Si el botón no queda alineado correctamente, usa la alternativa comentada
  después de este bloque.
*/
.card > .btn-close {
  /*
    Busca colocarlo al final del eje transversal de un contenedor flex.
  */
  align-self: flex-end;

  /*
    margin con tres valores:
    - 1rem arriba.
    - 1rem a derecha e izquierda.
    - 0 abajo.
  */
  margin: 1rem 1rem 0;
}

/*
  ALTERNATIVA PARA EL BOTÓN DE CIERRE:

  Si el bloque anterior no alinea la X a la derecha, reemplázalo por:

  .card > .btn-close {
    display: block;
    margin: 1rem 1rem 0 auto;
  }
}
```

Explicación:

- display: block permite manejar márgenes con claridad.
- margin-left: auto empuja el botón al extremo derecho.


```

*/

/*
.carousel selecciona todos los carruseles Bootstrap de la página.
*/
.carousel {
  /* Agrega espacio interno alrededor de cada carrusel. */
  padding: 1rem;
}

/*
.carousel-inner es el contenedor interno que guarda las diapositivas.
*/
.carousel-inner {
  /*
  Oculta partes de imágenes y animaciones que sobresalgan.
  */
  overflow: hidden;

  /* Redondea las esquinas internas del carrusel. */
  border-radius: 0.8rem;

  /* Añade una sombra para dar profundidad al cartel. */
  box-shadow: 0 0.6rem 1.25rem rgba(43, 18, 59, 0.2);
}

/*
Selecciona imágenes que sean hijas directas de cada .carousel-item.
*/
.carousel-item > img {
  /* Ocupa el ancho completo del carrusel. */
  width: 100%;

  /*
  Establece altura adaptable:
  - mínimo: 17rem.
  - ideal: 38vw.
  - máximo: 29rem.

  Esto evita carruseles demasiado bajos en escritorio o demasiado altos
  en móvil.
  */
  height: clamp(17rem, 38vw, 29rem);

  /*
  Conserva proporción y recorta la imagen para llenar el espacio.
  */
  object-fit: cover;
}

/*
.carousel-caption es el texto superpuesto sobre las imágenes:

```

```

    título de película y botón "Ver detalles".
*/
.carousel-caption {
  /*
    Estas tres líneas hacen que el caption ocupe toda la franja inferior
    del carrusel:

    right: 0 = toca borde derecho.
    bottom: 0 = toca borde inferior.
    left: 0 = toca borde izquierdo.
  */
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;

  /*
    padding con tres valores:
    - 2.5rem arriba para crear zona de degradado.
    - 1rem lados.
    - 1rem abajo.
  */
  padding: 2.5rem 1rem 1rem;

  /*
    Crea un degradado que empieza transparente y termina casi negro.

    Mejora la legibilidad de texto blanco sobre carteles claros.
  */
  background: linear-gradient(transparent, rgba(20, 8, 28, 0.9));
}

/*
  Selecciona el título h5 dentro de captions de carrusel.
*/
.carousel-caption h5 {
  /* Texto blanco. */
  color: #ffffff;

  /* Tamaño del título. */
  font-size: 1.2rem;

  /* Negrita intensa. */
  font-weight: 800;

  /*
    Agrega sombra detrás de texto:
    - 0 horizontal.
    - 2px abajo.
    - 10px desenfoque.
    - negro con 70% de opacidad.
  */
  text-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7);
}

```

```

/*
  Selecciona botones primary dentro del caption del carrusel.
*/
.carousel-caption .btn-primary {
  /* Separa el botón del título de la película. */
  margin-top: 0.35rem;
}

/* =====
  8. OFFCANVAS DE DETALLES DE PELÍCULA
  ===== */

/*
  Este selector encuentra paneles offcanvas ubicados dentro de carruseles.

  Es importante incluir ".carousel" para no cambiar el offcanvas del navbar.
*/
.carousel .offcanvas {
  /*
    background usa dos capas:
    1. Luz rosa circular semitransparente en la esquina superior derecha.
    2. Fondo morado secundario.

    radial-gradient:
    - circle: forma circular.
    - at top right: origen en esquina superior derecha.
    - rosa con 15% de opacidad.
    - transparente después de 25rem.
  */
  background:
    radial-gradient(circle at top right, rgba(254, 83, 187, 0.15), transparent 25rem,
      var(--color-fondo-secundario));

  /* Establece texto claro para el panel. */
  color: var(--color-texto);
}

/*
  .w-75 es una utilidad de Bootstrap que normalmente establece width: 75%.

  Este selector busca los offcanvas de carrusel que también usan w-75.
*/
.carousel .offcanvas.w-75 {
  /*
    Establece un ancho adaptable:
    - 92vw: como máximo, ocupa 92% de la ventana.
    - 58rem: límite máximo en pantallas grandes.

    !important reemplaza la regla width de Bootstrap.
  */
  width: min(92vw, 58rem) !important;
}

```

```

/*
  Selecciona el .row que sea hijo directo del cuerpo del offcanvas.
*/
.carousel .offcanvas-body > .row {
  /*
    Alinea verticalmente las columnas de texto e imagen al centro.
  */
  align-items: center;

  /*
    gap con dos valores:
    - 1.5rem para separación vertical entre filas.
    - 0 para separación horizontal adicional.

    Bootstrap ya controla gran parte del espacio entre columnas.
  */
  gap: 1.5rem 0;
}

/*
  Selecciona el primer párrafo hijo directo de cada columna dentro del panel.

  En tu HTML, suele ser el título en mayúsculas de una película.
*/
.carousel .offcanvas-body .col > p:first-child {
  /* Separa el título de la lista de detalles. */
  margin-bottom: 1rem;

  /* Aplica amarillo dorado. */
  color: var(--color-amarillo);

  /*
    Tamaño adaptable:
    - mínimo 1.5rem.
    - ideal 3vw.
    - máximo 2.25rem.
  */
  font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2.25rem);

  /* Negrita fuerte. */
  font-weight: 800;

  /* Mantiene juntas las líneas si el título se divide. */
  line-height: 1.15;
}

/*
  .list-group-item es la clase Bootstrap de cada dato de la película:
  director, elenco, sinopsis, dónde ver, etc.
*/
.carousel .offcanvas-body .list-group-item {
  /*
    Añade espacio interno:
    - 0.9rem arriba y abajo.
  */

```

```

    - 1rem en los lados.
*/
padding: 0.9rem 1rem;

/* Cambia bordes a amarillo con transparencia de 35%. */
border-color: rgba(245, 211, 0, 0.35);

/*
    Fondo morado claro con 72% de opacidad.
*/
background-color: rgba(133, 99, 192, 0.72);

/* Texto blanco. */
color: #ffffff;

/* Tamaño levemente menor al estándar. */
font-size: 0.96rem;

/* Peso normal. */
font-weight: 400;

/* Interlineado apto para sinopsis largas. */
line-height: 1.55;
}

/*
    Selecciona imágenes dentro del cuerpo de los offcanvas de película.
*/
.carousel .offcanvas-body img {
    /* Hace que la imagen ocupe el ancho de su columna. */
    width: 100%;

    /*
        Limita la altura máxima aproximada a 672px.

        Reemplaza el height: 700px de tu CSS inicial, porque una altura fija puede
        ocupar demasiado espacio en pantallas bajas o móviles.
    */
    max-height: 42rem;

    /* Redondea las esquinas de la imagen. */
    border-radius: 0.8rem;

    /*
        Mantiene la proporción y recorta si es necesario para llenar el espacio.
    */
    object-fit: cover;

    /* Añade sombra para separarla del fondo. */
    box-shadow: var(--sombra-suave);
}

/* =====
9. FORMULARIO

```

```
===== */

/*
    .form selecciona tu contenedor de formulario.
*/
.form {
    /*
        Mantiene margen lateral en móvil y limita ancho en pantallas grandes:
        - 100% - 2rem.
        - máximo de 48rem.
    */
    width: min(100% - 2rem, 48rem);

    /* Centra horizontalmente el formulario. */
    margin: 0 auto;

    /*
        Agrega espacio vertical adaptable:
        - mínimo 3rem.
        - ideal 6vw.
        - máximo 5rem.

        O elimina padding horizontal porque el ancho ya deja márgenes.
    */
    padding: clamp(3rem, 6vw, 5rem) 0;
}

/*
    Selecciona el h4 que actúa como título del formulario.
*/
.form h4 {
    /* Deja espacio bajo el título. */
    margin-bottom: 2rem;

    /* Aplica amarillo dorado. */
    color: var(--color-amarillo);

    /*
        Tamaño adaptable:
        - mínimo 1.6rem.
        - ideal 4vw.
        - máximo 2.25rem.
    */
    font-size: clamp(1.6rem, 4vw, 2.25rem);

    /* Negrita intensa. */
    font-weight: 800;

    /* Centra el título. */
    text-align: center;
}

/*
    .mb-3 es una utilidad Bootstrap usada para separar grupos de formulario.
*/
```

En tu CSS original se usaba padding-left: 30% y padding-right: 30%.
Eso puede dejar campos demasiado angostos, especialmente en móvil.

```
*/
.form .mb-3 {
  /*
    Elimina padding lateral forzado.
    Bootstrap conserva su margen inferior mb-3.
  */
  padding: 0;

  /* Establece color claro para etiquetas. */
  color: var(--color-texto);

  /* Tamaño estándar de texto. */
  font-size: 1rem;

  /* Seminegrita para que las etiquetas sean legibles. */
  font-weight: 600;
}

/*
  .form-control es una clase Bootstrap para inputs y textareas.

  Al seleccionar .form .form-control, solo se cambian campos dentro del
  formulario principal y no el campo de búsqueda del navbar.
*/
.form .form-control {
  /*
    Añade área interior para que sea cómodo escribir:
    - 0.85rem arriba/abajo.
    - 1rem a los lados.
  */
  padding: 0.85rem 1rem;

  /*
    Conserva espacio para un borde que se volverá amarillo al enfocar.
  */
  border: 1px solid transparent;

  /* Redondea los campos. */
  border-radius: 0.7rem;

  /*
    Fondo morado claro con 85% de opacidad.
  */
  background-color: rgba(133, 99, 192, 0.85);

  /* Texto escrito en blanco. */
  color: #ffffff;
}

/*
  ::placeholder selecciona el texto de ejemplo dentro de inputs y textareas.
```

```

*/
.form .form-control::placeholder {
  /*
    Blanco con 70% de opacidad.

    Esto diferencia el texto de ayuda del texto que escribe la persona.
  */
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

/*
  :focus se activa cuando un campo se selecciona.
*/
.form .form-control:focus {
  /* Vuelve amarillo el borde. */
  border-color: var(--color-amarillo-intenso);

  /*
    Hace el fondo completamente opaco al escribir.
  */
  background-color: rgba(133, 99, 192, 1);

  /* Conserva texto blanco. */
  color: #ffffff;

  /* Muestra un anillo amarillo suave alrededor del campo. */
  box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.2);
}

/* =====
10. FOOTER
===== */

/*
  footer selecciona la sección de pie de página.
*/
footer {
  /* Lo separa del contenido anterior. */
  margin-top: 1rem;

  /*
    padding con dos valores:
    - 2rem arriba y abajo.
    - 1rem a los lados.
  */
  padding: 2rem 1rem;

  /* Fondo amarillo dorado. */
  background-color: var(--color-amarillo);

  /* Texto morado oscuro para contraste. */
  color: var(--color-texto-oscuro);

  /*

```



```

    Tamaño adaptable:
    - mínimo 0.9rem.
    - ideal 2vw.
    - máximo 1.05rem.
  */
  font-size: clamp(0.9rem, 2vw, 1.05rem);

  /* Negrita. */
  font-weight: 700;

  /* Centra el contenido. */
  text-align: center;
}

/* =====
11. REGLAS RESPONSIVAS PARA MÓVILES
===== */

/*
  @media aplica estilos solo cuando se cumple una condición.

  max-width: 767.98px significa:
  "usar estas reglas cuando la pantalla tenga 767.98px de ancho o menos".

  Bootstrap utiliza aproximadamente 768px como punto de cambio entre
  tamaños móviles y pantallas medianas.
*/
@media (max-width: 767.98px) {
  /*
    Ajusta la marca del navbar únicamente en móvil.
  */
  .navbar-brand {
    /*
      Evita que el nombre de la marca choque con logo o botón hamburguesa.
    */
    max-width: 12rem;
  }

  /*
    Reduce espacio superior de presentación en teléfonos.
  */
  .presentacion {
    /* Sobrescribe únicamente padding superior. */
    padding-top: 3.5rem;
  }

  /*
    En móvil las tarjetas se muestran una debajo de otra.
    Por eso no hace falta obligar los párrafos a ocupar altura mínima.
  */
  .figure-caption p {
    /*
      auto deja que la altura dependa únicamente del contenido real.
    */
    min-height: auto;
  }
}

```

```

}

/*
  Aumenta espacio superior del caption para que el degradado cubra más
  área sobre imágenes pequeñas.
*/
.carousel-caption {
  padding-top: 3.5rem;
}

/*
  Reduce título de película dentro del carrusel para evitar que ocupe
  demasiado espacio sobre la imagen.
*/
.carousel-caption h5 {
  font-size: 1rem;
}

/*
  Ajusta botones dentro de captions en pantalla pequeña.
*/
.carousel-caption .btn-primary {
  /*
    Elimina el ancho mínimo general de 10rem.
    Así el botón no cubre demasiado cartel en móvil.
  */
  min-width: auto;

  /*
    Reduce relleno interno para hacer el botón más compacto.
  */
  padding: 0.45rem 0.8rem;

  /* Reduce tamaño de letras. */
  font-size: 0.85rem;
}

/*
  Ajusta el orden de columnas en los paneles de detalles.

  Bootstrap convierte .row en un contenedor flex.
  column-reverse apila las columnas verticalmente, en orden inverso.

  En tu estructura:
  - Primera columna: texto de la película.
  - Segunda columna: imagen.

  Con column-reverse, la imagen suele aparecer antes del texto.
*/
.carousel .offcanvas-body .row {
  flex-direction: column-reverse;
}
}

/*

```

ALTERNATIVA PARA EL ORDEN DEL OFFCANVAS EN MÓVIL:

Si prefieres mostrar primero el texto y después la imagen, reemplaza:

```
flex-direction: column-reverse;
```

por:

```
flex-direction: column;
```

Si no quieres cambiar el orden, elimina completamente esa regla.

```
*/
```

```
/* =====  
12. RESPETO A PREFERENCIAS DE MOVIMIENTO REDUCIDO  
===== */
```

```
/*
```

Algunos usuarios configuran sus dispositivos para reducir movimiento, por sensibilidad visual, mareo o accesibilidad.

prefers-reduced-motion: reduce detecta esa preferencia.

```
*/
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
```

```
/*
```

Aplica estas reglas a todos los elementos y a sus pseudoelementos.

```
*/
```

```
*,
```

```
*::before,
```

```
*::after {
```

```
/*
```

Elimina desplazamientos suaves para esos usuarios.

auto representa el comportamiento normal sin animación.

```
*/
```

```
scroll-behavior: auto !important;
```

```
/*
```

Reduce transiciones a una duración casi imperceptible.

```
*/
```

```
transition-duration: 0.01ms !important;
```

```
/*
```

Reduce animaciones a una duración casi imperceptible.

```
*/
```

```
animation-duration: 0.01ms !important;
```

```
/*
```

Impide que animaciones se repitan de forma continua.

```
*/
```

```
animation-iteration-count: 1 !important;
```

```
}
```

```
}
```

```
/* =====
```

CAMBIOS HTML OPCIONALES RECOMENDADOS

Estas líneas NO se pegan en CSS: pertenecen a index.html.

1. Para que la marca lleve al inicio de la página:

```
<a class="navbar-brand" href="#inicio">Fotogramas que permanecen</a>
```

- href="#inicio" busca un elemento HTML con id="inicio".

2. Para crear ese destino en tu presentación:

```
<section class="presentacion" id="inicio">
  <h1>Bienvenidos, cinéfiles</h1>
  <h4>Más allá de los géneros, cada película puede acompañarte...</h4>
  <h5>Encuentra tu nueva comfort movie.</h5>
</section>
```

- <section> es una etiqueta semántica: comunica que es una sección importante de contenido.
- class="presentacion" conserva los estilos CSS de este archivo.
- id="inicio" permite que href="#inicio" funcione.
- scroll-behavior: smooth, definido arriba, hará suave el desplazamiento.

===== */

✱

1. index.html