

Práctica 1:

Cómputo Concurrente 2024-2

Pérez Romero Natalia Abigail

February 7, 2024

1 Introducción y jugando con hilos

Modifica el código de Hilos.java, realizando lo siguiente:

1. Genera una estructura de datos (en donde después guardarás los hilos).
2. Agrega 10 hilos a esta estructura de datos mediante un for (no te olvides de inicializarlos).
3. Finalmente, haz join a cada hilo con un for o foreach.
4. Agrega una captura de pantalla a tu reporte sobre como quedó tu código al final

2 Cuestionario

1. ¿Porque se utiliza Interrupted Exception en el método main?
Es necesario indicar si un método puede lanzar una excepción, en este caso, el método main puede lanzar una excepción de tipo InterruptedException, la cual es lanzada cuando un hilo está esperando, durmiendo, u ocupado de alguna otra manera, y el hilo es interrumpido, ya sea antes o durante la actividad.
2. ¿Para que sirve el método Join? Espera a que este hilo muera. El método join permite que un hilo se una al final de otro hilo, es decir, detiene su ejecución hasta que el otro hilo termine. Supongamos que un hilo B no puede terminar su ejecución hasta que el hilo A haya terminado su tarea; entonces B se debe unir (join) a A y, por tanto, B no se va a ejecutar hasta que A termine.
3. ¿Qué pasa si no le hacemos Join a los hilos? Si no se realiza un 'join' a un hilo (o thread), el hilo se convierte en un "hilo detenido" cuando termina su ejecución. Esto significa que, aunque el hilo ha terminado de ejecutar su tarea, todavía mantiene algunos de sus recursos del sistema, como su

identificador de hilo, hasta que se realiza un ‘join’ en él. Si no se realiza un ‘join’ en un hilo y se crean muchos hilos que terminan, estos hilos detenidos pueden consumir recursos del sistema y eventualmente llevar a la falta de recursos, como la incapacidad de crear nuevos hilos o procesos.

4. ¿Cuáles son las ventajas de implementar Runnable contra extender de Thread?

Runnable es una interfaz que es usada. La interfaz Runnable debe ser implementada por cualquier clase cuyas instancias estén destinadas a ser ejecutadas por un hilo. La clase debe definir un método sin argumentos llamado run.

Una clase que implemente Runnable puede ejecutarse sin subclasificar Thread instanciando una instancia de Thread y pasándose a sí misma como objetivo. En la mayoría de los casos, la interfaz Runnable se debe utilizar si sólo se planea sobrescribir el método run() y ningún otro método de Thread. Esto es importante porque las clases no deben ser subclasificadas a menos que el programador tenga la intención de modificar o mejorar el comportamiento fundamental de la clase.

Un Thread es una cadena de ejecución en un programa. La máquina virtual Java permite que una aplicación tenga varios hilos de ejecución ejecutándose simultáneamente. Cada hilo tiene una prioridad. Los hilos con mayor prioridad se ejecutan con preferencia a los hilos con menor prioridad. Cada hilo puede o no estar marcado como demonio. Cuando el código que se ejecuta en algún subproceso crea un nuevo objeto Thread, el nuevo subproceso tiene su prioridad establecida inicialmente igual a la prioridad del subproceso creador, y es un subproceso demonio si y sólo si el subproceso creador es un demonio.

5. ¿Cuál es la diferencia de implementar Runnable contra Callable?
6. ¿Se puede predecir el orden en el que se imprime el mensaje de la clase Hilos?
7. En el archivo Hilos2.java, ¿Qué pasa si sacamos la instancia de la clase “h” de t1, es decir, poner h antes de declarar t1?
8. Escribe que variables son locales (variables que están en memoria del hilo) y que variables son compartidas de cada archivo y el por qué. Puedes tomarle captura al código y encerrar en un recuadro dichas variables.

9. **Contesta las preguntas de la sección de Synchronized**

10. ¿Cómo podríamos darle un comportamiento diferente a los hilos?
11. Escribe lo aprendido sobre esta práctica, así como tus conclusiones. También comparte si tuviste dificultades y los descubrimientos o alguna cosa de interés.

3 Referencias

- Class InterruptedException. Oracle. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/InterruptedException.html>
- Class Thread. Oracle. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Thread.html#join-->
- Solano, J. A. (2020). Hilos. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAIEED/Facultad de Ingeniería-UNAM. <https://uapa.cuaieed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/a0b71f94-7e8c-4cf5-9bfc-cb7aad468992/UAPA-hilos/index.html>
- Interface Runnable. Oracle. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Runnable.html>