

Práctica 1: Introducción a Hilos Cómputo Concurrente 2024-2

Pérez Romero Natalia Abigail

February 13, 2024

1 Introducción y jugando con hilos

Modifica el código de Hilos.java, realizando lo siguiente:

1. Genera una estructura de datos (en donde después guardarás los hilos).
2. Agrega 10 hilos a esta estructura de datos mediante un for (no te olvides de inicializarlos).
3. Finalmente, haz join a cada hilo con un for o foreach.
4. Agrega una captura de pantalla a tu reporte sobre como quedó tu código al final

```
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    Hilos h = new Hilos();//Se crea una instancia de la clase
    /*
     *
     * Thread t1 = new Thread(h,"1");//Creamos un hilo, Le pasamos de
     * parametro la instancia de la clase y un nombre
     * Thread t2 = new Thread(h,"2");
     * Thread t3 = new Thread(h,"25");
     * Thread t4 = new Thread(h,"45");
     *
     * t1.start();t2.start();t3.start();t4.start(); //Se inicializan
     * los hilos para comenzar su ejecucion
     *
     * t1.join();t2.join();t3.join();t4.join();//????
     */
    //Genera una estructura de datos (en donde después guardará los
    //hilos)
    List<Thread> hilos = new ArrayList<Thread>();
    // Crea 10 hilos y los guarda en la estructura de datos
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        Thread t = new Thread(h,i+"");
        t.start();
        hilos.add(t);
    }
    // Itera sobre la estructura de datos y espera a que cada hilo
    // termine
    for (Thread t : hilos) {
        t.join();
    }
}
```

```
dk-17\bin\java.exe -
kass.concurrente.hil
Soy el hilo 1
Hola soy el: 9
Hola soy el: 8
Hola soy el: 6
Hola soy el: 7
Hola soy el: 2
Hola soy el: 0
Hola soy el: 5
Hola soy el: 3
Hola soy el: 4
c:\Users\nataa\Docume
```

Figure 1: Hilos.java

2 Cuestionario

1. ¿Porque se utiliza Interrupted Exception en el método main?

Es necesario indicar si un método puede lanzar una excepción, en este caso, el método main puede lanzar una excepción de tipo InterruptedException, la cual es lanzada cuando un hilo está esperando, durmiendo, u ocupado de alguna otra manera, y el hilo es interrumpido, ya sea antes o durante la actividad.

2. ¿Para que sirve el método Join?

Espera a que este hilo muera. El método join permite que un hilo se una al final de otro hilo, es decir, detiene su ejecución hasta que el otro hilo termine. Supongamos que un hilo B no puede terminar su ejecución hasta que el hilo A haya terminado su tarea; entonces B se debe unir (join) a A y, por tanto, B no se va a ejecutar hasta que A termine.

3. ¿Qué pasa si no le hacemos Join a los hilos?

Si no se realiza un 'join' a un hilo (o thread), el hilo se convierte en un "hilo detenido" cuando termina su ejecución. Esto significa que, aunque

el hilo ha terminado de ejecutar su tarea, todavía mantiene algunos de sus recursos del sistema, como su identificador de hilo, hasta que se realiza un 'join' en él. Si no se realiza un 'join' en un hilo y se crean muchos hilos que terminan, estos hilos detenidos pueden consumir recursos del sistema y eventualmente llevar a la falta de recursos, como la incapacidad de crear nuevos hilos o procesos.

4. ¿Cuáles son las ventajas de implementar Runnable contra extender de Thread?

Runnable es una interfaz que es usada. La interfaz Runnable debe ser implementada por cualquier clase cuyas instancias estén destinadas a ser ejecutadas por un hilo. La clase debe definir un método sin argumentos llamado run.

Una clase que implemente Runnable puede ejecutarse sin subclasificar Thread instanciando una instancia de Thread y pasándose a sí misma como objetivo. En la mayoría de los casos, la interfaz Runnable se debe utilizar si sólo se planea sobrescribir el método run() y ningún otro método de Thread. Esto es importante porque las clases no deben ser subclasificadas a menos que el programador tenga la intención de modificar o mejorar el comportamiento fundamental de la clase.

Un Thread es una cadena de ejecución en un programa. La máquina virtual Java permite que una aplicación tenga varios hilos de ejecución ejecutándose simultáneamente. Cada hilo tiene una prioridad, donde los hilos con mayor prioridad se ejecutan con preferencia a los hilos con menor prioridad.

5. ¿Cuál es la diferencia de implementar Runnable contra Callable?

La interfaz Runnable debe ser implementada por cualquier clase cuyas instancias estén destinadas a ser ejecutadas por un hilo. La clase debe definir un método sin argumentos llamado run. Esta interfaz está diseñada para proporcionar un protocolo común para los objetos que desean ejecutar código mientras están activos.

La interfaz Callable es similar a Runnable, en el sentido de que ambas están diseñadas para clases cuyas instancias son potencialmente ejecutadas por otro hilo. Un Runnable, sin embargo, no devuelve un resultado y no puede lanzar una excepción verificada.

6. ¿Se puede predecir el orden en el que se imprime el mensaje de la clase Hilos?

No, por que el orden en el que se ejecutan los hilos es determinado por el sistema operativo.

7. En el archivo Hilos2.java, ¿Qué pasa si sacamos la instancia de la clase "h" de t1, es decir, poner h antes de declarar t1?

Si se saca la instancia de la clase "h" de t1, es decir, poner h antes de declarar t1, se obtendrá un error de compilación, ya que la variable h no está definida en el contexto de la clase Hilos2.

Si se elimina también la llamada a la función `h.imprimeAlgo()`;, ya no tendremos un error de compilación. Pero al ejecutar el programa no tendremos salida en consola dado que el método `run()` no fue sobrescrito en la clase `Hilos2`, y el método `run()` de la clase `Thread` es el que se ejecuta, el cual no tiene ninguna instrucción para imprimir en consola.

8. Escribe que variables son locales (variables que están en memoria del hilo) y que variables son compartidas de cada archivo y el por qué. Puedes tomarle captura al código y encerrar en un recuadro dichas variables.

Las variables locales son las que se encuentran dentro de un método `run()`, por ejemplo, las variables `a = 10` y `int b = 12`, cada hilo tiene su propia copia y eso lo podemos observar en la salida del programa, ya que cada hilo imprime su propio valor de a y b:

The screenshot shows an IDE with a Java file named `Hilos.java` and its console output. The code defines a `Hilos` class that implements `Runnable`. It has a `run()` method that prints the thread's name and calculates the sum of two local variables, `a` and `b`. The `main` method creates four threads with names "1", "2", "25", and "45", starts them, and then joins them. The console output shows the execution of these threads, with each thread printing its own values for `a` and `b`.

```

c:\Users\nataa\Documents\student
s_cc2024-2> c: && cd c:\Users\nataa\Documents\student_s_cc2024-2
&& cmd /c "c:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp c:\Users\nataa\Documents\student_s_cc2024-2\Practical\target\classes kass.concurrent.hilos.Hilos
Soy el hilo 1
Hola soy el: 2
Hola soy el: 45
Hola soy el: 25
Valor de a: 22 Valor de b: 12
Valor de a: 10 Valor de b: 12
Valor de a: 10 Valor de b: 12
Valor de a: 10 Valor de b: 12

c:\Users\nataa\Documents\student
s_cc2024-2>

1 package kass.concurrent.hilos;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.List;
5
6 public class Hilos implements Runnable {
7
8     @Override
9     public void run() { //Sobrescribimos el metodo run
10         int a = 10;
11         int b = 12;
12         int ID = Integer.parseInt(Thread.currentThread().getName());
13         if(ID == 1){
14             System.out.println("Soy el hilo 1");
15             a = a+b;
16             System.err.println("Valor de a: "+a+" Valor de b: "+b);
17         }else{
18             System.out.println("Hola soy el: "+ Thread.currentThread().getName()); //
19             // Pedimos el nombre del hilo pidiendo primero que se seleccione el hilo
20             System.err.println("Valor de a: "+a+" Valor de b: "+b);
21         }
22     }
23
24     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
25
26         Hilos h = new Hilos(); //Se crea una instancia de la clase
27         Thread t1 = new Thread(h, name: "1"); //Creamos un hilo, le pasamos de parametro la
28         // instancia de la clase y un nombre
29         Thread t2 = new Thread(h, name: "2");
30         Thread t3 = new Thread(h, name: "25");
31         Thread t4 = new Thread(h, name: "45");
32
33         t1.start();t2.start();t3.start();t4.start(); //Se inicializan los hilos para
34         // comenzar su ejecucion
35
36         t1.join();t2.join();t3.join();t4.join(); //????
37     }
38 }

```

Figure 2: Variables locales

9. Contesta las preguntas de la sección de Synchronized

10. ¿Cómo podríamos darle un comportamiento diferente a los hilos? `Synchronized` bloquea la llamada al método del siguiente subproceso mientras no haya finalizado la ejecución del subproceso anterior. Los hilos pueden

```

/*1. public synchronized void suma(){
    for(int i = 0; i < RONDAS; ++i){
        valor = valor + 1;
    }
}*/

/*2. public void suma(){
    synchronized(this){
        for(int i = 0; i < RONDAS; ++i){
            valor = valor + 1;
        }
    }
} */

```

Figure 3: Synchronized

acceder a este método de uno en uno. Sin `synchronized` todos los hilos pueden acceder a este método simultáneamente.

De forma que el segmento de código con el número 1 bloquea la llamada a otro método mientras no ha terminado la ejecución del método. El segmento de código con el número 2 permite que los hilos accedan al ciclo `For` dentro del método de uno en uno. Sin `synchronized` todos los hilos pueden acceder a este método simultáneamente.

3 Comentarios

Escribe lo aprendido sobre esta práctica, así como tus conclusiones. También comparte si tuviste dificultades y los descubrimientos o alguna cosa de interés.

Aprendí que los hilos son una forma de ejecutar múltiples tareas simultáneamente, y que se pueden crear de dos maneras: extendiendo la clase `Thread` o implementando la interfaz `Runnable`.

También aprendí que el método `join()` permite que un hilo se una al final de otro hilo, es decir, detiene su ejecución hasta que el otro hilo termine.

En esta práctica tuve dificultades para entender el concepto de hilos y cómo

funcionan, pero al investigar y leer la documentación de Java, pude comprender mejor el tema. También tuve dificultades para entender las actividades a realizar.

4 Referencias

- Class InterruptedException. Oracle.
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/InterruptedException.html>
- Class Thread. Oracle. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Thread.html#join-->
- Solano, J. A. (2020). Hilos. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAIEED/Facultad de Ingeniería-UNAM.
<https://uapa.cuaieed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/a0b71f94-7e8c-4cf5-9bfc-cb7aad468992/UAPA-hilos/index.html>
- Interface Runnable. Oracle.
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Runnable.html>