Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Факультет «Информатика и управление»

Кафедра ИУ5. Курс «Разработка интернет приложений»

Отчет по лабораторной работе №5

«Django. ШАБЛОНИЗАЦИЯ»

Выполнил: студент группы ИУ5-52

Заровная Н.А.

Проверил: преподаватель каф. ИУ5 Гапанюк Ю.Е.

1 Задание

Создать Django-проект, показать пользователю статичную страницу, познакомиться с конструкциями шаблонизаторов: переменными, тегами, наследованием шаблонов.

- 1. Создать проект
- 2. Реализовать view, в которых генерируются html-страницы
- 3. В шаблонах должны быть использованы рассмотренные конструкции: переменные, вложенные значения, циклы, условия
- 4. Все шаблоны должны расширять базовый шаблон
- 5. Для элементов списка использовать тег include
- 6. По нажатии на элемент списка должна открываться страница информации об элементе
- 7. Для верстки необходимо использовать Bootstrap


2 Листинг

```
urls.py
from django.conf.urls import url, include
from lab5App.views import home, ProdactView, ProdactsView
urlpatterns = [
    url(r'^$', home),
    url(r'^prodact$', ProdactsView.as view(), name='prodacts url'),
    url(r'^prodact/(?P<id>\d+)$', ProdactView.as view(), name='prodact url')
1
views.py
from django.shortcuts import render
from django.views.generic import View
def home(request):
    par = {
        'header': 'Home'
    return render(request, 'home.html', context=par)
class ProdactsView(View):
    def get(self, request):
        data = {
            'prodacts':[
                {
                    'title': 'Морковь',
                    'id': 1
                },
                    'title': 'Огурцы',
                    'id': 2
                }
            ]
        }
```

```
return render(request, 'prodacts.html', data)
class ProdactView(View):
    def get(self, request, id):
        data = {
            'prodact':
                {
                    'id': id
        return render(request, 'prodact.html', data)
base.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"</pre>
xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/static/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">
        <div class="container-fluid">
            <div class="navbar-header">
                <a class="navbar-brand" href="/">Главная</a>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse-1">
                <1i>>
                        <a href="/prodact">Товары</a>
                    </ul>
            </div>
            <div>
                {% block content %}{% endblock %}
            </div>
        </div>
    </nav>
</body>
</html>
home.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}home{% endblock %}
{% block content %}
    <h1>{ header }}</h1>
{% endblock %}
prodacts.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}Товары{% endblock %}
{% block content %}
    <div class="jumbotron">
        <div class="container">
            <div class="page-header">
```

```
<h1>Товары</h1>
          </div>
          {% for prodact in prodacts %}
                  {% include 'prodact_element.html' with element=prodact %}
                  {% if prodact.id == 1 %}
                     <p>2 штуки</p>
                  {% endif %}
              {% empty %}
                  пустой список
              {% endfor %}
           </ul>
       </div>
   </div>
{% endblock %}
prodact.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}ToBap № {{ prodact.id }}{% endblock %}
{% block content %}
   <div>
       <p>Страница товара № {{ prodact.id }}</p>
   </div>
{% endblock %}
prodact element.html
<a href="{% url 'prodact_url' element.id %}">{{
element.title }}</a>
```

Результат





Главная Товары

Страница товара № 1

Главная Товары

Страница товара № 2