CASHLY

Plataforma web para la gestión de finanzas personales

MANUAL DE INSTALACIÓN

Elaborado por
Natalia Alvares • Angie Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Bogotá D. C. • 2026

Documento de apoyo al proyecto Cashly

Contenido

1. Requisitos previos
2. Componentes necesarios
3. Instalación y comprobación de XAMPP
4. Obtención del código fuente
5. Preparación de la base de datos
6. Configuración de la conexión
7. Configuración del servidor
8. Ejecución de Cashly
9. Pruebas de instalación
10. Resolución de problemas comunes
11. Seguridad y recomendaciones de despliegue
12. Conclusión

1. Requisitos previos

Antes de instalar Cashly, prepare un equipo con permisos para instalar software y administrar servicios locales. Este procedimiento está orientado al entorno Windows con XAMPP, que es el entorno de desarrollo utilizado para el proyecto.

2. Componentes necesarios

Componente	Uso	Referencia
XAMPP con PHP 8.1 o superior	Incluye Apache, PHP, MySQL/MariaDB y phpMyAdmin.	https://www.apachefriends.org/
Visual Studio Code	Editar y revisar los archivos del proyecto.	https://code.visualstudio.com/
Navegador actualizado	Acceder y probar la aplicación.	Chrome, Firefox o Edge
Git (opcional)	Clonar y actualizar el repositorio.	https://git-scm.com/
Código fuente Cashly	Archivos PHP, vistas, recursos y configuración.	https://github.com/SrAng3ls/cashly.git
Exportación SQL del proyecto	Crear la estructura y los datos iniciales de la BD.	Archivo incluido en el repositorio o entregado por el equipo

Versión de PHP: El historial de desarrollo registró PHP 7.1.27 en un entorno anterior y se indicó que el código actual requiere PHP 8.1 o superior. Verifique la versión que realmente ejecuta Apache y la terminal después de actualizar XAMPP.

2.1 Entorno recomendado

- Windows 10/11 de 64 bits.
- Memoria RAM recomendada: 4 GB o superior.

- Espacio libre suficiente para XAMPP, el código y los respaldos.
- Permisos de administrador para instalar y configurar servicios.

3. Instalación y comprobación de XAMPP

1. Descargue XAMPP desde la página oficial de Apache Friends.
2. Ejecute el instalador y seleccione Apache, PHP, MySQL y phpMyAdmin.
3. Complete la instalación. La ruta habitual en Windows es `C:\xampp`.
4. Abra XAMPP Control Panel.
5. Inicie Apache y MySQL.
6. Abra `http://localhost` en el navegador. La página de bienvenida confirma que Apache responde.
7. Abra `http://localhost/phpmyadmin` y compruebe que phpMyAdmin carga.

3.1 Comprobar PHP

Abra CMD y ejecute `C:\xampp\php\php.exe -v`. El resultado debe mostrar PHP 8.1 o superior para la versión de código descrita en el historial del proyecto. Si utiliza otra instalación de PHP, compruebe también cuál está asociada a Apache.

4. Obtención del código fuente

4.1 Opción A: descargar desde GitHub

8. Abra el repositorio https://github.com/SrAng3ls/cashly.git.
9. Seleccione Code y descargue el proyecto como archivo ZIP.
10. Extraiga el contenido en una carpeta llamada `cashly` dentro de `C:\xampp\htdocs`.
11. Compruebe que la carpeta contenga los archivos de entrada del proyecto y sus directorios.

4.2 Opción B: clonar con Git

Abra CMD y sitúese primero en el directorio htdocs. Ejecute los comandos:

```
cd C:\xampp\htdocs

git clone https://github.com/SrAng3ls/cashly.git
```

Si aparece “fatal: no es un repositorio git”, normalmente la terminal no está dentro de la carpeta clonada. Entre a `C:\xampp\htdocs\cashly` y ejecute `git status`. No

ejecute `git init` sobre una carpeta con archivos existentes sin verificar primero si es una copia del repositorio.

5. Preparación de la base de datos

5.1 Identificar el archivo SQL

Revise el repositorio y localice la carpeta o archivo de base de datos (por ejemplo, `database`). Identifique el script SQL oficial del proyecto. No utilice un archivo SQL de otro proyecto ni cree tablas manualmente basándose solo en nombres conceptuales.

5.2 Crear e importar la base de datos

12. Inicie MySQL desde XAMPP.
13. Abra `http://localhost/phpmyadmin`.
14. Seleccione Nueva y cree la base de datos con el nombre indicado en la configuración del proyecto o en el script SQL.
15. Seleccione la base de datos recién creada.
16. Entre en la pestaña Importar.
17. Seleccione el archivo SQL oficial de Cashly.
18. Ejecute la importación y espere el mensaje de confirmación.
19. Compruebe que aparezcan las tablas esperadas.

Nombre de la base de datos: En el historial del desarrollo aparecen referencias a `cashly` y `cashly_db` en distintos momentos. Por ese motivo, no se fija aquí un nombre único: utilice el que coincida con el archivo de configuración vigente y el script SQL del repositorio.

6. Configuración de la conexión

Localice el archivo de configuración de conexión a la base de datos dentro de la carpeta de configuración del proyecto. En el historial se ha identificado una conexión basada en PDO y un archivo `config/database.php`; confirme la ruta y los nombres de variables en la versión descargada.

- Host habitual en entorno local: `localhost`.
- Puerto MySQL habitual: `3306`, salvo que se haya cambiado.

- Nombre de base de datos: el definido en el archivo de configuración y el SQL importado.
- Usuario y contraseña: los configurados en MySQL local. En instalaciones XAMPP nuevas, el usuario local suele ser `root`, pero compruebe la configuración real.
- Codificación recomendada para la conexión: `utf8mb4`.

Protección de credenciales: No publique contraseñas ni suba configuraciones con secretos al repositorio. En un entorno de producción, use variables de entorno y credenciales con privilegios mínimos.

7. Configuración del servidor

Coloque el proyecto en `C:\xampp\htdocs\cashly`. Asegúrese de que Apache esté iniciado. Si el proyecto utiliza reglas de reescritura, confirme que `mod_rewrite` esté habilitado y que Apache permita las directivas del archivo `.htaccess`.

En el entorno local utilizado durante el desarrollo se ha accedido mediante una URL con `localhost:8000/index.php?url=dashboard`. El puerto 8000 no es el puerto predeterminado de Apache en XAMPP; si se mantiene esa dirección, verifique que Apache esté configurado para escuchar en el puerto 8000. De lo contrario, use el puerto configurado, normalmente 80.

8. Ejecución de Cashly

20. Confirme que Apache y MySQL estén activos en XAMPP.
21. Abra el navegador.
22. Acceda a la dirección local correspondiente, por ejemplo `http://localhost/cashly/` o la ruta de entrada configurada por el proyecto.
23. Si la aplicación utiliza el enrutador `index.php`, pruebe la ruta de inicio documentada para esa versión.
24. Registre una cuenta de prueba o utilice una cuenta habilitada por el responsable del sistema.
25. Compruebe que las pantallas principales carguen y que la conexión con la base de datos funcione.

9. Pruebas de instalación

Prueba	Resultado esperado
Página de XAMPP	Apache responde en localhost.
phpMyAdmin	La herramienta abre y muestra el servidor MySQL.
Base de datos	La importación finaliza sin errores y aparecen las tablas.
Conexión PHP-MySQL	La aplicación carga sin errores de conexión.
Registro e inicio de sesión	Se puede crear una cuenta de prueba e ingresar.
Movimientos	Se pueden registrar y consultar datos de prueba.
Presupuestos y metas	Los módulos abren y permiten las operaciones habilitadas.
Navegación	Inicio, Presupuestos, Metas de Ahorro y Calendario responden.

10. Resolución de problemas comunes

Problema	Causa posible y solución
Apache no inicia	Puede existir conflicto de puerto 80/443. Revise servicios que ocupen el puerto o configure otro puerto.
MySQL no inicia	Verifique el puerto 3306, el estado del servicio y los registros de XAMPP.
Error de conexión a BD	Compruebe host, puerto, nombre de BD, usuario, contraseña y que MySQL esté iniciado.

Problema	Causa posible y solución
No se encuentra la tabla	Importe el SQL correcto y confirme que la aplicación apunta a la misma base de datos.
Error por versión PHP	Verifique PHP 8.1+ tanto en CLI como en Apache y reinicie los servicios.
Ruta no encontrada	Compruebe la ubicación bajo htdocs, la URL, el punto de entrada y las reglas de reescritura.
No es un repositorio Git	Entre en la carpeta raíz que contiene `.git`; no ejecute comandos Git desde otra carpeta.
Error de permisos	Compruebe permisos de lectura de archivos y escritura solo en directorios que la aplicación necesite.

11. Seguridad y recomendaciones de despliegue

- Utilice el entorno local para desarrollo y pruebas; no exponga phpMyAdmin públicamente.
- Cambie las credenciales predeterminadas antes de cualquier despliegue accesible desde Internet.
- Use HTTPS en un servidor público.
- Realice un respaldo de la base de datos antes de actualizar el código o el esquema.
- Evite almacenar datos financieros reales en entornos de prueba compartidos.
- Configure mensajes de error genéricos para el usuario y conserve los detalles técnicos en registros privados.
- Verifique que las credenciales y archivos sensibles estén excluidos del control de versiones.

12. Conclusión

La instalación de Cashly requiere preparar el entorno PHP, Apache y MySQL, ubicar el código fuente, importar el esquema de base de datos correspondiente y

configurar la conexión. Una vez iniciados los servicios, las pruebas de acceso y de los módulos permiten confirmar que el entorno local está preparado para utilizar la plataforma.