

HTML5 Tag Cheat Sheet (Português)

Tag	Descrição
<!--...-->	Define um comentário
<!DOCTYPE>	Define o tipo de documento
<a>	Define um hiperlink (href, hreflang, media, ping, rel, target, type)
<abbr>	Define uma abreviação
<acronym>	Usado para definir acrônimo incorporado
<address>	Define os detalhes de endereço
<applet>	Usado para definir um applet incorporado
<area>	Define uma área dentro de um mapa de imagem
<article>	Define um artigo
<aside>	Define conteúdo fora do conteúdo principal
<audio>	Define conteúdo de som
<base>	Define uma URL base para todos os links em uma página
<basefont>	Usado para definir fonte base
<bdo>	Usado para inverter a direção do texto
<blockquote>	Define uma citação longa
<body>	Define o corpo do documento
 	Define quebra de linha
<button>	Define um botão clicável
<canvas>	Usado para desenhar gráficos em tempo real via script
<caption>	Define uma legenda de tabela
<center>	Usado para centralizar conteúdo
<cite>	Define uma citação
<code>	Define código de computador
<col>	Define propriedades de coluna em tabelas
<colgroup>	Define grupo de colunas em tabelas
<command>	Define um comando de botão
<datalist>	Define uma lista suspensa
<dd>	Define uma descrição de definição
	Define texto excluído
<details>	Define detalhes que podem ser exibidos/ocultados
<dfn>	Define um termo de definição
<dialog>	Define uma caixa de diálogo/conversa
<dir>	Usado para definir diretório de lista
<div>	Define uma seção em um documento
<dl>	Define uma lista de definição
<dt>	Define um termo de definição
	Define texto enfatizado
<embed>	Define conteúdo externo embutido ou plug-in
<fieldset>	Define um conjunto de campos
<figure>	Define uma figura (foto, ilustração, diagrama, etc.)
<footer>	Define um rodapé para seção ou página
<form>	Define um formulário
<frame>	Usado para definir área em frameset
<frameset>	Usado para definir conjunto de frames
<h1> a <h6>	Define cabeçalho de nível 1 a 6
<head>	Define informações sobre o documento
<hgroup>	Define informações de cabeçalho
<html>	Define um documento HTML
<iframe>	Define uma janela embutida
	Define uma imagem
<input>	Define um campo de entrada
<ins>	Define texto inserido
<keygen>	Define um campo de chave em formulário
<kbd>	Define texto de teclado
<label>	Define rótulo para elemento <input>
<legend>	Define título em <fieldset>
	Define item de lista
<link>	Define recurso de referência

<map>	Define um mapa de imagem
<mark>	Define texto marcado
<menu>	Define lista de menu
<meta>	Define metainformações
<meter>	Define medição dentro de intervalo predefinido
<nav>	Define links de navegação
<noframes>	Usado para exibir texto se navegador não suportar frames
<noscript>	Define conteúdo alternativo se scripts não forem suportados
<object>	Define objeto embutido
	Define lista ordenada
<optgroup>	Define grupo de opções em <select>
<option>	Define uma opção em lista suspensa
<output>	Define saída de resultado de cálculo
<p>	Define parágrafo
<param>	Define parâmetro de objeto
<pre>	Define texto pré-formatado
<progress>	Define barra de progresso
<q>	Define citação curta
<rp>	Usado em anotações ruby para definir texto em navegadores que não suportam ruby
<rt>	Define explicação em anotações ruby
<ruby>	Define anotação ruby
<s>, <strike>	Usado para definir texto tachado
<samp>	Define exemplo de código de computador
<script>	Define script de cliente
<section>	Define seção
<select>	Define lista suspensa
<small>	Define texto pequeno
<source>	Define fonte de mídia
	Define seção em linha
	Define texto forte
<style>	Define estilo
<sub>, <sup>	Define texto subscrito/sobrescrito
<table>	Define tabela
<tbody>	Define corpo de tabela
<td>	Define célula de tabela
<textarea>	Define área de texto
<tfoot>	Define rodapé da tabela
<th>	Define cabeçalho de tabela
<thead>	Define cabeçalho de tabela
<time>	Define data/hora
<title>	Define título do documento
<tr>	Define linha de tabela
<tt>	Define texto teletipo
<u>	Define texto sublinhado
	Define lista não ordenada
<var>	Define variável
<video>	Define vídeo