

Выйти из Emacs	C-x C-c
Открыть файл в Emacs	C-x C-f
Открыть список каталогов в окне Emacs	C-x d
Сохранить файл на диск	C-x C-s
Сохранить все файлы	C-x s
Прервать частично набранную или исполняемую команду	C-g
Повторить следующую за этой команду n-раз	C-u [n]
Отменить последнее изменение текста	C-x u

Перемещение

<i>единицы перемещения</i>	<i>назад</i>	<i>вперед</i>
слово	M-b	M-f
строка	C-p	C-n
начало (или конец) строки	C-a	C-e
предложение (начало или конец)	M-a	M-e
прокрутка экрана	M-v (PageUp)	C-v (PageDown)
перейти к парной скобке	C-M-b	C-M-f

Поиск

Уничтожение и удаление

		<i>уничтожаемый объект</i>	<i>назад</i>	<i>вперед</i>
Поиск вперед	C-s	Удаление символа	Backspace	C-d (delete)
Поиск назад	C-r	Удаление слова	M-Backspace	M-d
Поиск по регулярному выражению вперед	C-M-s	Удаление строки	M-0 C-k	C-k
Поиск по регулярному выражению назад	C-M-r	Удаление предложения	C-x Backspace	M-k
Выбрать предыдущую строку поиска	M-p	Уничтожить область		C-w
Выбрать следующую строку поиска	M-n	Скопировать область в список уничтожений		M-w
		Вставить последний уничтоженный объект		C-y

Метка

Буфера

Установить метки	C-Space	выбрать другой буфер	C-x b
Пометить параграф	M-h	выдать список всех буферов	C-x C-b
Пометить страницу	C-x C-p	уничтожить буфер	C-x k
Пометить выражение	C-M-@		
Пометить функцию	C-M-h		
Пометить весь буфер	C-x h		

Замена с запросом

Интерактивная замена текстовой строки **M-%**

В режиме интерактивной замены пользователю доступны следующие команды:

Заменить данное соответствие, перейти к следующему	Space
Заменить это соответствие, не перемещаться	,
Пропустить соответствие без замены	Backspace
Заменить все оставшиеся соответствия	!
Вернуться к предыдущему соответствию	^
Выйти из режима “замена с запросом”	ENTER
Войти в режим рекурсивного редактирования (для выхода используется C-M-c)	C-r

Использование нескольких окон

Изменение регистра

Удалить все остальные окна	C-x 1	Сделать буквы слова заглавными	M-u
Разбить окно по горизонтали	C-x 2	Сделать буквы слова строчными	M-l
Удалить данное окно	C-x 0	Сделать первую букву слова заглавной	M-c
Разбить окно по вертикали	C-x 3	Сделать буквы области заглавными	C-x C-u
Выполнить прокрутку в другом окне	C-M-v	Сделать буквы области строчными	C-x C-l
Переместить курсор в другое окно	C-x o		

Разное

Восстановить файл после аварийного завершения Emacs	M-x <recover-thes-file>
Выполнить make (сборка программ на Си)	M-x <compile>
Сборка в режиме TeX или Python	C-c C-c