



```
Archivo Editar Selección Ver Ir ... • index.html - Nataly [WSL: Ubuntu] - Visual Studio Code

EXPLORADOR
NATALY [WSL: UBUNTU]
# estilos.css
index.html

index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Bigote</title>
5   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css">
6 </head>
7 <body>
8   <div class="Bigote"></div>
9 </body>
10 </html>
```

```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda • estilos.css - Nataly [WSL: Ubuntu] - Visual Studio Code

EXPLORADOR
index.html # estilos.css

# estilos.css > .Bigote::after
1 .Bigote{
2   width: 180px;
3   height: 180px;
4   left: 100px;
5   border-radius: 50%;
6   position: absolute;
7   color: black;
8   box-shadow: 150px 240px 0 0 currentColor, 300px 240px 0 0 currentColor;
9 }
10 .Bigote::before{
11   content: "";
12   position: absolute;
13   left: 30px;
14   top: 120px;
15   width: 210px;
16   height: 120px;
17   border-bottom: solid 180px currentColor;
18   border-radius: 0 0 100%;
19   transform: rotate(-40deg);
20   transform-origin: right 210px;}
21 .Bigote::after{
22   content: "";
23   position: absolute;
24   left: 390px;
25   top: 120px;
26   width: 210px;
27   height: 120px;
28   border-bottom: solid 180px currentColor;
29   border-radius: 0 0 100% 0;
30   transform: rotate(40deg);
31   transform-origin: left 210px;}
```