

Guía de Archivos del Proyecto Software_v2

Guía de Archivos del Proyecto `Software\_v2`

Raíz del Proyecto

- .gitignore: Define qué archivos/carpeta no deben subirse al repositorio.
- package.json y package-lock.json: Contienen la configuración de npm, dependencias del proyecto.
- estructura.txt: Archivo generado con el listado de carpetas.
- LICENSE: Archivo de licencia del proyecto.

.vscode/

- settings.json: Configuraciones específicas del editor VS Code (formateo, indentación, etc.).

Código Backend/

Aquí se encuentra el backend de la aplicación.

Código Backend/server/

- index.js: Punto de entrada del servidor.
- app.js: Configuración principal de la aplicación Express (middlewares, rutas).
- db.js: Configuración de conexión a la base de datos.
- .env: Variables de entorno (credenciales, URL de DB, claves de API).
- constants.js: Constantes globales del sistema.
- package.json: Dependencias del backend.
- .yarnrc.yml / yarn.lock: Configuración y bloqueo de versiones si se usa Yarn.

controllers/

Contiene la lógica de negocio de cada módulo:

- alertas.js: Controla el envío y gestión de alertas.
- alumnos.js: CRUD para los alumnos.
- asistencias.js: Control de asistencia.
- auth.js: Lógica de autenticación (login, tokens).
- fechas_asistencias.js, grupos.js, usuarios.js: Control de fechas, grupos e información de usuarios.

Guía de Archivos del Proyecto Software_v2

middleware/

- auth.js: Middleware para proteger rutas con autenticación (por ejemplo, validación de JWT).

models/

Define los modelos de base de datos:

- alumnos.js, usuarios.js, etc.: Esquemas y estructuras de las tablas.

node_modules/

Carpeta con todas las dependencias de npm/yarn. No debe editarse manualmente.

Recomendaciones para completar esta guía

Puedes añadir descripciones similares para carpetas adicionales como:

- /frontend/ si la tienes (HTML, CSS, JS del cliente).
- /uploads/ si hay carga de archivos.
- /docs/ si hay documentación adicional.

Sugerencia de archivo guia_archivos.md

Guarda esta información en un archivo Markdown dentro del repositorio (por ejemplo: docs/guia_archivos.md o directamente GUÍA.md) para que otros puedan leerlo fácilmente desde GitHub o VS Code.