

# Pre Trabajo Lección 31

Puntos totales 5/10

Peticiones Asíncronas - AJAX - JS - jQuery

Nombre \*

Natasha Dianeey López Olivera

Código de Laboratorio \*

MEX20162237

Squad \*

Las Magnetitas

✓ AJAX es el acrónimo de ... \*

1/1

- ☐ Asymptotic Java Xnodes
- ☐ Angular with JavaScript Xpressions
- ☒ Asynchronous JavaScript And XML
- ☐ Amazon Java XML

✓

✓ ¿Qué permite hacer AJAX? \*

1/1

- ☐ Permite al usuario navegar a otra página dentro del mismo sitio.
- ☒ Actualiza el contenido de una página sin recargarla.
- ☐ Guarda datos en el localStorage.

✓

☐ Todas las anteriores.

✗ El siguiente código puede realizarse de manera más corta en jQuery usando el shorthand method... \*

0/1

```
app.js
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.onreadystatechange = function() {
  if (xhr.readyState === 4) {
    if (xhr.status === 200) {
      document.getElementById("ajax").innerHTML = xhr.responseText;
    } else {
      alert(xhr.statusText);
    }
  }
};
xhr.open("GET", "test.html");
var requestAjax = function () {
  xhr.send();
};
document.getElementById("request").addEventListener("click", requestAjax);
```

☒ \$.ajax(settings)

✗

☐ \$.get(url)

☐ \$.post

☐ \$(selector).load(url)

☐ \$.load(url)

Respuesta correcta

☒ \$(selector).load(url)

✗ Todos los shorthand methods pueden ser realizados en jQuery usando el método: \*

0/1

☐ \$.ajax

☐ \$.get

- ☐ \$.post
- ☒ \$.getJSON
- ☐ \$(selector).load()

×

Respuesta correcta

- ☒ \$.ajax

✓ Cuándo el servidor recibe una petición AJAX, este devuelve un ... \*

1/1

- ☐ Error 404
- ☐ request
- ☐ payload
- ☐ form
- ☒ response

✓

✓ Usas AJAX para comunicarte con un servidor enviando un ... \*

1/1

- ☐ Objeto XHR
- ☐ payload
- ☐ response
- ☐ plea
- ☒ request

✓

× ¿Cuál es una característica de peticiones asíncronas AJAX? \*

0/1

- ☐ El navegador no puede realizar ninguna tarea hasta que el server envíe un response.
- ☐ JS espera hasta que el servidor mande un response para continuar su ejecución.
- ☒ Si envías múltiples peticiones AJAX, el servidor responde en el orden que fueron

×

enviados.

- ☐ Callbacks para múltiples peticiones AJAX no se ejecutan en el orden que fueron enviados.

**Respuesta correcta**

- ☒ Callbacks para múltiples peticiones AJAX no se ejecutan en el orden que fueron enviados.

✓ ¿Qué tipo de objeto JavaScript usan los navegadores para manejar peticiones AJAX? \*

1/1

- ☐ JSON Data Object
- ☐ BrowserRequest Object
- ☐ XML Response Object
- ☒ XMLHttpRequest Object
- ☐ AJAX Object



✗ ¿Qué debe de cambiarse en la siguiente imagen para que el archivo JSON sea correcto? \*

0/1



```

nombre: "Laboratoria",
sedes: [
  "Arequipa",
  "Chile",
  "Lima",
  "México",
],
"tecnologica": "true",
"social": true,
}

```

- ☐ Poner entre comillas (") a las claves de las propiedades nombre y sedes
- ☒ Cambiar el valor de la propiedad sedes de un array a un objeto ✗
- ☒ Quitar las comillas (") al valor de la propiedad con clave tecnologica ✗
- ☐ Quitar la coma de la última propiedad
- ☒ Poner entre comillas (") al valor de la propiedad con clave social ✓
- ☐ Quitar las comillas (") de todas las claves de las propiedades
- ☐ Quitar la coma del último elemento del array

#### Respuesta correcta

- ☒ Poner entre comillas (") a las claves de las propiedades nombre y sedes
- ☒ Quitar la coma de la última propiedad
- ☒ Poner entre comillas (") al valor de la propiedad con clave social
- ☒ Quitar la coma del último elemento del array

✗ ¿Cuáles son eventos del objeto creado a partir de la función constructora XMLHttpRequest()? \*

0/1

- ☐ timeout, loadend, eventtarget
- ☐ abort, readystatechange, error

☐ progress, addEventListener, readyState

☒ loadstart, send, loadend



**Respuesta correcta**

☒ abort, readyStatechange, error

---

Este formulario se creó en Laboratoria. [Informar sobre abusos](#) - [Condiciones del servicio](#) - [Otros términos](#)

Google Forms

