

JavaScript completo

Pregunta 1

DOM es el acrónimo de

Tu respuesta: Domain Object Model

iRespuesta errónea!

Solución: Las anteriores respuestas no son correctas

Pregunta 2

En el DOM, para visitar el siguiente nodo hermano se emplea

Tu respuesta: Las anteriores respuestas no son correctas

iRespuesta correcta!

Pregunta 3

En JavaScript, para obtener un carácter concreto de una cadena según su posición se emplea la función

Tu respuesta: value()

iRespuesta errónea!

Solución: charAt()

Pregunta 4

En JavaScript, respecto a la declaración de variables

Tu respuesta: Siempre hay que declarar las variables

iRespuesta errónea!

Solución: Las anteriores respuestas no son correctas

Pregunta 5

En JavaScript, para acceder a una cookie se emplea

Tu respuesta: document.getCookie()

iRespuesta errónea!

Solución: document.cookie

Pregunta 6

Respecto a JavaScript y Java, se puede decir que

Tu respuesta: Las anteriores respuestas no son correctas

iRespuesta correcta!

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los arrays en JavaScript es falsa?

Tu respuesta: No se pueden crear arrays multidimensionales

iRespuesta correcta!

Pregunta 8

En JavaScript, ¿cómo se llama el objeto que representa una expresión regular?

Tu respuesta: No hay ningún objeto

iRespuesta errónea!

Solución: RegExp

Pregunta 9

En JavaScript, ¿cómo se llama a una función llamada "miFuncion"?

Tu respuesta: Las anteriores respuestas no son correctas

iRespuesta errónea!

Solución: miFuncion()

Pregunta 10

En JavaScript, ¿qué hace la sentencia continue?

Tu respuesta: Finaliza la ejecución del método actual

iRespuesta errónea!

Solución: Salta a la siguiente iteración en el bucle for, while o do-while actual

Pregunta 11

En el DOM, el tipo de un nodo se obtiene con la propiedad

Tu respuesta: elementType

iRespuesta errónea!

Solución: nodeType

Pregunta 12

En JavaScript, las posiciones de los caracteres de una cadena empiezan en

Tu respuesta: 0

iRespuesta correcta!

Pregunta 13

En JavaScript, ¿cómo se puede navegar a la página anterior en el historial de navegación?

Tu respuesta: `document.url.prev()`

iRespuesta errónea!

Solución: `history.back()`

Pregunta 14

En JavaScript, ¿cómo se calcula el máximo de los números 2 y 4?

Tu respuesta: `Math.max(2, 4)`

iRespuesta correcta!

Pregunta 15

El DOM está estandarizado por

Tu respuesta: ECMA

iRespuesta errónea!

Solución: W3C

Pregunta 16

En JavaScript, el operador para concatenar cadenas es

Tu respuesta: `"+"`

iRespuesta correcta!

Pregunta 17

En JavaScript, las cadenas literales (constantes) se escriben

Tu respuesta: Como secuencias de caracteres encerrados entre comillas simples o dobles

iRespuesta correcta!

Pregunta 18

La estandarización de JavaScript es realizada por

Tu respuesta: W3C

iRespuesta errónea!

Solución: ECMA

Pregunta 19

¿Un fichero externo con código JavaScript debe contener la etiqueta <script>?

Tu respuesta: Sí

¡Respuesta errónea!

Solución: No

Pregunta 20

En JavaScript, para finalizar un bucle de tipo "for" se emplea

Tu respuesta: No se puede

¡Respuesta errónea!

Solución: break

Pregunta 21

En JavaScript, ¿cuál es la forma correcta de crear un array?

Tu respuesta: `var txt = new Array("tim","kim","jim")`

¡Respuesta correcta!

Pregunta 22

En JavaScript, el operador para concatenar cadenas es

Tu respuesta: "+"

¡Respuesta correcta!

Pregunta 23

¿Qué función existe en el DOM?

Tu respuesta: `getElementsByTagName()`

¡Respuesta correcta!

Pregunta 24

En JavaScript, ¿cómo se inserta un comentario que ocupa una línea?

Tu respuesta: `// Comentario`

¡Respuesta correcta!

Pregunta 25

En el DOM, para añadir un elemento hijo se emplea el método

Tu respuesta: `appendChild()`

iRespuesta correcta!

Pregunta 26

Identifica la función de la etiqueta de HTML `<noscript>`

Tu respuesta: La etiqueta `<noscript>` se emplea para definir un contenido que resume la funcionalidad de un script: este contenido se muestra sólo si el navegador no soporta scripting

iRespuesta correcta!

Pregunta 27

En JavaScript, ¿cómo se pone un mensaje en la barra de estado del navegador?

Tu respuesta: `window.status("el mensaje")`

iRespuesta errónea!

Solución: `window.status = "el mensaje"`

Pregunta 28

La compañía que inventó el lenguaje JavaScript fue

Tu respuesta: Sun

iRespuesta errónea!

Solución: Netscape

Pregunta 29

JavaScript es un lenguaje de programación

Tu respuesta: Compilado

iRespuesta errónea!

Solución: Interpretado

Pregunta 30

En JavaScript, ¿cómo se muestra una ventana con el mensaje "Hola mundo!"?

Tu respuesta: `alert("Hola mundo!");`

iRespuesta correcta!

Pregunta 31

Respecto a los navegadores web, el BOM es el

Tu respuesta: Browser Object Model

iRespuesta correcta!

Pregunta 32

En JavaScript, ¿cómo se abre una ventana nueva del navegador?

Tu respuesta: `window.new("pagina.html")`

iRespuesta errónea!

Solución: `window.open("pagina.html")`

Pregunta 33

En una página XHTML, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia a un fichero externo con código JavaScript llamado "xxx.js"?

Tu respuesta: `<script src="xxx.js" type="text/javascript" />`

iRespuesta correcta!

Pregunta 34

Respecto al final de instrucción en JavaScript

Tu respuesta: Se emplea el punto y coma (;) y es obligatorio

iRespuesta errónea!

Solución: Se emplea el punto y coma (;), pero es opcional

Pregunta 35

JavaScript "no obstructivo" significa

Tu respuesta: Todas las respuestas son correctas

iRespuesta correcta!

Pregunta 36

Según el DOM, todo en una página web es

Tu respuesta: Un nodo

iRespuesta correcta!

Pregunta 37

En JavaScript, ¿cuál es la forma correcta de escribir la cadena "Hola mundo" en una página web?

Tu respuesta: `window.write("Hola mundo")`

¡Respuesta errónea!

Solución: `document.write("Hola mundo")`

Pregunta 38

En el DOM, para obtener el contenido textual de una parte de la página se emplea la propiedad

Tu respuesta: `textContent`

¡Respuesta correcta!

Pregunta 39

En JavaScript, ¿cómo se escribe una sentencia condicional para comprobar que la variable "i" es igual a 5?

Tu respuesta: `if(i=5)`

¡Respuesta errónea!

Solución: `if(i==5)`

Pregunta 40

En JavaScript, ¿cómo se escribe un bucle "for" para contar desde 1 hasta 5?

Tu respuesta: `for(i = 1; i <= 5; i++)`

¡Respuesta correcta!

Pregunta 41

JavaScript fue diseñado por

Tu respuesta: Bill Gates

¡Respuesta errónea!

Solución: Brendan Eich

Pregunta 42

El DOM representa una página web como

Tu respuesta: Un árbol

¡Respuesta correcta!

Pregunta 43

¿Qué es JSON?

Tu respuesta: Un formato ligero para el intercambio de datos empleado en JavaScript

iRespuesta correcta!

Pregunta 44

En JavaScript, ¿cómo se genera un número aleatorio?

Tu respuesta: Math.random()

iRespuesta correcta!

Pregunta 45

En JavaScript, ¿cómo se llama el método que comprueba una expresión regular y devuelve la cadena que la cumple?

Tu respuesta: test()

iRespuesta errónea!

Solución: exec()

Pregunta 46

En el DOM, para eliminar un elemento hijo se emplea el método

Tu respuesta: removeChild()

iRespuesta correcta!

Pregunta 47

En el DOM, para obtener la clase de CSS que se aplica a un elemento se utiliza la propiedad

Tu respuesta: className

iRespuesta correcta!

Pregunta 48

¿Qué etiqueta de HTML se emplea para escribir código JavaScript?

Tu respuesta: <script>

iRespuesta correcta!

Pregunta 49

¿Dónde se puede insertar código JavaScript en un documento HTML?

Tu respuesta: Tanto en el <head> como en el <body>

iRespuesta correcta!

Pregunta 50

En JavaScript, ¿qué función se emplea para dividir una cadena en función de un separador?

Tu respuesta: `match()`

iRespuesta errónea!

Solución: `split()`

Pregunta 51

En JavaScript, ¿cómo se abre una ventana nueva del navegador?

Tu respuesta: `window.new("pagina.html", "nueva")`

iRespuesta errónea!

Solución: Las anteriores respuestas no son correctas

Pregunta 52

En JavaScript, ¿cómo se llama el método que comprueba una expresión regular y devuelve true si se cumple?

Tu respuesta: `test()`

iRespuesta correcta!

Pregunta 53

En JavaScript, ¿cómo se obtiene la versión del navegador?

Tu respuesta: `browser.appVersion`

iRespuesta errónea!

Solución: `navigator.appVersion`

Pregunta 54

En JavaScript, ¿cómo se redondea el número 7.25 al entero más cercano?

Tu respuesta: `Math.round(7.25)`

iRespuesta correcta!

Pregunta 55

En JavaScript, ¿cómo se define una función llamada "miFuncion"?

Tu respuesta: `function miFuncion()`

iRespuesta correcta!

Pregunta 56

En JavaScript, ¿cómo se inserta un comentario que ocupa una línea?

Tu respuesta: `// Comentario`

iRespuesta correcta!

Pregunta 57

En JavaScript, ¿qué hace la sentencia `break`?

Tu respuesta: Finaliza la ejecución del método actual

iRespuesta errónea!

Solución: Finaliza la ejecución del bucle `for`, `while` o `do-while` actual

Pregunta 58

En JavaScript, ¿cómo se escribe una sentencia condicional para comprobar que la variable `"i"` es distinta de 5?

Tu respuesta: `if(i != 5)`

iRespuesta correcta!

Pregunta 59

En JavaScript, para obtener la longitud de la cadena `"cad"`, se emplea

Tu respuesta: Las anteriores respuestas no son correctas

iRespuesta errónea!

Solución: `cad.length`

Pregunta 60

En JavaScript, ¿qué función se emplea para convertir una cadena a minúsculas?

Tu respuesta: `toLowerCase()`

iRespuesta correcta!

Pregunta 61

En una navegador web, para escribir algo en la consola se emplea

Tu respuesta: `console.log()`

iRespuesta correcta!

Inicio

Volver

