

Installation de Zabbix - Nathaniel T

1. Installation du Serveur Zabbix (Sur Debian 12)

Prérequis

- Une VM Debian 12 fraîchement installée sur Proxmox.
- IP Statique configurée (ex: `192.168.1.50`).
- Accès Root.

A. Installation du dépôt Zabbix

Zabbix n'est pas dans les dépôts par défaut de Debian dans sa dernière version. Il faut ajouter le dépôt officiel.

Télécharger le paquet de configuration du dépôt:

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian12_all.deb
```

Installer le paquet:

```
dpkg -i zabbix-release_7.0-2+debian12_all.deb
```

Mettre à jour la liste des paquets:

```
apt update
```

B. Installation des paquets (Serveur, Frontend, Agent)

Nous installons le serveur, l'interface web (frontend), le module Apache et l'agent (pour que le serveur se surveille lui-même).

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

C. Configuration de la Base de Données (MariaDB)

Zabbix a besoin d'une base de données pour stocker les configurations et l'historique.

1. Installer MariaDB :

```
apt install mariadb-server  
systemctl start mariadb  
systemctl enable mariadb
```

2. Créer la base et l'utilisateur :

Connectez-vous à MariaDB (Appuyer sur Entrée s'il n'y a pas de mot de passe root par défaut) :

```
mariadb -uroot -p
```

Exécutez les commandes SQL suivantes (remplacez `password` par un mot de passe fort) :

```
create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;  
create user zabbix@localhost identified by 'password';  
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;  
set global log_bin_trust_function_creators = 1;  
quit;
```

3. Importer le schéma initial :

C'est l'étape magique qui crée toutes les tables.

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Entrez le mot de passe défini juste au-dessus ('password')

1. Sécuriser MariaDB (optionnel mais recommandé) :

Désactiver l'option temporaire après l'import :

```
mariadb -uroot -p -e "set global log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

D. Configuration du Serveur Zabbix

Il faut dire à Zabbix comment se connecter à la base de données.

1. Ouvrir le fichier de config :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

2. Chercher la ligne `DBPassword=` (utilisez `Ctrl+W` pour chercher).
3. Décommenter la ligne (enlever le `#`) et mettre le mot de passe

```
DBPassword=password
```

4. Sauvegarder (`Ctrl+O`) et quitter (`Ctrl+X`).

E. Démarrage final

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2  
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

F. Finalisation via le Web

1. Ouvrir un navigateur : `http://<IP_DE_VOTRE_SERVEUR>/zabbix`
2. L'assistant d'installation apparaît :
 - Vérification des prérequis (tout doit être OK).
 - Configuration DB : Entrer le mot de passe de l'utilisateur SQL `zabbix`.
 - Nom du serveur : Mettre "Serveur de Supervision".
3. **Login par défaut :**
 - User : `Admin` (avec un A majuscule).
 - Password : `zabbix`.

2. Ajout d'un Client Linux (Agent)

Scénario : Vous voulez superviser une autre VM Linux (ex: votre serveur Web).

Sur la machine client (Linux) :

1. Installer le dépôt et l'agent :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_7.0-2+debian12_all.deb
apt update
apt install zabbix-agent2
```

2. Configurer l'agent :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Modifier les lignes suivantes :

- `Server=192.168.1.50` (L'IP de votre SERVEUR Zabbix).
- `ServerActive=192.168.1.50` (Pour les remontées actives).
- `Hostname=SRV-LINUX-01` (Le nom exact que vous donnerez dans l'interface web).

3. Redémarrer l'agent :

```
systemctl restart zabbix-agent2
systemctl enable zabbix-agent2
```

3. Ajout d'un Client Windows (Agent)

Scénario : Vous voulez superviser votre VM Windows Server 2022 ou Windows 11.

Sur la machine client (Windows) :

1. Télécharger l'agent :

Aller sur le site de Zabbix > Download > Zabbix Agents > Version 7.0 LTS > Windows (amd64) > Télécharger le MSI.

2. Lancer l'installation (Setup Wizard) :

- Accepter la licence.
- **Configuration :**

- **Host name** : `SRV-WIN-2022` (Nom unique de la machine).
- **Zabbix server IP** : `192.168.1.50` (IP de votre serveur Zabbix).
- **Agent listen port** : `10050` (Laisser par défaut).
- **Remote commands** : Cocher (utile pour lancer des scripts à distance).

3. Finir l'installation.

- Le service "Zabbix Agent" démarre automatiquement.
- Le pare-feu Windows est configuré automatiquement par l'installateur MSI pour ouvrir le port 10050.

4. Déclaration des hôtes dans l'interface Web

Pour l'instant, les agents tournent, mais le serveur ne les affiche pas. Il faut les ajouter.

1. Se connecter à l'interface Web Zabbix.
2. Aller dans **Data collection** (ou Configuration) > **Hosts**.
3. Cliquer sur **Create host** (en haut à droite).

Pour le Linux :

- **Host name** : `SRV-LINUX-01` (Doit être IDENTIQUE à celui mis dans le fichier `.conf`).
- **Templates** : Choisir `Linux by Zabbix agent`.
- **Host groups** : `Linux Servers`.
- **Interfaces** : Cliquer sur **Add** > **Agent**.
 - IP Address : L'IP du client Linux (ex: `192.168.1.51`).
 - Port : `10050`.
- Cliquer sur **Add**.

Pour le Windows :

- **Host name** : `SRV-WIN-2022`.
- **Templates** : Choisir `Windows by Zabbix agent`.

- **Host groups** : `Windows Servers` .
 - **Interfaces** : Cliquer sur **Add > Agent**.
 - IP Address : L'IP du client Windows (ex: `192.168.1.52`).
 - Cliquer sur **Add**.
-

Vérification

Attendez 2 ou 3 minutes.

Dans Monitoring > Hosts :

La colonne Availability doit montrer une icône ZBX verte pour vos machines.

- Si c'est gris : Attendez encore un peu.
- Si c'est rouge : Passez la souris dessus pour voir l'erreur (souvent un problème de Pare-feu ou de mauvaise IP dans le fichier de config).