

Dokumentace k projektu cetba

Jakoubková Natálie

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště

OBSAH:

Použité knihovny/Framework:	3
CodeIgniter	3
Bootstrap css	3
Bootstrap js	3
Návod na instalaci:	4
Popis route:	4
Popis Controlleru:	4
Controller:	4
Popis Modelu:	5
Model:	5
Povolené položky v autoload:	5

Použité knihovny/Framework:

CodeIgniter

- Autor: EllisLab
- Verze: 0.6.0.0
- Licence: MIT License
- K dispozici: <https://codeigniter.com/download>

Bootstrap css

- Authors: Mark Otto, Jacob Thornton
- Verze 4.3.1
- Licence: MIT License
- K dispozici: <https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/download/>

Bootstrap js

- Authors: Mark Otto, Jacob Thornton
- Verze 4.3.1
- Licence: MIT License
- K dispozici: <https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/download/>

Návod na instalaci:

- Stáhneme si a nainstalujeme si Xampp -> <https://www.apachefriends.org/index.html>
- Rozbalíme .zip soubor
- Soubor vložíme do „htdocs“ ve složce Xampp
- Otevřeme prohlížeč, do vyhledávače napíšeme „localhost/phpmyadmin“
- Vytvoříme tabulku pomocí souboru „cetba“
- Do vyhledávače napíšeme „localhost/cetba“

Popis route:

\$route['default_controller'] = 'Controller';

\$route['anotace'] = 'Controller/anotace';

\$route['seznam'] = 'Controller';

\$route['knihy'] = 'Controller/knihy';

\$route['autori'] = 'Controller/autori';

Každá route je odkaz na daný Controller, kde je napsáno, co se má dít.

Popis Controlleru:

Controller:

public function __construct() -> načítá model „Model“, načítá data z „Model“, načítá stránky „menu“ a „header“

public function index() -> načítá data z „Model“, načítá stránku „seznam“

public function anotace(\$id) -> načítá data z „Model“, načítá stránku „anotace“

public function knihy() -> načítá data z „Model“, načítá stránku „knihy“

public function autori () -> načítá data z „Model“, načítá stránku „autori“

Popis Modelu:

Model:

Metody seznam(), anotace(\$id), menu(), autori(), knihy() -> zobrazí dané data z databáze

Povolené položky v autoload:

Libaries -> database

Helper -> url, html