Avant propos

© Laurent Schakvijk

Le plus grand soin a été apporté à la rédaction de ce cours. Toutefois, nul n'est à l'abri d'une erreur. A l'image des programmes de « bug bounty », toute remarque constructive participant à l'amélioration des documents est la bienvenue.

Ce cours évolue au fil des ans, il peut donc différer de celui conféré l'an passé. Les étudiants ayant à repasser cette matière doivent donc être assidus et participatifs pour combler leurs lacunes. La réalisation des laboratoires et exercices est une condition sine qua non à votre réussite.

Laurent Schalkwijk

Merci de respecter mon travail et de ne pas le diffuser sans mon autorisation explicite. Tous droits réservés.

ARP Cache Poisoning

© Laurent Schalkwijk

Attaques et contre-mesures

ARP Cache Poisoning



ARP Cache Poisoning

Attaques et contre-mesures

ARP Cache Poisoning

Interceptez le trafic (allez-retour) de IT-01 vers Internet :

1) Vérifiez la connectivité de IT-01 et de RED-01 en générant du trafic vers Internet.
2) Affichez et analysez les tables arp de IT-01, RED-01 et de RT-01.
3) Dans un fonctionnement standard quel trafic peut être intercepté par un terminal ?
4) Activez l'IPv4 forwarding sur IT-01.
5) Utilisez arpspoof sur RED-01 pour intercepter le trafic entre IT-01 et RT-01.
6) Comparez les deux types d'empoisonnement.
7) Quelles sont les limitations de cette technique ?
8) Quel type d'attaque est réalisé ici ?
9) Comment se protéger ?

Voir exemples sur : http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Dsniff#Usage

Il esxiste d'autres outils :

- **Dsniff** : sniffer
- **filesnarf** : capture de fichier via NFS
- **mailsnarf** : capture pop3 et smtp
- **msgsnarf** : capture des messages irc
- **webspy** : capture du trafic web